

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:13

Link do produktu: <https://solarne.info/adapter-montazowy-80x30x4mm-do-srub-dwugwintowych-350-szt-p-4229.html>



Adapter montażowy 80x30x4mm do śrub dwugwintowych – 350 szt.

Cena brutto	660,00 zł
Cena netto	536,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	SONET

Opis produktu

350 szt.

w opakowaniu

80x30x4 mm

wymiary adaptera

Stal nierdzewna

materiał

25 kg

waga opakowania

O adapterze montażowym 80x30x4 mm

Adapter montażowy **80 x 30 x 4 mm** ze stali nierdzewnej służy do łączenia śrub dwugwintowych z konstrukcją nośną w systemach fotowoltaicznych. Sprzedawany jest w opakowaniu hurtowym po 350 sztuk, a waga całego opakowania wynosi 25 kg.

Produkt znajduje się w kategorii HURT, więc jest przeznaczony głównie dla instalatorów i większych realizacji, w których zużywa się dużo elementów montażowych. Przed zamówieniem sprawdź w dokumentacji swojego systemu montażowego, czy wymiary adaptera pasują do używanych śrub i profili.

Dla kogo jest adapter montażowy



Instalator PV

Idealne dla: Zakup hurtowy

Przykład: Pakiet 350 sztuk wystarcza na wiele punktów mocowania w większych realizacjach.



Montaż na dachu

Idealne dla: Śruby dwugwintowe

Przykład: Adapter współpracuje ze śrubami dwugwintowymi stosowanymi w systemach PV.



Producent konstrukcji

Idealne dla: Własne zestawy

Przykład: Element do własnych zestawów montażowych, o wymiarach 80 x 30 x 4 mm.



Odporność na korozję

Idealne dla: Stal nierdzewna

Przykład: Materiał ze stali nierdzewnej do zastosowań zewnętrznych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna, (2) znormalizowane wymiary 80 x 30 x 4 mm, (3) opakowanie 350 sztuk dla większych zamówień.

Czego trzeba być świadomym: to duże opakowanie hurtowe, więc nie jest opłacalne przy pojedynczym, małym montażu. Producent nie podaje w opisie średnicy otworów ani gatunku stali, więc dopasowanie do konkretnych śrub potwierdź w dokumentacji systemu montażowego.

Podsumowanie: Hurtowe opakowanie 350 adapterów ze stali nierdzewnej do śrub dwugwintowych. Najlepsze dla instalatorów kompletujących wiele zestawów.

Rola adaptera w montażu PV

Łącznik do śrub dwugwintowych:

Materiał i wymiary:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna adaptera montażowego 80x30x4 mm

Ogólne	
Typ produktu	Adapter montażowy do śrub dwugwintowych
Materiał	Stal nierdzewna
Kategoria	HURT
Producent	wg dokumentacji producenta
Wymiary	

Długość	80 mm
Szerokość	30 mm
Grubość	4 mm
Opakowanie	
Liczba sztuk	350
Waga opakowania	25 kg
Zastosowanie	Śruby dwugwintowe, systemy PV

Zastosowania adaptera montażowego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Elementy montażowe PV →](#)

Hurt

Pozostałe produkty hurtowe

[HURT →](#)

Jak dobrać adapter montażowy

1. **Sprawdź wymiary.** Adapter ma 80 x 30 x 4 mm; porównaj to z wymaganiami systemu montażowego.
2. **Sprawdź śruby.** Adapter jest przeznaczony do śrub dwugwintowych.
3. **Policz potrzebną ilość.** Opakowanie zawiera 350 sztuk i waży 25 kg.
4. **Sprawdź materiał.** Adapter jest ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile sztuk jest w opakowaniu?

W opakowaniu jest 350 adapterów montażowych 80 x 30 x 4 mm.

Z jakiego materiału wykonano adapter?

Adapter jest wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję.

Do jakich śrub służy adapter?

Adapter jest przeznaczony do śrub dwugwintowych stosowanych w systemach fotowoltaicznych.

Jakie są wymiary adaptera?

Wymiary adaptera to 80 mm długości, 30 mm szerokości i 4 mm grubości.

Ile waży całe opakowanie?

Waga opakowania według karty produktu wynosi 25 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o instalacjach fotowoltaicznych znajdziesz w naszych poradnikach.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Adaptery montażowe w opakowaniu hurtowym

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta