

Link do produktu: <https://solarne.info/agregat-inwertorowy-kd684-kraft-dele-2-1kw-benzyna-1-faza-p-6359.html>



Agregat inwertorowy KD684 Kraft & Dele 2,1kW benzyna 1-faza

Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	KD684
Producent	Kraft&Dele

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,9kW / 2,1kW KD684

KD684 to wysokiej jakości agregat prądotwórczy inwertorowy marki KRAFT&DELE, zaprojektowany do niezawodnego zasilania awaryjnego w różnych warunkach. Idealnie sprawdzi się do zasilania domu, biura, pojazdów, kamperów, kempingów, łodzi, jachtów oraz urządzeń przemysłowych wymagających stabilnego i bezpiecznego źródła energii.

Model KD684 wykorzystuje technologię inwertorową z mikroprocesorowo sterowaną inteligentną przepustnicą, która automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do aktualnego obciążenia. Dzięki temu agregat pracuje ekonomicznie, zmniejsza zużycie paliwa, ogranicza hałas oraz wydłuża żywotność silnika. Urządzenie wytwarza prąd o czystej, wygładzonej sinusoidzie, co pozwala bezpiecznie zasilать wrażliwą elektronikę. Dodatkowo agregat wyposażony jest we wskaźniki napięcia, przeciążenia oraz poziomu oleju, zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Agregat KD684 posiada czytelny panel sterowania z praktycznymi złączami, ułatwiający podłączanie urządzeń. Na panelu znajduje się gniazdo wyjściowe AC 230V, wyjście DC 12V / 4A oraz gniazdo USB 5V. Dla wygody użytkownika zastosowano również przycisk OUTPUT RESET do szybkiego przywrócenia pracy po zadziałaniu zabezpieczenia, przełącznik trybu ECO oraz kontrolki sygnalizacyjne. Panel uzupełnia zacisk uziemienia, który wspiera bezpieczną eksploatację.

CECHY PRODUKTU:

- ☐ Technologia inwertorowa – stabilne napięcie i częstotliwość
- ☐ Czysta sinusoida – bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych
- ☐ Inteligentna regulacja obrotów – oszczędność paliwa i cichsza praca
- ☐ Moc maksymalna 2,1 kW – wydajne zasilanie awaryjne
- ☐ Włącznik trybu oszczędnego ECON – energooszczędna praca
- ☐ Zabezpieczenie przed przeciążeniem – bezpieczna eksploatacja
- ☐ Wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju – pełna kontrola pracy
- ☐ Panel z praktycznymi złączami – AC 230V, DC 12V/4A oraz USB 5V
- ☐ OUTPUT RESET – szybkie przywrócenie pracy po zadziałaniu zabezpieczenia

☐ Włącznik trybu oszczędnego ECON – energooszczędna praca

☐ Kompaktowa i lekka konstrukcja – łatwy transport

DANE TECHNICZNE:

⚙ Model	KD684
⚙ Napięcie	230 V
⚙ Częstotliwość	50 Hz
⚙ Moc znamionowa	1,9 kW
⚙ Moc maksymalna	2,1 kW
⚙ Paliwo	Benzyna
⚙ Pojemność zbiornika paliwa	3,0 L
⚙ Czas pracy ciągłej	ok. 3,0 h
⚙ Moduł zapłonowy	C.D.I.
⚙ Rozruch	Ręczny
⚙ Liczba gniazd wyjściowych	2
⚙ Wyjście DC	12V / 4A
⚙ Gniazdo USB	5 V
⚙ Typ silnika	Jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV, chłodzony powietrzem
⚙ Waga	16 kg

SKŁAD PRODUKTU:

☐ Agregat prądotwórczy KD684

☐ Klucz do świecy

☐ Zestaw narzędzi

☐ Instrukcja obsługi w języku polskim

☐ Oryginalne opakowanie

☐ Paragon lub faktura VAT

☐ Gwarancja 12 miesięcy