

Link do produktu: <https://solarne.info/agregat-pradotworczy-20kw-3-fazowy-kraftdele-kd3246-diesel-p-6365.html>



Agregat prądotwórczy 20kW 3-fazowy Kraft&Dele KD3246 diesel

Cena brutto	15 200,00 zł
Cena netto	12 357,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	KD3246
Producent	Kraft&Dele

Opis produktu

Agregat prądotwórczy 20kW 230/400V KD3246

KD3246 to wydajny agregat prądotwórczy marki KRAFT&DELE przeznaczony do zasilania awaryjnego budynków, gospodarstw, warsztatów, placów budowy oraz urządzeń wymagających stabilnego źródła energii elektrycznej. Trójfazowa konstrukcja, moc znamionowa 19 kW oraz maksymalna moc 20 kW sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i przemysłowych.

Model KD3246 wyposażony został w dwucylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem, który zapewnia wydajną i niezawodną pracę nawet podczas długotrwałego użytkowania. Elektryczny rozruch umożliwia szybkie uruchomienie urządzenia, a mikroprocesorowa inteligentna przepustnica automatycznie dostosowuje pracę silnika do aktualnego obciążenia. Dzięki obecności gniazd 230V i 400V agregat pozwala na jednoczesne zasilanie różnego rodzaju odbiorników energii elektrycznej.

CECHY PRODUKTU:

- ☐ Trójfazowy agregat prądotwórczy – wszechstronne zastosowanie w zasilaniu awaryjnym i profesjonalnym
- ☐ Silnik dwucylindrowy Diesel – wydajna praca w wymagających warunkach
- ☐ Gniazda 230V i 400V – możliwość zasilania różnych urządzeń
- ☐ Mikroprocesorowa Inteligentna Przepustnica – dopasowanie pracy silnika do obciążenia
- ☐ Zmniejszone zużycie paliwa – bardziej ekonomiczna eksploatacja
- ☐ Wydłużenie żywotności silnika – lepsze warunki pracy jednostki napędowej
- ☐ Elektryczny rozruch – szybkie i wygodne uruchamianie urządzenia
- ☐ Kółka transportowe – łatwiejsze przemieszczanie agregatu
- ☐ Kontrolka oleju – bieżąca kontrola stanu pracy urządzenia

DANE TECHNICZNE:

⚙ Model	KD3246
⚙ Częstotliwość	50 Hz
⚙ Prędkość obrotowa	3000 obr./min
⚙ Zasilanie	220V
⚙ Moc znamionowa	19 kW
⚙ Moc maksymalna	20 kW
⚙ Współczynnik mocy	1.0
⚙ Typ	Trójfazowy
⚙ Rozruch	Elektryczny
⚙ Klasa izolacji	F
⚙ Typ silnika	Dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
⚙ Stopień sprężania	20:1
⚙ Paliwo	Olej napędowy
⚙ Zalecany olej	SAE10W30 (klasa CD powyżej)
⚙ Zużycie paliwa	290 g/KWh
⚙ Pojemność zbiornika paliwa	25 L
⚙ Czas pracy przy pełnym zbiorniku	8 h
⚙ Poziom hałasu	73 dB
⚙ Wymiary	1110 x 660 x 875 mm
⚙ Gniazda	1 x 230V, 2 x 400V

SKŁAD PRODUKTU:

- ☐ Agregat prądotwórczy 19/20 kW KD3246
- ☐ Wtyczka 230V - 1 szt.
- ☐ Wtyczka 400V - 2 szt.
- ☐ Lejek
- ☐ Filtr oleju
- ☐ Akcesoria montażowe
- ☐ Instrukcja obsługi w języku polskim
- ☐ Oryginalne opakowanie
- ☐ Gwarancja 12 miesięcy
- ☐ Paragon lub faktura VAT