Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:14

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-pradotworczy-fogo-fd-32-b-31kva25kw-diesel-automatyczny-p-4580.html



Agregat prądotwórczy FOGO FD 32 B 31kVA/25kW diesel automatyczny

Cena brutto	**49 986,00 zł**
Cena netto	**40 639,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**FOGO**

Opis produktu

Moc: 31 kVA / 25 kW

Autonomia: 23 godziny

Zbiornik: 200 litrów

O produkcie

Trójfazowy agregat diesla FOGO FD 32 B to niezawodne zasilanie awaryjne dla firm i gospodarstw. Automatyczny rozruch zapewnia ciągłość pracy bez obsługi.

Zamów agregat FOGO FD 32 B i zapewnij sobie autonomię energetyczną – skontaktuj się z nami!

Automatyczny rozruch

System automatycznego uruchomienia zapewnia natychmiastowe zasilanie awaryjne bez interwencji operatora w przypadku przerwania zasilania.

Trójfazowy system zasilania

Praca w wersji trójfazowej 400V umożliwia zasilanie zarówno maszyn przemysłowych, jak i urządzeń domowych jednocześnie.

Polska produkcja

Agregat FOGO FD 32 B to produkt polskiej firmy znany z niezawodności i dostępu do serwisu w całym kraju.

Wysoka autonomia pracy

Duża pojemność zbiornika paliwa (200 litrów) zapewnia nawet 23 godziny ciągłej pracy na jednym tankowaniu.

Agregat FOGO FD 32 B to idealne rozwiązanie dla firm wymagających niezawodnego zasilania awaryjnego. Automatyczny rozruch, wysoka moc 31 kVA i długa autonomia (23 h) sprawiają, że jest niezastąpionym sprzętem w każdej instalacji krytycznej. Polska produkcja gwarantuje dostęp do serwisu i części zamiennych na najwyższym poziomie.

Typ paliwa	Diesel
Moc znamionowa	31 kVA / 25 kW
Napięcie wyjściowe	400 V / 230 V (trójfazowy)
Pojemność zbiornika	200 litrów
Autonomia pracy	23 godziny
Rozruch	Automatyczny
Producent	FOGO Polska
Certyfikacja	CE

Najczęściej zadawane pytania

Czy agregat FOGO FD 32 B wymaga specjalnego miejsca montażu?

Agregat powinien być umieszczony w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i bezpośrednim dostępisłońca. Rekomenduje się odsunięcie od pomieszczeń mieszkalnych ze względu na poziom hałasu. Niezbędne jest także zapewnienie dostępu do serwisu i możliwości tankownia paliwa.

Jakie warunki pracy gwarantuje agregat?

Agregat FOGO FD 32 B zapewnia 23 godziny ciągłej pracy na pełnym zbiorniku paliwa (200 litrów). Automatyczny rozruch gwarantuje natychmiastowe włączenie się urządzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci.

Czy mogę zasilać nim urządzenia jednofazowe 230V?

Tak, agregat pracuje w wersji trójfazowej 400V, ale może zasilać również urządzenia jednofazowe 230V poprzez odpowiednią konfigurację połączeń. Zalecamy skonsultowanie się z elektrykiem lub naszymi specjalistami w celu prawidłowego podłączenia.

Jaka jest gwarancja na agregat FOGO FD 32 B?

Producent FOGO udzielaj standardowej gwarancji na swoje produkty. Dokładne warunki gwarancji oraz okres ochrony znajdują

się w dokumentacji producenta. Rekomendujemy kontakt z naszym zespołem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Czy serwis agregatu jest dostępny w całej Polsce?

Tak, markaFOGO ma sieć serwisową w całej Polsce. Polska produkcja gwarantuje łatwy dostęp do części zamiennych i wsparcia technicznego. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem solarne.info.

Jakie są koszty eksploatacji agregatu diesla FOGO FD 32 B?

Koszty eksploatacji zależą głównie od ceny paliwa na rynku i intensywności użytkowania. Diesel jest paliwem efektywnym. Regularny serwis (wymiana oleju, filtrów) utrzymuje agregat w optymalnym stanie. Dokładne kalkulacje kosztów udzielą nasi specjaliści.

Czy mogę połączyć agregat z instalacją fotowoltaiczną off-grid?

Tak, agregat sprawdzi się doskonale jako backup zasilania w systemach off-grid razem z panelami słonecznymi i magazynem energii. Umożliwia to maksymalną niezawodność systemu i ochronę przed brakami zasilania.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Agregat FOGO FD 32 B to jedno z najsolidniejszych rozwiązań dieslow w klasie 25-31 kW, polecane szczególnie dla obiektów wymagających niezawodności 24/7. Automatyczny rozruch oraz polska sieć serwisowa stanowią jego główne atut – w praktyce oznacza to szybki dostęp do pomocy i części zamiennych bez długich czekań na importy. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na lokalność serwisu u producenta oraz możliwość testowania urządzenia przed montażem.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik na temat różnic między systemami on-grid a off-grid i roli agregatów diesla w instalacjach awaryjnych.

Różnice między systemem on-grid a off-grid →

Zapytaj o dostępność