

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 06:37

Link do produktu: <https://solarne.info/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001r-honda-gx200-z-avr-p-5370.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001R Honda GX200 z AVR

Cena brutto	3 899,00 zł
Cena netto	3 169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	FOGO

Opis produktu

Moc: 2,5 kW | Silnik Honda GX200 | Stabilne 230 V

O produkcie

Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001R to niezawodne źródło zasilania awaryjnego z mocą znamionową 2,5 kW i maksymalną 2,7 kW. Układ AVR gwarantuje stabilne napięcie 230 V.

Zamów FOGO FH 3001R i zapewnij sobie niezależność energetyczną!

Niezawodny silnik Honda GX200

Przebieżnie wytestowany, czterosuwowy silnik z ręcznym systemem rozruchu, zapewniający stabilną pracę przez wiele lat.

Automatyczna regulacja napięcia AVR

Układ AVR gwarantuje stałe napięcie wyjściowe 230 V bez względu na wahania obciążenia, chroniąc czułe urządzenia.

Kompaktowa i przenośna konstrukcja

Waga zaledwie 38 kg oraz ergonomiczne uchwyty ułatwiają transport na budowę, do ogrodu lub w teren.

Ekonomiczne zużycie paliwa

Oszczędny silnik zużywa około 0,5 litra oleju na godzinę pracy, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.

FOGO FH 3001R to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezawodnego zasilania awaryjnego. Kombinacja sprawdzonego silnika Honda GX200 z automatyczną regulacją napięcia AVR gwarantuje bezpieczną pracę nawet najbardziej wrażliwych urządzeń elektronicznych. Kompaktowy rozmiar i niska masa czynią go uniwersalnym pomocnikiem na budowie, działce czy w ogrodzie.

Dane ogólne	
Moc znamionowa	2,5 kW (3,4 KM)
Moc maksymalna	2,7 kW
Typ silnika	Honda GX200 4-suwowy, czterocyklowy
Pojemność silnika	196 cm ³
Typ paliwa	Benzyna Pb95 lub Pb98
Pojemność zbiornika paliwa	5,6 litra
Wyjście AC	
Napięcie wyjściowe	230 V ±10%
Częstotliwość	50 Hz
Liczba faz	Jednofazowy
Liczba gniazd wyjściowych	1 x 230V (16A)
Regulacja napięcia AVR	Tak - automatyczna regulacja napięcia
Ochrona i wymiary	
Ochrona przed przeciążeniem	Wyłącznik termiczny
Ochrona silnika	Czujnik niskiego poziomu oleju
Wymiary (D x S x W)	450 x 360 x 390 mm
Waga	38 kg
Uziemienie	Tak - wtyczka uziemiona 16A

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest gwarancja na agregat FOGO FH 3001R?

Agregat FOGO FH 3001R posiada gwarancję producenta obejmującą 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady

materiałowe i fabryczne, ale nie obejmuje normalnego zużycia, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub brak konserwacji. Aby zachować ważność gwarancji, należy dokonywać regularnych serwisów zgodnie z instrukcją producenta.

Czy agregat można trzymać na stałe w domu?

Agregat wyposażony jest w wydechową rurę i emituje spaliny, dlatego powinien być używany wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Nie wolno go uruchamiać wewnątrz domu, piwnicy lub zamkniętego garażu, ponieważ grozi to zatruciemmonoksydem węgla. Rekomendujemy magazynowanie agregatu w suchym miejscu (np. szopie), a uruchamianie zawsze na zewnątrz.

Ile czasu agregat może pracować bez przerwy?

FOGO FH 3001R może pracować nieprzerwanie przez około 8-12 godzin, w zależności od poziomu obciążenia. Przy 50% obciążeniu czas pracy wydłuża się do około 10-12 godzin. Zbiornik paliwa zawiera 5,6 litra benzyny, która wystarczy na pracę przez cały dzień. Dla długotrwałej pracy wskazana jest możliwość wymiany zbiornika paliwa lub dolewania podczas pracy (po wcześniejszym wyłączeniu agregatu).

Jaki olej wlewać do silnika Honda GX200?

Do silnika Honda GX200 należy wlewać olej mineralny o lepkości SAE 10W-30 lub 4-suwowy olej uniwersalny. Pojemność sumpera wynosi około 0,6 litra. Olej należy zmieniać co 100 godzin pracy lub minimum raz w roku. Zawsze sprawdzać poziom oleju przed uruchomieniem – niedostateczny poziom oleju może uszkodzić silnik. Używaj wyłącznie olejów rekomendowanych przez producenta.

Czy agregat nadaje się do zasilania lodówki i elektroniki?

Tak, dzięki regulacji napięcia AVR agregat FOGO FH 3001R jest w pełni bezpieczny do zasilania czułej elektroniki, takie jak lodówki, telewizory czy komputery. Układ AVR utrzymuje stałe napięcie 230 V nawet przy zmianach obciążenia, co zapobiega uszkodzeniom urządzeń. Jednak zawsze rekomendujemy używanie zasilacza awaryjnego (UPS) do bardzo wrażliwej elektroniki.

Czy mogę podłączyć agregat bezpośrednio do instalacji domowej?

Bezpośrednie podłączenie agregatu do instalacji domowej bez odpowiedniego sprzętu (wyłącznika przełączającego lub automatyki bezpieczeństwa) jest niebezpieczne i zakazane. Wymagane jest zastosowanie rozdzielnika prądowego (ATS – Automatic Transfer Switch), który zapewni bezpieczne przełączanie między siecią a generatorem. Takie prace powinien wykonać licencjonowany elektryk spełniający wymogi PN-IEC.

Jak przechowywać agregat w zimie?

Przed sezonowym przechowywaniem agregat należy przygotować: opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator paliwa, zmienić olej, wyczyścić filtr powietrza. Agregat przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, osłoniętym przed wilgocią i kurzem. Zimą benzyna może stracić właściwości, dlatego wskazane jest opróżnienie zbiornika lub dodanie specjalnego dodatku do paliwa (fuel stabilizer) przed długotrwałym przechowywaniem.

Jakie narzędzia elektryczne mogą zasilać tym agregatem?

Agregat o mocy 2,5 kW wystarczy do zasilania większości przenośnych narzędzi elektrycznych: wiertarek, szlifierek, pilek, odsysaczy kurzu i małych kompresorów. Nie nadaje się jednak do zasilania energochłonnych urządzeń takich jak spawarek inwerterowy (wymaga 3-5 kW), duże kompresorów czy betoniarek. Zawsze sprawdzaj moc pobieraną przez urządzenie – nie powinna przekroczyć 2,5 kW (moc znamionowa).

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

FOGO FH 3001R to solidne rozwiązanie dla użytkowników szukających taniego i niezawodnego agregatu awaryjnego do małych i średnich obciążeń. Silnik Honda GX200 słynie z trwałości i stabilności pracy, a automatyczna regulacja napięcia AVR jest niezbędna do bezpiecznego zasilania elektroniki domowej. Wśród konkurencji wyróżnia się przystępną ceną i niskim kosztem eksploatacji, choć trzy kilowaty mocy to absolutne minimum dla gospodarstwa domowego – wskazane jest dokładnie planować, które urządzenia będą pracować równocześnie. Ważna uwaga: należy zadbać o regularną konserwację i przechowywanie paliwa ze stabilizatorem, aby uniknąć problemów ze startowaniem po ziąłkowaniu benzyny w karburatorze.

Dowiedz się więcej

Poznaj różnicę między systemami on-grid a off-grid i dowiedz się, jak wybrać odpowiednie rozwiązanie zasilające dla swojego domu.

[Czytaj artykuł o systemach zasilania →](#)

Zapytaj o dostępność