Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:02

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-pradotworczy-fogo-fh9000-trojfazowy-7-8-kva-p-5367.html



Agregat prądotwórczy FOGO FH9000 trójfazowy 7,8 kVA

Cena brutto	**7 499,00 zł**
Cena netto	**6 096,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**FOGO**

Opis produktu

7,8 kVA

Moc agregatu wg karty

Honda GX390

Silnik benzynowy

400 V/230 V

Napięcie wyjściowe

90 kg

Waga z karty produktu

O agregacie FOGO FH9000

FOGO FH9000 to trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy **7,8 kVA** z silnikiem benzynowym **Honda GX390**. Zasila odbiorniki 400 V i 230 V, dlatego sprawdzi się na budowie, w warsztacie, w gospodarstwie i jako rezerwowe źródło energii.

Przy doborze pamiętaj, że moc agregatu musi pokryć sumę mocy odbiorników pracujących jednocześnie, z zapasem na rozruch silników elektrycznych. Według karty produktu agregat waży 90 kg. Zużycie paliwa, poziom hałasu i wymiary podaje dokumentacja producenta. Agregatu spalinowego nie wolno uruchamiać w zamkniętych pomieszczeniach, a podłączenie do instalacji budynku wymaga przełącznika lub SZR wykonanego przez elektryka.

Dla kogo jest FOGO FH9000

Plac budowy

Idealne dla: Elektronarzędzia i maszyny

Przykład: Moc 7,8 kVA

Warsztat

Idealne dla: Kompresory, spawarki, narzędzia

Przykład: Napięcie 400 V i 230 V

Gospodarstwo

Idealne dla: Pompy i urządzenia w terenie

Przykład: Silnik Honda GX390

Zasilanie awaryjne

Idealne dla: Rezerwa przy zaniku sieci

Przykład: Podłączenie przez SZR

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) sprawdzony silnik Honda GX390, (2) moc 7,8 kVA dla odbiorników 400 V i 230 V, (3) możliwość zasilania zarówno maszyn trójfazowych, jak i narzędzi jednofazowych.

Czego trzeba być świadomym: agregat spalinowy wymaga pracy na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. Do instalacji budynku podłącza się go tylko przez przełącznik lub SZR. Odbiorniki z silnikami mają duży prąd rozruchowy – zostaw zapas mocy. Przy wrażliwej elektronice sprawdź w dokumentacji parametry jakości napięcia.

Podsumowanie: FOGO FH9000 to trójfazowy agregat 7,8 kVA z silnikiem Honda GX390 do pracy na budowie, w warsztacie i jako zasilanie awaryjne. Dobierz go do sumy mocy odbiorników z zapasem.

Jak dobrać agregat do odbiorników

Suma mocy:

Rozruch silników:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna FOGO FH9000

Dane główne	
Producent	FOGO
Model	FH9000
Typ	agregat prądotwórczy trójfazowy
Moc (karta produktu)	7,8 kVA
Silnik i napięcie	

Silnik	Honda GX390
Paliwo	benzyna
Napięcie wyjściowe	400 V i 230 V
Pozostałe	
Waga (karta produktu)	90 kg
Zużycie paliwa, hałas, wymiary	wg dokumentacji producenta

Zastosowania FOGO FH9000

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty i SZR

Agregaty prądotwórcze i układy ATS-SZR

Agregaty i SZR →

Jak dobrać FOGO FH9000

1. **Moc** Suma mocy odbiorników pracujących jednocześnie musi być niższa niż 7,8 kVA.
2. **Napięcie** Agregat zasila odbiorniki 400 V i 230 V.
3. **Rozruch** Uwzględnij prądy rozruchowe silników elektrycznych.
4. **Podłączenie** Do instalacji budynku tylko przez przełącznik lub SZR wykonany przez elektryka.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma agregat FOGO FH9000?

Według karty produktu moc agregatu wynosi 7,8 kVA; do pracy ciągłej zostaw zapas mocy.

Jaki silnik ma FOGO FH9000?

Silnik benzynowy Honda GX390; parametry pracy silnika podaje dokumentacja producenta.

Jakie odbiorniki zasili FOGO FH9000?

Odbiorniki 400 V i 230 V o łącznej mocy niższej niż moc agregatu, z zapasem na rozruch.

Ile waży FOGO FH9000?

Według karty produktu 90 kg; wymiary sprawdź w dokumentacji producenta.

Czy FOGO FH9000 można podłączyć do instalacji domu?

Tak, ale tylko przez przełącznik lub układ SZR wykonany przez elektryka z uprawnieniami – nigdy bezpośrednio do gniazdka.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

O zasilaniu niezależnym od sieci przeczytasz na naszym blogu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (FOGO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Agregat 7,8 kVA z silnikiem Honda GX390

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

FOGO