Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:11

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-pradotworczy-fogo-fh9000te-7-7-kva-trojfazowy-p-5369.html



Agregat prądotwórczy FOGO FH9000TE 7,7 kVA trójfazowy

Cena brutto	**9 999,00 zł**
Cena netto	**8 129,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**FOGO**

Opis produktu

7,7 kVA

Moc znamionowa, 3 fazy

Honda GX390

Silnik spalinowy

400 V / 230 V

Gniazda wg opisu sklepu

140 kg

Waga wg karty produktu

O FOGO FH9000TE

FOGO FH9000TE to trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy 7,7 kVA z silnikiem spalinowym Honda GX390, przeznaczony według sklepu do zasilania placów budowy i warsztatów. Według opisu sklepu ma wyjścia 400 V oraz 230 V, zbiornik paliwa 45 l oraz rozruch elektryczny.

Agregat może służyć także jako źródło zasilania awaryjnego dla firm i obiektów bez stałego dostępu do sieci. Opis sklepu podawał też niezweryfikowane dane o czasie pracy i mocy maksymalnej, dlatego ich nie powtarzamy; waga na karcie produktu to 140 kg. Zużycie paliwa, pojemność zbiornika, poziom hałasu i wymiary potwierdź w dokumentacji producenta przed zakupem.

Dla kogo jest FOGO FH9000TE

Plac budowy

Idealne dla: Zasilanie elektronarzędzi i maszyn 3-fazowych

Przykład: Moc 7,7 kVA i gniazda 400 V

Warsztaty i serwisy

Idealne dla: Zasilanie kompresorów i maszyn warsztatowych

Przykład: Źródło trójfazowe z silnikiem Honda GX390

Imprezy plenerowe

Idealne dla: Zasilanie oświetlenia i nagłośnienia

Przykład: Zbiornik paliwa 45 l wg karty

Zasilanie awaryjne

Idealne dla: Obiekty z krótkimi przerwami w sieci

Przykład: Agregat jako rezerwowe źródło prądu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) trójfazowa moc 7,7 kVA z silnikiem Honda GX390, (2) gniazda 400 V i 230 V według opisu sklepu, (3) zbiornik paliwa 45 l i rozruch elektryczny wg karty produktu.

Czego trzeba być świadomym: to ciężki agregat (waga na karcie 140 kg) wymagający transportu i ostrożnego przemieszczania. Agregat spalinowy nie może pracować w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji ze względu na tlenek węgla w spalinach. Poziom hałasu i zużycie paliwa potwierdź w dokumentacji producenta. Nie wybieraj go do odbiorników o łącznej mocy powyżej 7,7 kVA, a podłączenie do instalacji budynku zleć uprawnionemu elektrykowi.

Podsumowanie: FOGO FH9000TE to agregat 7,7 kVA 3-fazowy z silnikiem Honda GX390 do budowy i warsztatu. Zapewnij wentylację i potwierdź hałas oraz zużycie paliwa w dokumentacji.

Jak to działa

Silnik spalinowy:

Rozruch elektryczny:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna FOGO FH9000TE

Dane główne	
Marka	FOGO
Model	FH9000TE
Typ	agregat prądotwórczy trójfazowy
Moc znamionowa	7,7 kVA

Silnik i wyposażenie	
Silnik	Honda GX390
Napięcie wyjściowe	400 V i 230 V wg opisu sklepu
Zbiornik paliwa	45 l wg karty
Rozruch	elektryczny wg karty
Dane z karty	
Waga (karta produktu)	140 kg
Kategoria	agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR

Zastosowania FOGO FH9000TE

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty i SZR

Agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR.

Agregaty prądotwórcze →

Elektrownie off-grid

Zestawy hybrydowe z magazynami energii.

Elektrownie off-grid →

Zestawy autonomiczne

Mini zestawy zasilania urządzeń autonomicznych.

Zestawy autonomiczne →

Jak dobrać FOGO FH9000TE

1. **Policz moc odbiorników** Suma mocy nie powinna przekraczać 7,7 kVA; uwzględnij prądy rozruchowe.
2. **Sprawdź zasilanie 3-fazowe** Agregat jest trójfazowy z gniazdami 400 V i 230 V.
3. **Zaplanuj miejsce** Zapewnij wentylację lub pracę na zewnątrz oraz dystans od ludzi.
4. **Sprawdź dokumentację** Hałas, zbiornik i spalanie potwierdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc agregatu?

Moc znamionowa agregatu wynosi 7,7 kVA w układzie trójfazowym.

Jaki silnik napędza agregat?

Agregat jest napędzany silnikiem spalinowym Honda GX390, zgodnie z kartą produktu.

Czy zasili urządzenia jednofazowe?

Według opisu sklepu agregat ma gniazda 400 V oraz 230 V, więc zasili urządzenia trójfazowe i jednofazowe. Szczegóły sprawdź w dokumentacji.

Ile waży agregat?

Na karcie produktu podano wagę 140 kg. Pozostałe wymiary i pojemność zbiornika potwierdź w dokumentacji producenta.

Czy można go używać w pomieszczeniu?

Agregat spalinowy wymaga dobrej wentylacji lub pracy na zewnątrz, ze względu na spaliny zawierające tlenek węgla.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach off-grid znajdziesz w poradnikach.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid
- Różnice między on-grid a off-grid

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (FOGO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Agregat 7,7 kVA z rozruchem elektrycznym

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

FOGO