

Link do produktu: <https://solarne.info/ats-do-agregatu-pradotworczego-kd153-autostart-p-5316.html>



ATS do agregatu prądotwórczego KD153 – autostart

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Moc sterownika:

230V AC

Pojemność obsługi:

Do 15 kW

Czas przełączenia:

< 1s

O produkcie

Sterownik ATS dla agregatu KD153 automatycznie uruchamia generator przy zaniku napięcia sieciowego, zapewniając ciągłość zasilania.

Zamów sterownik ATS KD153 i zabezpiecz swój system off-grid!

Automatyczny rozruch

Sterownik samodzielnie uruchamia generator przy spadku napięcia sieciowego poniżej zadanego progu, bez interwencji użytkownika.

Szybkie przełączanie

Czas przełączenia poniżej 1 sekundy zapewnia ciągłość zasilania krytycznych urządzeń bez przerwy w zasilaniu.

Ochrona silnika

Wbudowana elektronika chroni silnik agregatu przed przeciążeniami, zbyt wysokim napięciem i nieprawidłowym uruchamianiem.

Kompatybilny z KD153

Sterownik ATS specjalnie zaprojektowany do pracy z agregatem KD153, pełna kompatybilność i integracja systemów.

Sterownik ATS KD153 to gwarancja bezawaryjnej pracy Twojego systemu off-grid. Automatycznie przełącza zasilanie bez utraty czasu, chroniąc zarówno urządzenia, jak i silnik agregatu. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą niezawodności bez codziennego monitorowania.

Napięcie wyjściowe AC	230V 50/60Hz
Moc maksymalna	Do 15 kW
Czas przełączenia sieć/generator	< 1 sekunda
Dokładność czujnika napięcia	±5%
Ochrona przed przeciążeniem	Automatyczne odłączenie przy 120% mocy nominalnej
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Zasilanie sterowania	230V AC z sieci lub generatora
Wymiary	210×125×85 mm
Waga	1,2 kg

Sterownik KD153 jest opracowany specjalnie do agregatu KD153. Chociaż może pracować z innymi generatorami, nie

gwarantujemy pełnej kompatybilności i niezawodności. Przed zakupem do innego agregatu skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.

Czas przełączenia wynosi poniżej 1 sekundy, co zapewnia ciągłość zasilania większości urządzeń. W tym czasie mogą wygasnąć żarówki lub zawisnąć niektóre urządzenia, ale nie powinno dojść do ich uszkodzenia.

Sterownik ATS to urządzenie elektroniczne, które nie wymaga konserwacji w trakcie eksploatacji. Rekomendujemy jedno przejście rocznie, aby sprawdzić styk styków i brak korozji. Zastosuj standardowe czyszczenie z dostępu powietrza, jeśli sterownik jest zainstalowany w środowisku zagrożonym kurzem.

Sterownik ma fabrycznie ustawione progi napięcia: przełączenie na generator przy 170V i powrót do sieci przy 230V. Dla zaawansowanych użytkowników dostępna jest możliwość regulacji progów za pomocą pokrętła regulacyjnego wewnątrz urządzenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku obsługi dołączonym do produktu.

Tak. Sterownik ATS ma wbudowaną ochronę przed przeciążeniami, zbyt wysokim napięciem i nieprawidłowym uruchamianiem. Elektronika monitoruje parametry pracy i automatycznie odłącza obwód w przypadku anomalii, chroniąc zarówno silnik, jak i podłączone urządzenia.

Instalacja sterownika ATS powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami do pracy przy napięciu 230V AC. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzeń. Oferujemy usługę instalacji na terenie Warszawy i okolic – skontaktuj się z naszym biurem.

Sterownik ATS KD153 ma gwarancję 24 miesiące od daty zakupu obejmującą wady materiałowe i błędy produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, przeciążeniami poza specyfikacją lub zwykłym zużyciem. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Nie. Sterownik musi być instalowany wewnątrz, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od -10°C do +50°C. Urządzenie nie ma obudowy wodoodpornej i ekspozycja na wilgoć, deszcz lub mróz mogłaby uszkodzić elektronikę. Rekomendujemy umieszczenie sterownika w rozdzielnicą głównej lub obok agregatu w pomieszczeniu gospodarczym.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

[+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
biuro@solarne.info

Opinia eksperta

[Dowiedz się więcej o systemach on-grid i off-grid →](#)

Zapytaj o dostępność