Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:07

Link do produktu: https://solarne.info/bms-growatt-ark-25h-a2-do-falownikow-sph-tl3-310-bat-p-3299.html

BMS Growatt ARK-2.5H-A2 do falowników SPH TL3 (3–10 bat.)

Cena brutto	**1 850,00 zł**
Cena netto	**1 504,07 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Growatt**

Opis produktu

3–10

Obsługiwane baterie

SPH TL3

Seria falowników

Min. 3

Baterie do pracy

ok. 2 tyg.

Czas dostawy wg karty

O Growatt ARK-2.5H-A2

Growatt ARK-2.5H-A2 to kontroler BMS przeznaczony do falowników Growatt serii SPH TL3. Umożliwia podłączenie od 3 do 10 sztuk baterii i stanowi element wysokonapięciowego magazynu energii.

Minimalna liczba baterii wynosi 3 sztuki: według opisu sklepu na dwóch bateriach seria SPH nie działa prawidłowo. Zakres funkcji i parametry techniczne kontrolera potwierdź w dokumentacji producenta przed zakupem.

Dla kogo jest Growatt ARK-2.5H-A2

Rozbudowa magazynu

Idealne dla: Użytkownicy magazynów Growatt

Przykład: Obsługa od 3 do 10 baterii

Dom z falownikiem SPH TL3

Idealne dla: Właściciele hybrydowych falowników 3-fazowych

Przykład: Kontroler dedykowany do serii SPH TL3

Instalatorzy

Idealne dla: Firmy montujące magazyny wysokonapięciowe

Przykład: Element systemu magazynu powyżej 60 V

Planowana rozbudowa

Idealne dla: Instalacje rozbudowywane etapami

Przykład: Od 3 do 10 baterii bez zmiany kontrolera wg opisu sklepu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) dedykowany kontroler do falowników SPH TL3, (2) obsługa od 3 do 10 baterii, (3) możliwość rozbudowy magazynu.

Czego trzeba być świadomym: kontroler nie zadziała z mniej niż trzema bateriami, a według opisu sklepu na dwóch bateriach seria SPH nie działa prawidłowo. Nie wybieraj go do falowników innych niż SPH TL3 ani do magazynów niskonapięciowych. Czas dostawy według karty wynosi około 2 tygodnie. Szczegóły techniczne wg dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Growatt ARK-2.5H-A2 to kontroler BMS dla falowników SPH TL3 i 3–10 baterii. Upewnij się, że masz co najmniej trzy baterie i zgodność całego systemu.

Jak to działa

Rola kontrolera BMS:

Liczba baterii:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Growatt ARK-2.5H-A2

Dane główne	
Producent	Growatt
Model	ARK-2.5H-A2
Typ	kontroler BMS
Przeznaczenie	falowniki Growatt serii SPH TL3
Baterie	
Liczba obsługiwanych baterii	od 3 do 10 sztuk
Minimalna liczba baterii	3 sztuki
Typ magazynu	wysokonapięciowy (powyżej 60 V)

Dane z karty	
Czas dostawy	ok. 2 tygodnie
Waga (karta produktu)	21 kg

Zastosowania Growatt ARK-2.5H-A2

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny wysokonapięciowe

Magazyny energii powyżej 60 V.

Magazyny powyżej 60 V →

Elektrownie on-grid z magazynem

Hybrydowe zestawy on-grid.

Elektrownie z magazynem →

BMS i ogniwa

BMSy, ogniwa, kable i obudowy.

BMS i ogniwa →

Jak dobrać Growatt ARK-2.5H-A2

1. **Sprawdź falownik** Kontroler jest do serii SPH TL3.
2. **Policz baterie** Potrzebujesz od 3 do 10 baterii.
3. **Sprawdź zgodność** Potwierdź zgodność baterii wg dokumentacji Growatt.
4. **Uwzględnij dostawę** Czas dostawy wg karty to ok. 2 tygodnie.

Uwaga sklepu o liczbie baterii

Kontroler BMS Growatt ARK-2.5H-A2 umożliwia podłączenie od 3 do 10 sztuk baterii do falowników Growatt serii SPH TL3. Minimalna liczba baterii wynosi 3 szt. – na 2 sztukach seria SPH nie działa prawidłowo.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich falowników jest ten BMS?

Do falowników hybrydowych Growatt serii SPH TL3.

Ile baterii obsługuje kontroler?

Obsługuje od 3 do 10 baterii. Minimalna liczba baterii to 3 sztuki.

Czy zadziała na dwóch bateriach?

Według opisu sklepu na dwóch bateriach seria SPH nie działa prawidłowo, więc potrzebne są co najmniej trzy baterie.

Jaki jest czas dostawy?

Według karty produktu czas dostawy wynosi około 2 tygodnie.

Dla jakich magazynów jest kontroler?

Dla magazynów wysokonapięciowych, powyżej 60 V, w systemie Growatt.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradnik o magazynach energii.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Growatt). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

BMS Growatt do falowników SPH TL3

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Growatt