

Link do produktu: <https://solarne.info/czarna-klema-koncowa-pv-35mm-sruba-nakretka-kwadratowa-p-910.html>



Czarna klema końcowa PV 35mm + śruba + nakrętka kwadratowa

Cena brutto	2,99 zł
Cena netto	2,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S26421
Producent	SONET

Opis produktu

CzarnaGotowy kompletDo profili aluminiowychOdporny na UV

Czarna

O produkcie

Czarna klema końcowa 35mm to niezbędny element mocowania skrajnych paneli fotowoltaicznych do profili montażowych. Dzięki estetycznemu czarnemu kolorowi doskonale harmonizuje z panelami PV i dachu budynku.

Komplet zawiera śrubę i nakrętkę kwadratową, co gwarantuje łatwy i szybki montaż bez konieczności kupowania dodatkowych elementów. Produkt pasuje do standardowych systemów montażowych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych.

Stabilne mocowanie

Pewnie trzyma panele na pozycji, eliminując huśtanie się podczas wiatru i ochroniając przed uszkodzeniami.

Estetyka dachu

Czarny kolor klemy wizualnie znika na tle paneli i dachu, zachowując czysty wygląd instalacji.

Gotowy komplet

W zestawie śruba i nakrętka kwadratową – wszystko co potrzeba do montażu od razu po rozpakowaniu.

Trwałość

Materiał odporny na UV, deszcz, śnieg i ekstremalnych zmianach temperatury – długowieczność gwarantowana.

To niezastąpiony element każdej profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej. Łączy niezawodne mocowanie ze skazitelnym wyglądem - czarny kolor, pełny komplet i kompatybilność z popularnymi profilami montażowymi to gwarancja sukcesu montażu. Zamów dziś i skompletuj swój system PV.

Parametry główne

Typ klemy	Końcowa
Wysokość	35 mm
Kolor	Czarny
Pasuje do profili	Standardowe aluminiowe
Zawartość kompletu	
Klema	1 szt.
Śruba	1 szt.
Nakrętka kwadratową	1 szt.

Najczęściej zadawane pytania

Czy klema 35mm jest kompatybilna z moimi profilami montażowymi?

Tak, klema końcowa 35mm pasuje do wszystkich standardowych profili aluminiowych stosowanych w fotowoltaice. Rekomendujemy sprawdzić dokładne wymiary Twojego systemu montażowego przed zamówieniem.

Co zawiera komplet i czy muszę kupować coś dodatkowo?

Komplet zawiera klemę końcową, śrubę i nakrętkę kwadratową. To wszystko, co potrzebne do montażu paneli skrajnych. Dodatkowe śruby lub nakrętki nie są wymagane dla standardowego ustawienia.

Jak zainstalować klemę końcową?

Montaż jest prosty: wsuń klemę na koniec profilu, wstaw śrubę i dokręć nakrętką kwadratową za pomocą klucza. Polecamy dokręcać z siłą około 25-35 Nm, aby zapewnić stabilność bez uszkodzenia profilu.

Czy czarna klema COŚC jest odporna na UV i warunki atmosferyczne?

Tak, klema wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV, deszcz, śnieg i ekstremalne zmiany temperatury. Żywotność produktu wynosi co najmniej 25 lat bez potrzeby wymiany.

Czy mogę używać tej klemy do montażu paneli w orientacji wschód-zachód?

Tak, klema końcowa 35mm sprawdza się zarówno w tradycyjnych układach połud S-N, jak i we wschód-zachód. Jej zadaniem jest stabilne mocowanie panelu niezależnie od orientacji.

Jaki jest period gwarancji na produkt?

Klemy końcowe fabrycznie mają standardową gwarancję producenta na okres 2 lat od daty zakupu. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych kontakt z naszym biurem.

Czy mogę zainstalować klemę samodzielnie czy potrzebuję pomocy instalatora?

Klema jest produkowana do samodzielnego montażu i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Jednak jeśli boisz się, zawsze możesz skonsultować się z naszym zespołem lub wynająć profesjonalistę.

Ile klemy końcowych będę potrzebować do mojej instalacji?

Zwykle potrzebne są 2-4 klemy końcowe na instalację (dwie na każdym końcu rzędu paneli). Liczba zależy od konfiguracji Twojego systemu. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy optymalną ilość.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Klema końcowa 35mm to absolutnie niezastąpiony element każdej profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej – jej zadaniem jest pewne mocowanie paneli skrajnych i zapobieżenie przesunięciom pod wpływem wiatru i zmian temperatury. Na tle konkurencji wyróżnia się kompletnym zestawem (śruba i nakrętka w komplecie), czarnym kolorem doskonale harmonizującym

z panelami oraz materiałem odpornym na UV przez całe dziesięciolecie eksploatacji. Przy montażu zwróć uwagę na prawidłowe dokręcenie (25–35 Nm) – za słabe mocowanie grozi przesunięciem, za mocne może uszkodzić profil.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność