

Link do produktu: <https://solarne.info/hak-dachowy-eska-do-dachowki-ceramicznej-i-betonowej-p-117.html>



Hak dachowy ESKA do dachówki ceramicznej i betonowej

Cena brutto	19,00 zł
Cena netto	15,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S45
Producent	SONET

Opis produktu


Montaż bez wiercenia w dachówceStal nierdzewna A2Fasolka – regulacją położeniaProfile 40×40 mm

O produkcie

Hak dachowy ESKA (S45) to stalowy uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do montażu systemu fotowoltaicznego na dachach pokrytych dachówką ceramiczną lub betonową. Uchwyt zaczepia się pod dachówkę i mocuje jednym wkrętem do łąty poziomej – bez konieczności wiercenia otworów w dachówce, co skutecznie eliminuje ryzyko przecieków i uszkodzeń pokrycia dachowego.

Produkt jest idealnym rozwiązaniem dla instalatorów PV oraz właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zamontować panele fotowoltaiczne na tradycyjnym dachu skośnym. Po zamontowaniu haka, poza dachówkę wystaje część uchwyty przystosowana do montażu profili 40×40 mm, stanowiąca solidną podstawę konstrukcji nośnej instalacji PV.

Główne zalety



Montaż bez wiercenia

Hak zahaczany jest pod dachówkę i mocowany jednym wkrętem do łąty – dachówka pozostaje nienaruszona, a ryzyko przecieków jest zerowe.



Trwała stal nierdzewna

Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia długoletnią odporność na korozję, wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne – bez konieczności konserwacji.



Precyzyjną regulacją położenia

Otwór typu "fasolka" (11×40 mm) w miejscu mocowania profilu 40×40 mm umożliwia korektę ustawienia uchwytu względem profilu nośnego.



Elastyczność mocowania do łąty

Standardowy otwór fi 9 mm do wkrętu w łątę z możliwością samodzielnego wykonania drugiego otworu – dodatkowa pewność mocowania w wymagających warunkach.

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Waga	0,6 kg
Długość całkowita	440 mm
Wymiary sztycy	30×50 mm
Otwór profilu 40×40 mm	11×40 mm (fasolka)
Otwór do łąty	fi 9 mm
Drugi otwór do łąty	Możliwość samodzielnego wykonania
Kompatybilność profilu	40×40 mm

