Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:09

Link do produktu: https://solarne.info/hak-dachowy-na-dachowke-karpiowke-s4562-stal-a2-p-425.html



Hak dachowy na dachówkę karpiówkę S4562 – stal A2

Cena brutto	**21,00 zł**
Cena netto	**17,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S4562**
Producent	**SONET**

Opis produktu

285 mm

wysokość haka

A2

stal nierdzewna 1.4301

4 mm

grubość

11×40 mm

długi otwór

O haku dachowym S4562 na dachówkę karpiówkę

Hak dachowy S4562 jest przeznaczony do montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach pokrytych dachówką karpiówką. Wykonano go ze stali nierdzewnej A2 (1.4301), a jego wysokość wynosi 285 mm. Płaska forma przylega do profilu dachówki, co pozwala zamocować szyny montażowe bez rozbijania dachówek.

Hak ma grubość 4 mm, dwa otwory mocujące 2×9 mm do krokwi oraz długi otwór 11×40 mm do połączenia z szyną montażową. Według karty produktu waży 1 kg. Dopasowanie do konkretnej dachówki oraz nośność sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest hak S4562

Instalator PV

Idealne dla: Montaż na dachu z karpiówki

Przykład: Hak S4562 ze stali A2

Właściciel domu

Idealne dla: Dach z dachówki karpiówki

Przykład: Mocowanie szyn bez rozbijania dachówek

Wykonawca konstrukcji

Idealne dla: Dachy skośne

Przykład: Wysokość haka 285 mm

Dom tradycyjny

Idealne dla: Dach o klasycznym pokryciu

Przykład: Hak dopasowany do profilu karpiówki

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 (1.4301) jest odporna na korozję, (2) hak jest dopasowany do dachówki karpiówki, (3) długi otwór 11×40 mm ułatwia połączenie z szyną montażową.

Czego trzeba być świadomym: hak jest przeznaczony do dachówki karpiówki, a nie do innych pokryć. Karta podaje wagę 1 kg, a dawny opis 0,45 kg, więc przyjęto wartość z karty. Nośność, maksymalną grubość dachówki i sposób mocowania do krokwi potwierdź w dokumentacji producenta. Prace na dachu wykonuj z zabezpieczeniem przed upadkiem.

Podsumowanie: to hak S4562 ze stali A2 do paneli PV na dachach z karpiówki. Przed zakupem sprawdź dachówkę, krokwie i wymagania konstrukcji.

Jak działa hak dachowy na karpiówkę

Przy krokwi:

Połączenie z szyną:

Stal nierdzewna A2:

Specyfikacja techniczna haka dachowego S4562

Wymiary i materiał	
Materiał	stal nierdzewna A2 (1.4301)
Wysokość haka	285 mm
Grubość	4 mm
Płytka	30×4 mm
Otwory	
Otwory mocujące do krokwi	2×9 mm

Długi otwór do szyny	11×40 mm
Przeznaczenie	dachówka karpiówka
Dane dodatkowe	
Waga	1 kg
Nośność	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania haka S4562

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Konstrukcje na dachówkę

Konstrukcje montażowe na dach pochylony pokryty dachówką

Zobacz konstrukcje na dach z dachówki →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe PV →

Jak dobrać hak dachowy na karpiówkę

1. **Sprawdź pokrycie** Hak S4562 jest do dachówki karpiówki. Upewnij się, że dach ma takie pokrycie.
2. **Sprawdź krokwie** Hak mocuje się do krokwi otworami 2×9 mm. Sprawdź ich stan i rozstaw.
3. **Sprawdź szynę** Długi otwór 11×40 mm służy do połączenia z szyną montażową.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Nośność i maksymalną grubość dachówki sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na jaką dachówkę jest hak S4562?

Hak S4562 jest przeznaczony do dachówki karpiówki, na dachach skośnych.

Z jakiej stali jest wykonany?

Hak jest wykonany ze stali nierdzewnej A2 (1.4301), odpornej na korozję.

Jaka jest wysokość haka?

Wysokość haka wynosi 285 mm, a jego grubość 4 mm.

Jakie otwory ma hak?

Ma dwa otwory mocujące 2×9 mm do krokwi oraz długi otwór 11×40 mm do połączenia z szyną montażową.

Ile waży hak?

Według karty produktu hak waży 1 kg, a wcześniejszy opis podawał inną wartość, więc potwierdź ją w dokumentacji.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamocuj szyny na dachu z karpiówki

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta