

Link do produktu: <https://solarne.info/hak-dachowy-na-dachowke-karpiowke-s4562-stal-a2-p-425.html>



Hak dachowy na dachówkę karpiówkę S4562 – stal A2

Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S4562
Producent	SONET

Opis produktu


Odporny na korozjęNiezawodny montażEasy installPolska certyfikacja

O produkcie

Hak dachowy S4562 to solidny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej A2 (1.4301) śrutowanej, specjalnie zaprojektowany do montażu instalacji fotowoltaicznej na dachówkach karpiówkach. Dzięki wypłaszczonej płytce i długiemu otworowi, doskonale przylega do profilu karpiówki, zapewniając bezpieczne i trwałe zamocowanie szyn montażowych bez potrzeby rozbijania dachówek.

Produkt jest przeznaczony dla instalatorów PV i właścicieli domów, którzy chcą zamontować panele fotowoltaiczne na tradycyjnych dachach karpiówkowych. Idealne rozwiązanie do połąci dachowych pochylonych, szczególnie w domach o charakterze historycznym lub na terenach wymagających starannego montażu.

Główne zalety



Maksymalną odporność

Stal nierdzewna A2 (1.4301) z powłoką śrutowaną gwarantuje trwałość na długie lata – odporny na korozję, działanie UV i sól w powietrzu.



Szybłą instalacja

Proste otworki montaŹowe (2x9 mm) i długi otwór 11x40 mm umoŹliwiają precyzyjne zamocowanie do krokwi – montaŹ bez zbędnych komplikacji.



Dedykowany do karpiówki

Płytką 30x4 mm o wysokości 285 mm i wypłaszczona forma doskonale przylega do profilu karpiówki, minimalizując ryzyko pęknięcia dachówki.



Lekki i wytrzymały

Masa zaledwie 0,45 kg ułatwia transport i instalację, bez utraty nośności – hak bez problemu wytrzyma ciężar szyn i paneli.

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna A2 1.4301 śrutowana
Grubość	4 mm
Wysokość haka	285 mm
Otwory mocujące	2x9 mm (do krokwi)
Długi otwór	11x40 mm (do szyn)

Maksymalną grubość dachówki	3 cm
Waga jednostkowa	0,45 kg
Przeznaczenie	Dachy skośne - karpiówka

Zobacz również

- [Panele do instalacji on-grid](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy hak S4562 nadaje się do każdej karpiówki?

Hak S4562 jest przeznaczony do dachówek karpiówkowych o grubości do 3 cm. Rekomendujemy zmierzenie swoich dachówek przed zakupem, aby upewnić się, że wymiary odpowiadają parametrom produktu.

Jak zamontować hak do krokwi?

Hak mocuje się do krokwi za pomocą wkrętów do drewna (średnica zgodną z otworami 2×9 mm). Najpierw należy odsunąć dachówki, przykręcić hak, a następnie ostrożnie przywrócić dachówki na miejsce, upewniając się, że płytki haka znajduje się w zagłębieniu karpiówki.

Jak długo hak pozostanie w dobrej kondycji?

Stal nierdzewna A2 1.4301 jest wyjątkowo odporna na korozję i działanie warunków atmosferycznych. Przy prawidłowej instalacji hak będzie służyć bezawaryjnie przez 20+ lat, zgodnie z żywotnością systemów fotowoltaicznych.

Ile wkrętów i haków potrzebam do instalacji paneli?

Liczba haków zależy od rozmiaru i wagi paneli. Zazwyczaj jeden hak obsługuje jeden punkt montażu. Do szyn aluminiowych stosuje się śruby M8x25, a otwory mocujące do krokwi wymagają wkrętów odpowiedniej długości dostosowanej do głębokości krokwi (minimum 50 mm).

Dowiedz się więcej

Przeczytaj nasz artykuł: [Wskazówki i zalecenia do montażu instalacji fotowoltaicznej – bezpieczeństwo i wydajność](#)

