

Link do produktu: <https://solarne.info/hak-do-fotowoltaiki-jotka-gont-lupek-papa-p-205.html>



Hak do fotowoltaiki Jotka – gont, łupek, papą

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S645
Producent	SONET

Opis produktu

Odporny na korozję Montaż powierzchniowy Uniwersalny system

O produkcie

Hak Jotka to stalowy uchwyt dachowy przeznaczony do montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach pokrytych gontem asfaltowym, łupkiem lub papą. Zapewnia stabilne mocowanie szyn montażowych bez naruszania konstrukcji dachu poprzez montaż powierzchniowy na poszyciu.

Produkt będzie idealny dla każdego inwestora planującego instalację paneli słonecznych na typowych dachach skośnych. Hak kompatybilny z popularnymi systemami szyn montażowych ułatwia szybką i pewną pracę instalacyjną.

Główne zalety



Odporność na korozję

Stal nierdzewna zapewnia długotrwałą trwałość i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych. Brak rdzewienia gwarantuje wieloletnie

użytkowanie bez konserwacji.



Łatwy montaż

Montaż powierzchniowy na gońcie, łupku czy papie nie wymaga naruszania struktury dachu. Prosty system mocowania przyspieszył pracę instalacyjną.



Kompatybilność

Uniwersalny design haka S645 współpracuje z popularnymi systemami szyn montażowych stosowanymi w profesjonalnych instalacjach PV.



Precyzyjne wymiary

Starannie zaplanowana geometria (długi otwór 11×40 mm) umożliwia regulację i dokładne pozycjonowanie szyn na dachu.

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Długość	235 mm
Płytką mocującą	30×4 mm
Otwory mocowania	2× Ø9 mm
Długi otwór	11×40 mm
Zastosowanie	Gont, łupek, papą

Zobacz również

- [Panele do instalacji on-grid](#)

Najczęściej zadawane pytania

Na jakie rodzaje dachów nadaje się hak Jotka ?

Hak S645 jest przeznaczony do montażu na dachach pokrytych gontem asfaltowym, łupkiem oraz papą. Wykonany ze stali nierdzewnej idealnie sprawdza się w montażu powierzchniowym bez konieczności naruszania struktury dachu.

Czy hak jotka jest kompatybilny ze wszystkimi systemami szyn montażowych?

Hak Jotka został zaprojektowany do współpracy z uniwersalnymi systemami szyn montażowych stosowanymi w profesjonalnych instalacjach fotowoltaicznych. Zalecamy sprawdzić pasujące wymiary otworów i osadzenia (Ø9 mm, długi otwór 11×40 mm).

Jak zabezpieczony jest hak przed rdzą i korozją?

Materiał haka – stal nierdzewna – zapewnia naturalną odporność na korozję i wpływ czynników atmosferycznych. Produkt nie wymaga dodatkowego malowania lub konserwacji antykorozyjnej.

Czy montaż haka wymaga specjalnych narzędzi lub smarów?

Montaż haka jest prosty i wymaga jedynie standardowych narzędzi (wkrętak, klucz odpowiadający otworom). Rekomendujemy sprawdzenie stabilności mocowania w trakcie i po zakończeniu instalacji szyn montażowych.