

Link do produktu: <https://solarne.info/hybrydowy-inwerter-solarny-off-grid-powmr-55kw-48-mppt-pov-hvm-55h-48v-p-3726.html>



Hybrydowy inwerter solarny off-grid PowMr 5.5kW-48 MPPT POV- HVM-5.5H-48V

Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	S98332663397
Producent	PowMr

Opis produktu

INWERTER OFF-GRID PowMr 5.5kW-48 MPPT POV-HVM-5.5H-48V GLORY M5000

- **W zestawie**
- Inwerter solarny Off-Grid **PowMr** POV-HVM-5.5H-48V
- Moc maksymalna wyjściowa ciągła 5,5kW
- Instrukcja obsługi
- Regulacja ładowania paneli MPPT
- Maksymalna moc paneli 6000W
- **Gwarancja 2 lata**

UWAGA: Maksymalne napięcie dopuszczalne paneli podłączonych do falownika musi uwzględniać ich charakterystykę tj wzrost napięcia przy silnych mrozach. Przy temperaturze -15 stopni napięcie z paneli może być wyższe o 14% w stosunku do warunków standardowych podanych w specyfikacji (zwykle rośnie 0,4% na każdy stopień C mniej).

Dane techniczne	Model	POW-HVM-5.5H-48V
	Moc	5500VA/5500W
	Napięcie sieciowe	230VAC
	Zakres napięć	170-280VAC(For Personal Computers) 90-280VAC(For Home Appliances) 50Hz/60Hz(Auto sensing)
	Zakres częstotliwości	
	Napięcie	230VAC±5%
	Moc chwilowa	11000VA
	Sprawność	97%
	Czas przełączenia	10ms
	Napięcie baterii typowe	48VDC
	Napięcie baterii naładowanych	54VDCM
	Ochrona przeładowania	63VDC 80A
	Maksymalna moc z paneli	6000W
	Zakres pracy MPPT	120-450VDC
	Maksymalne napięcie z paneli	500VDC (w warunkach 20 stopni 450V)

Maksymalny prąd ładowania
Sprawność ładowania

Długość/szerokość/ wysokość,D*W*H(mm)
Waga w kg
interfejsy komunikacyjne

Wymiary

110A
98%

472*297*129
14
RS485/RS232 (Standard)
LCD remote/WIFI (Optional)

Warunki pracy