

Link do produktu: <https://solarne.info/hybrydowy-inwerter-solarny-off-grid-powmr-62kw-48-mppt-pow-hvm62m-48v-n-nowa-wersja-p-4774.html>



Hybrydowy inwerter solarny off-grid PowMr 6.2kW-48 MPPT POW- HVM6.2M-48V-N NOWA WERSJA

Cena brutto	2 450,00 zł
Cena netto	1 991,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	S98332663344234
Producent	PowMr

Opis produktu

INWERTER OFF-GRID PowMr 6.2kW-48 MPPT POV-HVM-6.2K-48V

- **W zestawie**
- Inwerter solarny Off-Grid **PowMr** POV-HVM-6.2K-48V
- 1 wyjścia na obciążenie
- Moc maksymalna wyjściowa 6,2kW na pierwszym wyjściu
- całkowita moc maksymalna 6200W
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB
- Regulacja ładowania paneli MPPT.
- **Wygodny montaż przewodów od baterii na oczka fi 8**
- **Wygodne podłączenie paneli na wtyki MC4**
- 3 wentylatory dla sprawnego chłodzenia
- Maksymalna moc paneli 6200W
- **Gwarancja 2 lata**

UWAGA: Maksymalne napięcie dopuszczalne paneli podłączonych do falownika musi uwzględniać ich charakterystykę tj wzrost napięcia przy silnych mrozach. Przy temperaturze -15 stopni napięcie z paneli może być wyższe o 14% w stosunku do warunków standardowych podanych w specyfikacji (zwykle rośnie 0,4% na każdy stopień C mniej).

Nowa konstrukcja obudowy ułatwiająca montaż.

Dane techniczne

Model	POW-HVM-6.2K-48V
Moc	6200VA/6200W
Napięcie sieciowe	Wejście sieciowe 230V
Zakres napięć	230VAC 170~280VAC(For Personal Computers) 90~280VAC(For Home Appliances)
Zakres częstotliwości	50Hz/60Hz(Auto sensing)
Napięcie	Wyjście sieciowe 230V
Moc chwilowa	230VAC±5%
Sprawność	12000VA 97%

Czas przełączenia		10ms
	Baterie i ładowarka	
Napięcie baterii typowe		48VDC
Napięcie baterii naładowanych		54VDCM
Ochrona przeładowania		63VDC
Maksymalny prąd ładowania		140A
	Ładowarka solarna	
Maksymalna moc z paneli		62000W
Zakres pracy MPPT		90~450VDC
Maksymalne napięcie z paneli		500VDC (w warunkach 20 stopni 450V)
Maksymalny prąd ładowania		160A
Sprawność ładowania		98%
	Wymiary	
Długość/szerokość/ wysokość,D*W*H(mm)		540*390*130
Waga w kg		15
interfejsy komunikacyjne		RS485/RS232 (Standard) LCD remote/WIFI (Optional)
	Warunki pracy	