

Link do produktu: <https://solarne.info/instrukcja-montazu-paneli-na-blachodachowke-i-blache-system-k2-p-289.html>



Instrukcja montażu paneli na blachodachówkę i blachę – system K2

Numer katalogowy	289
Producent	SONET

Opis produktu

Bezpłatna instrukcja PDF montażu paneli PV na blachodachówkę, blachę falistą i inne pokrycia przewiercalne

Masz dach kryty blachodachówką, blachą falistą, gontem lub eternitem? Pobierz bezpłatną instrukcję PDF i zamontuj panele fotowoltaiczne pewnie, szybko i szczelnie. Poradnik oparty jest na metodzie śrub dwugwintowych z uszczelką – jednym z najpopularniejszych i najbardziej ekonomicznych systemów mocowania PV stosowanych w Polsce. Zasada montażu jest identyczna z profilem 40×40×2070 mm dostępnym w sklepie solarne.info.

Co znajdziesz w instrukcji?

- **Planowanie rozmieszczenia śrub** – jak prawidłowo wymierzyć i oznaczyć miejsca przewiercenia blachy.
- **Montaż śrub dwugwintowych z uszczelką** – szczelne i trwałe mocowanie bez ryzyka przecieków.
- **Instalacja adapterów i szyn aluminiowych** – poziomowanie i łączenie profili w solidną konstrukcję nośną.
- **Mocowanie paneli fotowoltaicznych** – użycie klem środkowych i końcowych zgodnie z wytycznymi producenta.
- **Odbiór instalacji** – kontrola szczelności i stabilności po zakończeniu montażu.

Dla jakich pokryć dachowych jest przeznaczona instrukcja?

Metoda śrub dwugwintowych sprawdza się na każdym pokryciu, które daje się przewiercić. Instrukcja obejmuje w szczególności:

- **Blachodachówkę** – najpopularniejsze pokrycie dachowe w Polsce
- **Blachę falistą** – typową dla budynków przemysłowych i gospodarczych
- **Gont bitumiczny** – często stosowany na dachach o małym kącie nachylenia
- **Eternit (włókno-cementowy)** – spotykany na starszych budynkach

Uwaga: metoda ta nie nadaje się do dachówek ceramicznych i betonowych – dla tych pokryć pobierz osobną instrukcję (ID 288).

Dlaczego warto korzystać z tej metody?

- **Szybkość montażu** – minimalna liczba elementów skraca czas instalacji.
- **Niska cena systemu** – śruby dwugwintowe i adaptery to jedne z najtańszych elementów mocujących na rynku.
- **Szczelność** – wbudowana uszczelka na śrubie chroni otwór przed przeciekaniem; opcjonalnie można zastosować dodatkowy silikon.
- **Brak specjalistycznych narzędzi** – wystarczy wiertarką, klucz i poziomica.
- **Zgodność z profilem 40×40×2070 mm** – pełna kompatybilność z profilami ze sklepu solarne.info.

Specyfikacja dokumentu

Parametr	Wartość
Format pliku	PDF

Gotowość do druku
Typ pokrycia dachowego

Metoda mocowania
Kompatybilny profil
Przykładowy system referencyjny
Język dokumentu

Tak
Blachodachówka, blachą falistą, gont, eternit i inne
przewiercalne
Śruby dwugwintowe z uszczelką
40×40×2070 mm
K2 Systems
Polski