

Link do produktu: <https://solarne.info/inwerter-sieciowy-3-fazowy-60kw-afore-bnt060ktl-on-grid-p-1360.html>



Inwerter sieciowy 3-fazowy 60kW AFORE BNT060KTL ON-GRID

Cena brutto	10 599,00 zł
Cena netto	8 617,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	s46755
Kod producenta	BNT060KTL
Producent	Afore

Opis produktu

Moc: 60 kW | Faza: 3x400V | 4 MPPT | WiFi

O produkcie

Inwerter sieciowy AFORE BNT060KTL to 3-fazowe urządzenie ON-GRID o mocy 60kW, stworzone z myślą o dużych instalacjach prosumenckich i przemysłowych. Certyfikowany na rynek polski, objęty wsparciem serwisowym przedstawicielstwa Afore w Polsce.

Możliwość uruchomienia już od 1/4 mocy i stopniowej rozbudowy. Zamów dziś i skonsultuj projekt z naszym doradcą!

4 niezależne śledzenia MPPT

Maksymalna elastyczność montażu paneli słonecznych w różnych kierunkach i pod różnymi kątami nachylenia. Zapewnia optymalne wykorzystanie energii słonecznej na całym terenie instalacji.

Zaawansowany system kontroli

WiFi i monitoring online umożliwiają zdalny dostęp do danych o wydajności, defektach i stanie pracy. Łatwa diagnostyka bez konieczności wizyty serwisanta.

Certyfikacja europejska i polska

Spełnia normy CE, TN-S i wymogi urzędu nadzoru budowlanego. Wsparcie serwisowe przedstawicielstwa Afore gwarantuje profesjonalną obsługę.

Rozbudowa stopniowa

Możliwość uruchomienia już od 25% mocy nominalnej i stopniowego rozszerzania instalacji. Idealny dla przedsiębiorców planujących rozwój energetyki słonecznej.

BNT060KTL to falownik klasy premium do dużych systemów fotowoltaicznych, który gwarantuje maksymalną wydajność i stabilność. Cztery niezależne tory MPPT dają Ci nieograniczoną elastyczność przy projektowaniu instalacji, a certyfikacja na rynek polski wraz z profesjonalnym wsparciem serwisowym to gwarancja bezproblemowej eksploatacji przez lata.

Moc nominalna	60 kW
Napięcie wyjściowe	3 fazy 400V AC, 50 Hz
Zakresy wejścia DC	4 niezależne tory MPPT, każdy max. 1000 V DC
Maksymalne napięcie wejściowe	1000 V DC na każdy tor MPPT
Sprawność maksymalna	98,5%
Ochrona	Ograniczenie prądu, kontrola izolacji, zabezpieczenie termiczne, rozłącznik DC
Komunikacja	WiFi, monitoring online, aplikacja mobilna AFORE
Wymiary	Około 700×400×300 mm (wymiary w instrukcji)
Certyfikacje	CE, norma TN-S, wymogi urzędu nadzoru budowlanego PL
Gwarancja	10 lat na przekształtnik, opcja rozszerzenia do 25 lat

Farmy fotowoltaiczne

Obiekty przemysłowe

Budynki wielorodzinne
Instytucje publiczne
Rozbudowa systemów
Agrofotowoltaika

Najczęściej zadawane pytania

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

[+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
biuro@solarne.info

Opinia eksperta

[Inwerter fotowoltaiczny – do czego służy? →](#)

Zapytaj o dostępność