

Link do produktu: <https://solarne.info/jednostka-zewnatzna-multisplit-aux-m3-27lclh-na-3-jednostki-wewnetrzne-p-2388.html>



Jednostka zewnatzna multisplit AUX-M3-27LCLH na 3 jednostki wewnetrzne

Cena brutto	7 933,50 zł
Cena netto	6 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AUX

Opis produktu

Jednostka zewnatzna do zestawów multisplit, na 3 jednostki wewnetrzne

Jednostki zewnętrzne multi

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki zewnętrznej		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza	[kW]	4,1 (1,8 - 4,51)	5,3 (2,0 - 5,83)	6,2 (2,2 - 6,71)
Wydajność grzewcza	[kW]	4,8 (2,05 - 5,28)	5,6 (2,21 - 6,16)	6,6 (2,39 - 7,26)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,06	7,07 / 4,08	6,57 / 4,38
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	56
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	834 x 328 x 655
Waga jednostki zewnętrznej netto	[kg]	34,0	36,0	44,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	40	40	60
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	25	25	30
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	3 800	4 200	5 100

Model jednostki zewnętrznej		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza	[kW]	7,90 (2,3 - 8,69)	10,50 (2,5 - 11,0)	12,00 (2,77 - 12,7)
Wydajność grzewcza	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,2)	13,00 (2,96 - 13,1)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,30 / 4,04	6,10 / 4,00	6,10 / 4,10
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	58	61	61
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	834 x 328 x 655	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Waga jednostki zewnętrznej netto	[kg]	46,0	74,0	75,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	60	80	80
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	30	35	35
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	5 700	8 200	8 900