

Link do produktu: <https://solarne.info/jednostka-zewnatrzna-multisplit-aux-m5-42lclh-na-5-jednostek-wewnetrznych-p-2390.html>



Jednostka zewnatrzna multisplit AUX-M5-42LCLH na 5 jednostek wewnętrznych

Cena brutto	12 546,00 zł
Cena netto	10 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AUX

Opis produktu

Jednostka zewnętrzna do zestawów multisplit, na 5 jednostek wewnętrznych

Jednostki zewnętrzne multi

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki zewnętrznej		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza	[kW]	4,1 (1,8 - 4,51)	5,3 (2,0 - 5,83)	6,2 (2,2 - 6,71)
Wydajność grzewcza	[kW]	4,8 (2,05 - 5,28)	5,6 (2,21 - 6,16)	6,6 (2,39 - 7,26)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,06	7,07 / 4,08	6,57 / 4,38
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	56
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	834 x 328 x 655
Waga jednostki zewnętrznej netto	[kg]	34,0	36,0	44,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	40	40	60
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	25	25	30
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	3 800	4 200	5 100

Model jednostki zewnętrznej		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza	[kW]	7,90 (2,3 - 8,69)	10,50 (2,5 - 11,0)	12,00 (2,77 - 12,7)
Wydajność grzewcza	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,2)	13,00 (2,96 - 13,1)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,30 / 4,04	6,10 / 4,00	6,10 / 4,10
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	58	61	61
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	834 x 328 x 655	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Waga jednostki zewnętrznej netto	[kg]	46,0	74,0	75,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	60	80	80
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	30	35	35
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	5 700	8 200	8 900

Dostępne jednostki wewnętrzne:

Seria / Model		Wydajność chłodnicza [Btu/h]					Strona w katalogu
		07 kBTu/h	09 kBTu/h	12 kBTu/h	18 kBTu/h	24 kBTu/h	
Jednostki naciśnienne	Freedom Seria FH						104
	J-Smart Seria J3						105
	J-Smart ART Seria J5						108
Jednostki kaselotowe Seria C		-				-	112
Jednostki kanałowe Seria D						-	114
Jednostki przypodłogowo-sufitowe Seria P		-				-	110

Tabele kombinacji MULTI:

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
AUX-M2-14CLH 1 dla 2	1 jednostka	2 jednostki
	7	7 + 7
	9	7 + 9
	12	9 + 9
	18	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy		
AUX-M2-18CLH 1 dla 2	1 jednostka	2 jednostki	
	9	7 + 7	9 + 12
	12	7 + 9	-
	18	7 + 12	-
	-	9 + 9	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy			
AUX-M3-21CLH 1 dla 3	1 jednostka	2 jednostki	3 jednostki	
	18	7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7
	24	7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9
	-	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12
	-	7 + 18	-	7 + 9 + 9
	-	9 + 9	-	9 + 9 + 9

Tabele kombinacji MULTI:

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy			
AUX-M3-27CLH 1 dla 3	1 jednostka	2 jednostki	3 jednostki	
	18	7 + 12	9 + 24	7 + 7 + 7
	24	7 + 18	12 + 12	7 + 7 + 9
	-	7 + 24	12 + 24	7 + 7 + 12
	-	9 + 9	18 + 18	7 + 7 + 18
	-	9 + 12	18 + 24	9 + 9 + 12
	-	9 + 18	-	9 + 9 + 18

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy						
AUX-M4-36CLH 1 dla 4	1 jednostka	2 jednostki	3 jednostki				
	18	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12
	24	7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 9	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18
	-	7 + 24	12 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24	-
	-	9 + 9	18 + 18	7 + 7 + 18	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12	-
	-	9 + 12	18 + 24	7 + 7 + 24	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18	-
	-	9 + 18	-	7 + 9 + 9	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24	-
	-	9 + 24	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 18	-
	4 jednostki						
	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 18				
	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 12 + 12	7 + 12 + 12 + 12				
	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 9				
	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12				
	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18				
	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12				

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy						
AUX-M5-42CLH 1 dla 5	1 jednostka	2 jednostki	3 jednostki				
	18	7 + 18	18 + 18	7 + 7 + 7	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18
	24	7 + 24	18 + 24	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24	12 + 12 + 24
	-	9 + 12	24 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12	12 + 18 + 18
	-	9 + 18	-	7 + 7 + 18	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18	12 + 18 + 24
	-	9 + 24	-	7 + 7 + 24	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24	18 + 18 + 18
	-	12 + 12	-	7 + 9 + 9	7 + 18 + 24	9 + 18 + 18	-
	-	12 + 18	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 24	-
	-	12 + 24	-	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12	-
	4 jednostki						
	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 12	7 + 9 + 12 + 24				
	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 12				
	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 9				
	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12				
	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18				