Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:06

Link do produktu: https://solarne.info/kabel-akumulatorowy-35mm2-100cm-oczko-m8-h01n2-d-magazyn-energii-p-6266.html



Kabel akumulatorowy 35mm2 100cm oczko M8 H01N2-D magazyn energii

Cena brutto	**53,00 zł**
Cena netto	**43,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**35mm2_100cm_M8**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Prąd: 150A | Przekrój: 35mm² | Długość: 100cm

O produkcie

Kabel akumulatorowy H01N2-D 35mm² o długości 100cm to niezawodne rozwiązanie do instalacji wysokoprądowych. Wykonany z czystej miedzi z elastyczną izolacją gumową odporną na chemikalia.

Zamów teraz i zapewnij bezpieczne połączenia w swojej instalacji!

Miedź wysokiej czystości

Przewód wykonany z czystej miedzi gwarantuje najlepszą przewodność elektryczną i minimalne straty energii przy transmisji mocy.

Izolacja gumowa H01N2-D

Elastyczna, trwała izolacja odporna na chemikalia, wilgoć i ekstremalne temperatury – idealna do magazynów energii i systemy off-grid.

Zaciski M8

Solidne oczka M8 umożliwiają bezpieczne i niezawodne połączenie z komórkami $LiFePO_4$ i falownikami bez dodatkowych pośredników.

Prąd 150A

Kabel przeznaczony do instalacji wysokoprądowych, wytrzymuje ciągły przepływ 150A – idealne dla systemów z dużą mocą.

Tego kabla nie wymieniaj co sezon – elastyczna gumowa izolacja H01N2-D wytrzyma chemikalia, wilgoć i temperatury. Solidne zaciski M8 i miedź 35mm² to gwarancja bezpiecznego połączenia i maksymalnej efektywności Twojego magazynu energii czy systemu $LiFePO_4$.

Przepływ prądu (prąd znamionowy)	150A
Przekrój poprzeczny	35mm²
Długość kabla	100cm (1 metr)
Typ izolacji	Gumowa H01N2-D
Materiał przewodu	Miedź czysty (99,9%)
Zaciski	Oczka M8 (obie strony)
Zakres temperatur pracy	-30°C do +80°C
Przeznaczenie	Magazyny energii, baterie $LiFePO_4$, instalacje off-grid
Norma	EN 50525-3-11 (kabel zasilający o izolacji gumowej)

Najczęściej zadawane pytania

Czy kabel 35mm² i zaciski M8 pasą do wszystkich baterii LiFePO₄?

Tak, oczka M8 to standard w większości rozwiązań magazynów energii i baterii LiFePO₄. Przed zakupem sprawdź dokumentację swojego magazynu lub skonsultuj się z nami – chętnie podpowiemy kompatybilność z Twoją instalacją.

Jaki jest maksymalny przepływ prądu przez ten kabel?

Kabel wytrzymuje ciągły przepływ 150A, co czyni go idealnym dla większości domowych magazynów energii i systemów off-grid. W przypadku instalacji wymaganej większej mocy zalecamy konsultację z ekspertem.

Czy izolacja gumowa H01N2-D jest odporna na wilgoć i chemikalia?

Tak, to główna zaletą tego typu izolacji. Guma H01N2-D jest odporna na wilgoć, sole, chemikalia i ekstremalne temperatury od -30°C do +80°C – idealnie sprawdza się w magazynach w piwnicy, na poddaszu czy nawet na zewnątrz.

Czy mogę skrócić kabel lub podłączyć kilka kabli szeregowo?

Nie zalecamy cięcia ani łączenia kabli, aby nie stracić na bezpieczeństwie i wydajności. Jeśli potrzebujesz innej długości – zaproponujemy Ci alternatywny rozmiar lub możliwość zamówienia na wymiar. Skontaktuj się z naszym biurem.

Jaka jest gwarancja na kabel akumulatorowy?

Kabel objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wywołanych nieprawidłową instalacją lub przyczynami zewnętrznymi. Przy reklamacji wymagamy fotografii i opisu problemu.

Czy kabel nadaje się do instalacji outdoor (na zewnątrz)?

Tak, izolacja H01N2-D chroni przewód przed UV, wilgocią i zmiennymi temperaturami. Jednak na długi okres eksploatacji outdoor zalecamy dodatkową ochronę mechaniczną (tuba ochronna, kanały kablowe) dla maksymalnej trwałości.

Jak bezpiecznie podłączyć zaciski M8 do mojego magazynu energii?

Zaciski M8 należy dokręcić śrubą M8 z odpowiednią siłą (ok. 10-15 Nm) bezpośrednio do bieguna dodatniego lub ujemnego magazynu. Zawsze wyłącz magazyn przed podłączeniem! Jeśli nie masz doświadczenia – zlecenie montażu fachowcowi to najpewniejsza ścieżka.

Czy ten kabel można używać do innych zastosowań (spawanie, słynne)?

Chociaż przewód 35mm² jest teoretycznie polivalentny, zalecamy jego używanie zgodnie z przeznaczeniem – do magazynów energii i systemów DC wysokoprądowych. Do spawania lub innych zastosowań istnieją specjalizowane przewody o innych parametrach bezpieczeństwa.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Kabel 35mm² z gumową izolacją H01N2-D to sprawdzony standard w polskich magazynach energii $LiFePO_4$ – oferuje bezpieczne przeniesienie 150A bez nadmiernych strat w napięciu. Główną zaletą jest odporność izolacji na chemikalia i ekstremalne warunki, co przydaje się w instalacjach piwniczych czy pod dachami ekspozycyjnymi na słońce. Przy montażu upewnij się, że zaciski M8 są dokręcone wymaganą siłą – poluzowani zaciski to najczęstsza przyczyna przerwania połączenia. Dla instalacji wysokonapięciowych powyżej 150A zalecamy przewód o większym przekroju.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik jak dobrac pojemność magazynu energii do Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Jak dobrać pojemność magazynu energii →

Zapytaj o dostępność