

Link do produktu: <https://solarne.info/kabel-akumulatorowy-35mm2-20cm-oczko-m8-izolacja-gumowa-h01n2-d-p-6262.html>



Kabel akumulatorowy 35mm2 20cm oczko M8 izolacja gumowa H01N2-D

Cena brutto	23,00 zł
Cena netto	18,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Natęży prądu: 150A | Przekrój: 35mm² | Długość: 20cm

O produkcie

Kabel akumulatorowy 35mm² H01N2-D to profesjonalne połączenie wysokoprądowe dla magazynów energii, akumulatorów LiFePO₄ i falowników hybrydowych. Elastyczna izolacja gumowa odporna na chemikalia zapewnia bezpieczeństwo i trwałość. Idealne do instalacji off-grid i systemów bateryjnych. Zamów teraz!

Nateżenie 150A

Wyjątkowa wydajność prądu dla wymagających instalacji magazynów energii i systemów off-grid.

Elastyczna izolacja gumowa

Izolacja H01N2-D zapewnia odporność na ciepło, zimno, oli i chemia. Idealnie dopasowana do warunków magazynów energii.

Oczka M8

Solidne oczka M8 do bezpiecznego bezpośredniego połączenia z zaciskami baterii i falowników hybrydowych.

Przewód spawalniczy klasy premium

Przekrój 35mm² zapewnia minimalny spadek napięcia na połączeniach DC i maksymalną bezpieczeństwo instalacji.

Ten kabel to gwarancja niezawodnego połączenia między magazynem energii a falownikiem w systemach off-grid i hybrydowych. Przekrój 35mm² przy natężeniu 150A zapewnia minimalny spadek napięcia i maksymalną bezpieczeństwo instalacji. Elastyczna izolacja H01N2-D wytrzymuje ekstremalne warunki temperatury i chemikaliów — idealne do systemów krycia akumulatorów LiFePO₄.

Parametr	Wartość
Przekrój przewodu	35mm ²
Długość	20cm
Natęży prądu maksymalny	150A
Typ izolacji	H01N2-D (elastyczna gumowa)
Oczka	M8 (śruba, cynkowane)
Napięcie nominalne	Do 60V DC
Odporność na temperaturę	-25°C do +80°C
Zastosowanie	Magazyny energii, akumulatory LiFePO ₄ , systemy off-grid, falowniki hybrydowe
Certyfikacja	Norma H01N2-D, zgodny z wymogami bezpieczeństwa DC

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten kabel jest kompatybilny z moją baterią LiFePO₄?

Tak, absolutnie. Kabel 35mm² H01N2-D jest przeznaczony dla magazynów energii i akumulatorów LiFePO₄. Oczka M8 odpowiadają standardowym zaciskom baterii o napięciu do 60V DC. Przed montażem sprawdź specyfikację producenta baterii.

Ile prądu może przenieść ten kabel?

Natężenie maksymalne to 150A w warunkach nominalnych. To wystarczające dla większości prywatnych instalacji magazynów energii. W zastosowaniach przemysłowych zalecamy weryfikację wartości u producenta na podstawie konkretnego zestawienia baterii i falownika.

Jaka jest długość tego przewodu?

Kabel ma długość 20cm. To idealny rozmiar do połączeń bezpośrednich między baterią a falownikiem w zwartych instalacjach magazynów energii. Dla dłuższych tras zalecamy zamawianie osobnych kabli o większej długości.

Czy izolacja H01N2-D wytrzyma temperatury w piwnicy?

Tak. Izolacja gumowa H01N2-D pracuje niezawodnie w zakresie -25°C do +80°C. To pokrywa praktycznie wszystkie warunki magazynowania baterii w domach, piwnicach i szopach. Materiał jest ponadto odporny na oleje, chemikalia i wilgoć.

Jakie są wymagania montażu tego przewodu?

Montaż jest prosty: nałóż oczka M8 na zaciski baterii i falownika, dokręć śrubę trzymającą. Pamiętaj aby najpierw wyłączyć system. Zadbaj aby połączenie było ciasne — luźne połączenie grozi przegrzaniem przewodu. Przed uruchomieniem sprawdzić napięcie testem.

Czy mogę używać tego przewodu na zewnątrz?

Nie zalecamy. Izolacja H01N2-D nie ma dodatkowej ochrony UV. Do instalacji na zewnątrz niezbędny jest kanał ochronny lub osłona przed promieniowaniem słonecznym. W większości systemów magazynów energii przewody są jednak umieszczone wewnątrz obudowy lub szafy.

Czy w komplecie są instrukcje montażu?

Kabel dostarcza z oczkami montażowymi. Instrukcje specyficzne dla twojego magazynu energii znajdziesz w dokumentacji producenta falownika i baterii. Nasze biuro chętnie udziela porad montażowych — skontaktuj się mailowo lub telefonicznie.

Jaka jest gwarancja na ten produkt?

Gwarancja standardowa to 2 lata od daty zakupu. Objęcie gwarancją wymaga faktury lub potwierdzenia zakupu. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użycia poza specyfikacją nie podlegają gwarancji. Konsultuj się z naszym biurem.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Kabel 35mm² H01N2-D to produkt kluczowy dla każdej profesjonalnej instalacji magazynu energii — przekrój i natężenie 150A pozwalają na minimalizację spadku napięcia i strat ciepła na połączeniu bateria-falownik, co wpływa na efektywność całego systemu. Izolacja H01N2-D wyróżnia się niezawodnością w ekstremalnych warunkach (temperatury, wilgoć, chemikalia), co gwarantuje długotrwałość systemów off-grid na wsi i na przedmieściach. Uwaga: zawsze dokręć oczka M8 z odpowiednią siłą i

sprawdzaj połączenia co 6 miesięcy — luźne złącza DC grożą przegrzaniem i uszkodzeniem inwertera.

Dowiedz się więcej

Chcesz wiedzieć, jak dobrać pojemność magazynu energii do twojej instalacji? Przeczytaj nasz praktyczny poradnik i dowiedz się, jakie parametry przewodu są kluczowe dla efektywnego działania systemu.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność