Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:13

Link do produktu: https://solarne.info/kabel-akumulatorowy-35mm2-30cm-oczko-m8-izolacja-gumowa-h01n2-d-p-6267.html



Kabel akumulatorowy 35mm2 30cm oczko M8 izolacja gumowa H01N2-D

Cena brutto	**26,00 zł**
Cena netto	**21,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

35 mm²

przekrój przewodu

30 cm

długość kabla

M8

rozmiar oczek

do 100 A

prąd wg opisu sklepu

O kabel akumulatorowy 35 mm² 30 cm

Kabel akumulatorowy 35 mm² o długości 30 cm z oczkami M8 służy do wykonywania krótkich połączeń wysokoprądowych między magazynem energii (akumulatorem), falownikiem lub innymi elementami instalacji niskonapięciowej. Przewód ma przekrój 35 mm² i izolację gumową typu H01N2-D.

Według opisu sklepu kabel przeznaczony jest do prądów do 150 A. Przed zakupem sprawdź, czy otwór M8 pasuje do zacisków Twojego akumulatora lub falownika, oraz czy długość 30 cm wystarcza do poprowadzenia połączenia bez naprężeń. Pozostałe parametry (napięcie, zakres temperatur, wykonanie oczek) podaje dokumentacja producenta.

Dla kogo jest kabel akumulatorowy 35 mm² 30 cm

□□

Połączenie baterii z falownikiem

Idealne dla: Instalacje z magazynem niskonapięciowym

Przykład: Kabel 30 cm tworzy krótkie połączenie biegunów magazynu z falownikiem.

□□

Łączenie modułów magazynu

Idealne dla: Użytkownicy rozbudowujący banki baterii

Przykład: Przekrój 35 mm² i oczka M8 umożliwiają połączenia kolejnych modułów.

□□

Instalatorzy i serwis

Idealne dla: Firmy wymieniające lub uzupełniające okablowanie

Przykład: Kabel jest konfekcjonowany z oczkami M8, a jego waga to 1 kg.

Systemy off-grid

Idealne dla: Domki, działki, instalacje autonomiczne

Przykład: Krótkie odcinki ograniczają długość trasy prądu stałego w obudowie lub szafie.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) przekrój 35 mm² przeznaczony do połączeń wysokoprądowych; (2) elastyczna izolacja gumowa H01N2-D; (3) gotowy odcinek 30 cm z oczkami M8, bez konieczności zaciskania.

Czego trzeba być świadomym: kabel jest sprzedawany jako pojedynczy odcinek, więc do połączenia obu biegunów potrzebne są dwa kable. Oczka M8 muszą pasować do zacisków urządzenia. Opis sklepu podaje prąd do 150 A, ale nie zastępuje doboru zabezpieczeń (bezpiecznika, rozłącznika) i sprawdzenia dokumentacji falownika oraz magazynu.

Podsumowanie: Kabel 35 mm² o długości 30 cm z oczkami M8 to gotowy element do wykonania krótkiego połączenia DC w instalacji z magazynem energii. Jeśli potrzebujesz innej długości lub innego rozmiaru oczek, wybierz odpowiedni wariant z oferty.

Budowa i zastosowanie kabla akumulatorowego

Przekrój 35 mm²:

Izolacja H01N2-D i oczka M8:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna kabel akumulatorowy 35 mm² 30 cm

Przewód	
Przekrój	35 mm²
Długość	30 cm
Typ izolacji	H01N2-D (izolacja gumowa)
Prąd	do 100A prądu ciągłego i chwilowy 150A
Zakończenia	
Oczka	M8 (obustronnie)
Wykonanie oczek	Rurkowe z miedzi pokrytej cyną
Pozostałe	
Waga	1 kg
Zastosowanie	magazyny energii, falowniki, akumulatory
Napięcie i zakres temperatur	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania kabel akumulatorowy 35 mm² 30 cm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny energii niskonapięciowe

Magazyny do 60 V, w tym systemy 48 V.

Zobacz magazyny niskonapięciowe →

Inwertery hybrydowe

Falowniki hybrydowe niskonapięciowe.

Zobacz inwertery hybrydowe →

Jak dobrać kabel akumulatorowy 35 mm² 30 cm

1. **Dobierz długość** Zmierz odległość między zaciskami; kabel 30 cm powinien dochodzić bez naprężeń.
2. **Sprawdź oczka** Oczka mają otwór M8; zacisk urządzenia powinien mieć odpowiednią śrubę.
3. **Zabezpiecz obwód** Zastosuj bezpiecznik lub rozłącznik dobrany do prądu zgodnie z dokumentacją urządzeń.
4. **Zamów komplet** Do połączenia dwóch biegunów potrzebne są dwa kable, np. czerwony i czarny.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki przekrój ma kabel akumulatorowy 30 cm?

Przekrój przewodu wynosi 35 mm², a długość kabla to 30 cm, zgodnie z kartą produktu.

Jaki rozmiar oczek ma kabel 30 cm?

Kabel ma po obu stronach oczka z otworem M8, przeznaczone do przykręcenia do zacisków urządzeń.

Jaki prąd może przenosić ten kabel?

Opis sklepu podaje prąd chwilowy, maksymalny do 150 A. Dobór zabezpieczeń zawsze opieraj na dokumentacji falownika i magazynu.

Ile waży kabel akumulatorowy 35 mm²?

Według karty produktu waga kabla akumulatorowego wynosi 1 kg na 1 mb

Czy jeden kabel wystarczy do podłączenia magazynu?

Zwykle nie. Do obu biegunów (plus i minus) potrzebne są dwa kable.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemów fotowoltaicznych znajdziesz w poradnikach sklepu.

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Kabel 35 mm² 30 cm z oczkami M8

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta