

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 14:01

Link do produktu: <https://solarne.info/kabel-gumowany-h07rn-f-5x6mm2-linka-okragla-cena-za-1m-p-4736.html>



## Kabel gumowany H07RN-F 5x6mm<sup>2</sup> linka okrągła - cena za 1m

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>34,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>27,64 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>S849</b>      |
| Producent        | <b>SONET</b>     |

### Opis produktu

**5 × 6 mm<sup>2</sup>**

liczba i przekrój żył

**450/750 V**

napięcie znamionowe

**H07RN-F**

oznaczenie kabla

**0,9 kg**

masa 1 m wg karty produktu

## O kablu gumowanym H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup>

**Kabel gumowany H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup>** to elastyczny przewód z miedzianymi żyłami w postaci linki, o napięciu znamionowym 450/750 V. Ma pięć żył o przekroju 6 mm<sup>2</sup> i czarną izolację z gumy. Według opisu sklepu nadaje się do połączenia inwertera fotowoltaicznego z rozdzielnią budynkową.

Przewód sprzedawany jest na metry – ilość w zamówieniu odpowiada długości w metrach. Przy doborze zwróć uwagę na obciążalność prądową w danych warunkach ułożenia, długość trasy i spadek napięcia; wartości te należy zweryfikować w dokumentacji producenta lub w projekcie instalacji.

## Dla kogo jest kabel H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup>



Instalator PV

**Idealne dla:** Podłączenie falownika do rozdzielni

**Przykład:** Pięciożyłowy przewód 5x6 mm<sup>2</sup> pasuje do trójfazowych połączeń z neutralnym i ochronnym.



Właściciel domu

**Idealne dla:** Elastyczne przewody

**Przykład:** Linka miedziana jest giętka i wygodna w prowadzeniu.



Warsztat lub zakład

**Idealne dla:** Przewód gumowany

**Przykład:** Izolacja gumowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć wg opisu sklepu.



Zamówienie na metry

**Idealne dla:** Dowolna długość

**Przykład:** Kabel sprzedawany jest na metry, a ilość w zamówieniu to długość.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) elastyczna miedziana linka, (2) pięć żył 6 mm<sup>2</sup> do połączeń trójfazowych, (3) gumowa izolacja i napięcie 450/750 V.

**Czego trzeba być świadomym:** kable cięte na wymiar nie podlegają zwrotowi, więc dokładnie zmierz trasę. Przekrój 6 mm<sup>2</sup> dobierz do prądu falownika, długości trasy i spadku napięcia. Przewód nie jest dedykowany jako przewód solarny DC – do łańcuchów paneli stosuje się osobne kable fotowoltaiczne.

**Podsumowanie:** to elastyczny kabel H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup> na metry, do połączeń zasilających i podłączenia falownika do rozdzielni. Dobierz przekrój do prądu i długości trasy.

## Co oznacza H07RN-F

**Przewód gumowany:**

**Żyły:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja kabla gumowanego H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup>

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Konstrukcja           |                       |
| Oznaczenie            | H07RN-F               |
| Liczba żył i przekrój | 5 × 6 mm <sup>2</sup> |
| Materiał żył          | miedź, linka          |

---

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Izolacja                             | guma, kolor czarny                              |
| Parametry                            |                                                 |
| Napięcie znamionowe                  | 450/750 V                                       |
| Obciążalność prądowa, promień gięcia | wg dokumentacji producenta                      |
| Masa                                 | 0,9 kg (wg karty produktu)                      |
| Sprzedaż                             |                                                 |
| Jednostka                            | 1 metr (ilość w zamówieniu = długość w metrach) |
| Zwroty                               | kable cięte nie podlegają zwrotowi              |

## Zastosowania kabla H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup>

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

---

### Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

---

### Elementy montażowe PV

Akcesoria do instalacji fotowoltaicznych.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

## Jak dobrać kabel H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup>

1. **Przekrój** Dobierz przekrój 6 mm<sup>2</sup> do prądu falownika i warunków ułożenia kabla.
2. **Długość** Zmierz trasę z zapasem. Kable cięte nie podlegają zwrotowi.
3. **Spadek napięcia** Przy długich trasach sprawdź spadek napięcia i w razie potrzeby wybierz większy przekrój.
4. **Zastosowanie** To nie jest kabel solarny DC. Do łańcuchów paneli użyj kabli fotowoltaicznych.

## Uwaga o sprzedaży

**Uwaga:** Sprzedawany na metry – ilość = długość w metrach. Kable cięte nie podlegają zwrotowi.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki przekrój i ile żył ma kabel?

Kabel H07RN-F ma pięć żył o przekroju 6 mm<sup>2</sup> każda, z miedzianej linki.

Jakie jest napięcie znamionowe?

Napięcie znamionowe kabla wynosi 450/750 V.

Jak kupować ten kabel?

Kabel sprzedawany jest na metry – ilość w zamówieniu odpowiada długości w metrach.

Czy mogę zwrócić pocięty kabel?

Nie, kable cięte na wymiar nie podlegają zwrotowi.

Do czego służy kabel H07RN-F 5x6?

Według opisu sklepu nadaje się do podłączenia falownika PV z rozdzielnią budynkową.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Poradniki dotyczące instalacji znajdziesz na blogu sklepu.

- 
- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

---

Pomoc techniczna po zakupie

## Kabel gumowany H07RN-F 5x6 mm<sup>2</sup> na metry

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)**

**22 299 23 26**

**[biuro@so.net.pl](mailto:biuro@so.net.pl)**

**wg dokumentacji producenta**