

Link do produktu: <https://solarne.info/kabel-solarny-6mm2-przewod-pv-czarnyczerwony-1m-p-173.html>



Kabel solarny 6mm2 – przewód PV czarny/czerwony (1m)

Cena brutto	4,79 zł
Cena netto	3,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S1057
Kod producenta	H1Z2Z2-K 1x6
Producent	MGWIRES

Opis produktu

Temp. -40°C / +80°COporny na UVNiska emisja dymówDostępny w 2 kolorach

O produkcie

Kabel solarny 6 mm² to profesjonalny przewód jednożyłowy przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych – łączy moduły PV z inwerterem i pozostałymi elementami systemu. Dostępny w kolorze czarnym (napisy białe) lub czerwonym, zapewnia prawidłowe oznaczenie biegunowości w każdej instalacji. Napięcie pracy wynosi 450/750 V oraz 0,6/1 kV, a próba napięciowa – 3500 V, co gwarantuje bezpieczną pracę nawet w wymagających warunkach.

Przewód sprawdzi się zarówno w instalacjach przydomowych, jak i komercyjnych – wewnątrz budynków oraz na zewnątrz, w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +80°C. Sprzedawany na metry bieżące: zakup 10 sztuk oznacza 10 m gotowego kabla, dzięki czemu zamawiasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Główne zalety

Pełna odporność na UV i atmosferę

Zewnętrzna powłoka kabla skutecznie chroni przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewniając długoletnią niezawodność instalacji na dachu i na zewnątrz.



Niska emisja toksycznych dymów

Materiał izolacji charakteryzuje się niską emisją i toksycznością spalin oraz niską chłonnością wody – bezpieczny dla użytkowników i środowiska nawet w sytuacji awaryjnej.



Szeroki zakres napięć i temperatur

Napięcie pracy 0,6/1 kV i próba napięciowa 3500 V w połączeniu z zakresem temperatur -40 °C / +80 °C czynią ten kabel odpowiednim do każdej instalacji PV.



Wygodną sprzedaż na metry

Zamawiasz dokładnie tyle kabla, ile potrzebujesz – bez przepłacania za zbędne nadwyżki. 1 sztuka = 1 metr bieżący przewodu.

Dane techniczne

Przekrój żyły	6 mm²
Napięcie pracy	450/750 V & 0,6/1 kV
Próba napięciowa	3500 V

Temperatura pracy	-40°C / +80°C
Odporność na UV	Bardzo dobra
Chłonność wody	Niska
Emisja toksycznych dymów	Niska
Dostępne kolory	Czarny, Czerwony
Jednostka sprzedaży	1 szt. = 1 m bieżący

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kabla: CZARNY , CZERWONY