

Link do produktu: <https://solarne.info/kabel-uziemiajacy-16mm-zielono-zolty-h07v-k-linka-p-232.html>



Kabel uziemiający 16mm² zielono-żółty H07V-K linka

Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S857
Producent	SONET

Opis produktu

Linka miedzianaPVC elastycznyStandard PENa metry

O produkcie

Kabel uziemiający H07V-K 16mm² to elastyczną linka miedziana w standardowym kolorze zielono-żółtym, dedykowana do uziemienia instalacji fotowoltaicznych, falowników i rozdzielnic. Wykonany z czystej miedzi z izolacją PVC zapewnia niezawodne bezpieczeństwo elektryczne.

Produkt sprzedawany jest na metry – możesz zamówić dokładnie tyle, ile potrzebujesz. Idealne rozwiązanie dla instalatorów i inwestorów wymagających elastycznych przewodów uziemiających o wysokiej niezawodności.

Główne zalety



Doskonała przewodność

Linka miedziana gwarantuje efektywną przewodność elektryczną i minimalne straty napięcia w systemie fotowoltaicznym.



Odporność termiczna

Zakres temperatury roboczej od -40°C do +70°C chroni kabel w ekstremalnych warunkach pogodowych i na gorącym słońcu.



Elastyczność i łatwość montażu

Konstrukcja linki zapewnia elastyczność, ułatwiającą routowanie i przyłączanie do urządzeń w ograniczonej przestrzeni.



Standard międzynarodowy

Kolor zielono-żółty to międzynarodowy standard oznaczenia przewodu ochronnego – łatwo identyfikowalny i bezpieczny.

Dane techniczne

Przekrój żyły	16 mm²
Napięcie znamionowe U	450 V
Napięcie znamionowe U _o	750 V
Materiał żyły	Miedź
Typ	Jednożyłowa linka
Izolacja	PVC
Kolor	Zielono-żółty
Zakres temperatur	-40°C do +70°C

Zobacz również

- [Regulatory, przetwornice i akcesoria](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy kabel H07V-K nadaje się do instalacji PV na dachu?

Tak, H07V-K 16mm² jest standardowym przewodem uziemiającym w instalacjach fotowoltaicznych. Zakres temperatur -40°C do +70°C oraz izolacja PVC zapewniają trwałość na dachu przez całe sezony.

Jak rozumieć "sprzedaż na metry"?

Produkt sprzedawany jest jako metraż. Jeśli zamówisz 5 sztuk, otrzymasz przewód o długości 5 metrów. Jest to rozwiązanie ekonomiczne – płacisz tylko za to, co potrzebujesz.

Czy kabel puede być cięty na wymiar u instalatora?

Tak, kabel jest standardowo routowany w terenie budowy. Należy pamiętać, że ciętą kawałki mogą wymagać dodatkowego złączenia lub pokrycia końcówek izolacją w zależności od przepisów lokalnych.

Jaka jest różnica między napięciem 450V a 750V?

Napięcie 450V (U) to napięcie pomiędzy żyłą a ziemią, a 750V (U_o) to maksymalne napięcie, jakie kabel może bezpiecznie wytrzymać. Ta klasyfikacja zapewnia margines bezpieczeństwa w systemach solowych.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj nasz artykuł: [Wskazówki i zalecenia do montażu instalacji fotowoltaicznej – bezpieczeństwo i wydajność](#)