Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:07

Link do produktu: https://solarne.info/kabel-uziemiajacy-16mm-zielono-zolty-h07v-k-linka-p-232.html



Kabel uziemiający 16mm² zielono-żółty H07V-K linka

Cena brutto	**16,00 zł**
Cena netto	**13,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S857**
Producent	**SONET**

Opis produktu

16 mm²

przekrój żyły

450/750 V

napięcie znamionowe

-40°C do +70°C

zakres temperatur

na metry

sposób sprzedaży

O kablu uziemiającym H07V-K 16 mm²

Kabel H07V-K 16 mm² to jednożyłowa linka miedziana z izolacją PVC w kolorze zielono-żółtym, czyli standardowym oznaczeniu przewodu ochronnego. Sklep wskazuje go do uziemienia instalacji fotowoltaicznych, falowników i rozdzielnic. Linka jest elastyczna, więc łatwo ją prowadzić i przyłączać do urządzeń w ograniczonej przestrzeni.

Produkt jest sprzedawany na metry: zamawiasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, a zamówienie na 5 sztuk to 5 m przewodu. **Karta nie podaje odporności na UV ani certyfikatów**, więc przy prowadzeniu na zewnątrz zadbaj o osłonę. Dobór przekroju i sposób uziemienia powinien zatwierdzić uprawniony elektryk.

Dla kogo jest kabel uziemiający H07V-K

Instalator PV

Idealne dla: Uziemienie konstrukcji i falowników

Przykład: Przekrój 16 mm², miedź.

Inwestor prywatny

Idealne dla: Dokładnie tyle przewodu, ile trzeba

Przykład: Sprzedaż na metry.

Elektryk

Idealne dla: Przewód ochronny w rozdzielnicy

Przykład: Kolor zielono-żółty, izolacja PVC.

Montażysta w ciasnej przestrzeni

Idealne dla: Łatwe prowadzenie

Przykład: Elastyczna konstrukcja linki.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) miedziana linka 16 mm² o dobrej przewodności, (2) elastyczna konstrukcja ułatwiająca prowadzenie, (3) standardowy zielono-żółty kolor przewodu ochronnego, (4) zakres temperatur od -40°C do +70°C wg karty.

Czego trzeba być świadomym: oznaczenie 450/750 V to napięcia znamionowe U_0/U według normy dla przewodów H07V-K (opis w sklepie miesza te symbole). Karta nie podaje odporności na UV ani długości odcinków, a waga 0,7 kg odnosi się do jednostki sprzedaży. Wymagany przekrój i sposób uziemienia określa projekt instalacji. Prace wykonuje osoba z uprawnieniami.

Podsumowanie: to elastyczna miedziana linka 16 mm² z izolacją PVC do uziemienia w instalacjach PV, sprzedawana na metry. Przy montażu na zewnątrz zaplanuj osłonę.

Jak czytać oznaczenie H07V-K 16 mm²

H07V-K:

Kolor zielono-żółty:

Sprzedaż na metry:

Specyfikacja techniczna kabla H07V-K 16 mm²

Parametry elektryczne	
Przekrój żyły	16 mm²
Materiał żyły	Miedź
Napięcie znamionowe (U_0/U)	450/750 V
Cechy konstrukcyjne	

Typ	Jednożyłowa linka H07V-K
Izolacja	PVC
Kolor	Zielono-żółty
Zakres temperatur	-40°C do +70°C
Sprzedaż	
Jednostka	Na metry
Waga	0,7 kg (wg karty)

Zastosowania kabla uziemiającego 16 mm²

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elementy montażowe PV

Konstrukcje i łączniki do instalacji PV.

Zobacz elementy montażowe PV →

Regulatory i przetwornice

Regulatory, przetwornice i akcesoria.

Zobacz regulatory i przetwornice →

Jak dobrać przewód uziemiający

1. **1. Sprawdź przekrój** Ten przewód ma 16 mm². Wymagany przekrój określa projekt instalacji.
2. **2. Odmierz długość** Sprzedaż jest na metry. Zamów trasę przewodu z niewielkim zapasem.
3. **3. Zaplanuj osłonę** Karta nie podaje odporności na UV, więc na zewnątrz zaplanuj rurę lub inną osłonę.
4. **4. Dobierz końcówki** Do przyłączenia potrzebne są odpowiednie końcówki lub zaciski do przekroju 16 mm².

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy kabel H07V-K nadaje się do instalacji PV na dachu?

Sklep wskazuje go do uziemienia instalacji fotowoltaicznych. Karta nie podaje odporności na UV, więc na zewnątrz zaplanuj osłonę.

Jak rozumieć sprzedaż na metry?

Ilość w zamówieniu to długość w metrach. Zamówienie na 5 sztuk oznacza 5 m przewodu.

Czy kabel można ciąć na wymiar?

Tak, linkę można skrócić na miejscu. Końcówki trzeba zabezpieczyć odpowiednim zaciskiem lub tulejką.

Co oznacza napięcie 450/750 V?

To napięcia znamionowe przewodu H07V-K, czyli 450 V do ziemi (U_0) i 750 V między przewodami (U).

Jaki jest przekrój i materiał żyły?

Przekrój żyły wynosi 16 mm², a żyła jest wykonana z miedzi w postaci elastycznej linki.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Kabel uziemiający H07V-K 16 mm² na metry

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta