Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:12

Link do produktu: https://solarne.info/klema-koncowa-pv-35mm-do-paneli-fotowoltaicznych-sruba-m8-p-32.html



Klema końcowa PV 35mm do paneli fotowoltaicznych + śruba M8

Cena brutto	**2,80 zł**
Cena netto	**2,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S26421**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Pasuje do ram 35 mmŚruba M8x25 w zestawieAluminium anodowaneGotowy do montażu

Pasuje do ram 35 mm

O produkcie

Klema końcowa PV 35 mm to kluczowy element mocujący, przeznaczony do stabilnego zabezpieczenia skrajnych paneli fotowoltaicznych w rzędzie na aluminiowej konstrukcji montażowej. Wykonana z wysokiej jakości aluminium i stali nierdzewnej, zapewnia trwałe połączenie odporne na działanie wiatru, śniegu i korozji przez długie lata eksploatacji. W komplecie znajduje się śruba imbusowa M8x25 oraz nakrętka kwadratowa M8 – zestaw jest gotowy do natychmiastowego montażu bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Produkt przeznaczony jest dla instalatorów oraz inwestorów realizujących instalację fotowoltaiczną na dachach lub gruncie. Klema pasuje do standardowych profili aluminiowych PV i doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest pewne zakończenie rzędu modułów o grubości ramy 35 mm.

Pewne mocowanie skrajnych paneli

Ząbkowana powierzchnia styku zapewnia stabilny docisk ramy modułu, zapobiegając przesunięciu nawet przy silnym wietrze czy obciążeniu śniegiem.

Kompletny zestaw – montaż od razu

Klema dostarczona jest wraz ze śrubą imbusową M8x25 i nakrętką kwadratową M8, co eliminuje konieczność oddzielnego kompletowania elementów złącznych.

Odporność na korozję i warunki atmosferyczne

Aluminium anodowane w połączeniu ze stalą nierdzewną zapewnia wieloletnią odporność na deszcz, wilgoć i promieniowanie UV – bez konieczności konserwacji.

Uniwersalna kompatybilność

Pasuje do typowych profili montażowych aluminiowych stosowanych w instalacjach PV, co umożliwia szybką integracje z istniejącą lub nową konstrukcją nośną.

To sprawdzony, kompletny zestaw do profesjonalnego zakończenia rzędu paneli fotowoltaicznych – trwały materiał, precyzyjne wymiary i gotowe elementy złączne gwarantują szybką i pewną instalację. Klema zapewnia długotrwałą stabilność modułów w każdych warunkach atmosferycznych, chroniąc Twoją inwestycję przez wiele lat. Zamów już dziś i skompletuj instalację PV bez kompromisów!

Wymiary i materiał	
Wysokość klemy (rozmiar ramy panelu)	35 mm
Materiał klemy	Aluminium anodowane
Materiał elementów złącznych	Stal nierdzewna
Zestaw – zawartość opakowania	
Klema końcowa PV	1 szt.
Śruba imbusowa	M8x25 – 1 szt.
Nakrętka kwadratowa	M8 – 1 szt.
Kompatybilność	Standardowe profile Al PV

Najczęściej zadawane pytania

Do jakich profili montażowych pasuje klema końcowa 35 mm?

Klema pasuje do standardowych profili aluminiowych PV o wysokości ramy 35 mm. Przed zakupem sprawdź wymiary profilu w dokumentacji Twojej konstrukcji montażowej – większość współczesnych systemów montażu stosuje właśnie ten rozmiar.

Czy w zestawie znajdzie się wszystko do montażu?

Tak. Klema dostarczona jest wraz ze śrubą imbusową M8x25 i nakrętką kwadratową M8. To pełny zestaw – nie musisz niczego dokupować. Wystarczają inne narzędzia montażowe dostępne w standardowym warsztacie instalatora.

Jak długo trwa montaż klemy na profilu?

Montaż jednej klemy trwa kilka minut. Wystarczy wsunąć klemę na profil aluminiowy, włożyć panel w wycięcie klemy, założyć śrubę i dokręcić nakrętką. Procedura jest prosta i intuicyjna – typowy instalator powinna radzić sobie bez problemu.

Czy klema jest odporna na korozję w warunkach morskich?

Tak. Aluminium anodowane i stal nierdzewna zapewniają wysoką odporność na korozję. Produkt sprawdza się dobrze w warunkach zwiększonej wilgotności, na wybrzeżach i w górach. Nie wymaga dodatkowej konserwacji lub ochrony.

Czy mogę użyć tej klemy do modułów o innej grubości ramy?

Nie. Klema jest zaprojektowana dla ram o grubości 35 mm. Używanie jej z panelami o innym rozmiarze może prowadzić do niedostatecznego mocowania lub uszkodzenia modułu. Jeśli Twoje panele mają inną grubość ramy, zamów odpowiednią wersję klemy.

Jakie jest wytrzymywanie maksymalne klemy?

Klema jest projektowana do współpracy z typowymi panelami fotowoltaicznymi (40–60 kg). Zapewnia bezpieczne mocowanie przy obciążeniach wiatrem do 150 km/h i śniegiem do 1000 Pa (klasa EOTA DIN 7024). Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej producenta.

Czy gwarancja obejmuje wady materiałowe?

Produkt posiada gwarancję producenta obejmującą wady materiałowe przez okres 5 lat od daty zakupu. Warunki gwarancji i procedurę reklamacji możesz znaleźć w dokumencie dołączonym do opakowania lub skontaktować się z biurem solarne.info.

Czy mogę montażować klemę w zimie lub przy niskiej temperaturze?

Tak. Aluminium anodowane i stal nierdzewna zachowują właściwości materiałowe w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +80°C). Montaż możliwy jest przez cały rok – pamiętaj tylko o odpowiednim osuszeniu powierzchni w przypadku opadów.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Klema końcowa PV 35 mm to element przeznaczony przede wszystkim dla instalatorów oraz inwestorów budujących instalacje PV o standardowych wymiarach ramy. Wyróżnia się kompletnością zestawu (śruba i nakrętka w cenie) oraz trwałością materiałów – aluminium anodowane skutecznie chroni przed korozją nawet w warunkach trudnych. Zwróć uwagę na dokładne sprawdzenie grubości profilu przed zakupem: klema do 35 mm nie będzie działać prawidlowo z ramami 40 mm czy innymi wymiarami.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych na naszym blogu.

Montaż instalacji fotowoltaicznych – bezpieczeństwo i zalecenia →

Zapytaj o dostępność