

Link do produktu: <https://solarne.info/klimatyzacja-aux-12qp-smart-premium-3-5-kw-zestaw-split-p-3267.html>

Klimatyzacja AUX-12QP Smart Premium 3,5 kW - Zestaw SPLIT



Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Klimatyzator z ogrzewaniem marki AUX, wersja Smart Premium

model AUX-12 QP

W zestawie otrzymujesz:

- 1. Jednostkę zewnętrzną
- 2. Jednostkę wewnętrzną
- 3. Pilot do sterowania
- 4. Jednostka wewnętrzna wyposażona w moduł WiFi

Klimatyzacja na pomieszczenie około 35m2

Model			AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,7 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312	1090 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna			AUX-09QP/O	AUX-12QP/O	AUX-18QP/O	AUX-24QP/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	44	45
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	50	50	52	53
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15	-15
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[mm(cale)]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm(cale)]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

Jednostki Smart Premium wyróżniają się oszczędną w detale, konstrukcyjne. minimalistyczną obudową o matowej powierzchni i zaawansowanymi rozwiązaniami materiałowymi, które zapewniają większą odporność na uszkodzenia mechaniczne i łatwość w czyszczeniu

Łatwo demontowalna dolna pokrywa obudowy ułatwia montaż i serwisowanie urządzenia, a opatentowany system sterowania nawiewem i unikalny kształt żaluzji nawiewnych zapewnia optymalną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

Jednostki posiadają między innymi wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową poziomą żaluzję powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.

Unikatowa, opatentowana konstrukcja pionowych żaluzji powietrznych w kształcie przypominającym rybią płetwę zmniejsza

opór przepływającego przez klimatyzator powietrza i dzięki temu zapewnia o 10% większy zasięg nawiewu.

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko pozwalają na szybszą i łatwiejszą instalację urządzenia, ale też, dzięki specjalnie zaprojektowanym żaluzjom powietrznym, znacznie zwiększają efektywność chłodzenia i ogrzewania

Specjalnie zaprojektowana, dwuwarstwowa żaluzja dostosowuje kierunek nadmuchu powietrza do wybranego trybu pracy urządzenia.
Zapewnia odpowiednie rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania, przez co gwarantuje najwyższy poziom komfortu użytkownika we wszystkich ustawieniach.

Klimatyzatory serii Smart Premium marki AUX charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu technologii dwustopniowej kompresji EVI, zoptymalizowanego układu chłodzenia oraz wysokiej jakości komponentów, urządzenia AUX działają niezawodnie już przy temperaturze zewnętrznej -20°C w trybie ogrzewania i +60°C w trybie chłodzenia, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku. Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej zapobiega oblodzeniu wymiennika ciepła, umożliwiając jeszcze wydajniejsze ogrzewanie pomieszczeń, nawet podczas silnych mrozów.

Dzięki zastosowaniu sprężarki z technologią inwerterową, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator uzyskuje pełną moc chłodzenia w zaledwie 30 sekund, a pełną moc grzania osiąga w ciągu 1 minuty. Sprężarka osiąga prędkość obrotową równą 3900 obrotów na minutę w ciągu 30 sekund, a czas jej rozruchu został skrócony o jedną trzecią.

Jednostki wewnętrzne serii J-Smart, dzięki zastosowanym materiałom i konstrukcji, posiadają niezwykle wytrzymałą, odporną na uszkodzenia obudowę - są w stanie wytrzymać 15% większą siłę nacisku niż pozostałe jednostki. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia obudowy podczas transportu aż o 30%.

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów, takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.

Jednostka zewnętrzna serii Smart Premium także posiada funkcję samooczyszczania wymiennika. Dzięki sterowaniu silnikiem prądu stałego DC, wentylator jednostki zewnętrznej może obracać się w przeciwnym kierunku, usuwając w ten sposób nagromadzony na łopatkach kurz.

Jednostki zewnętrzne z serii Smart Premium posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

Klimatyzatory AUX serii Smart Premium uruchamiają się bezproblemowo i pracują stabilnie przy napięciu wynoszącym od 130 do 270V. Dzięki temu mogą być montowane na obszarach z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.

Urządzenia zawierające gazy cieplarniane zgodnie z obowiązującym prawem muszą być instalowane przez osoby i firmy posiadające odpowiednia uprawnienia f-gazowe.
Kupując to urządzenie zobowiązujesz się do zlecenia usługi instalacji osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Urządzenie zainstalowane przez osoby bez uprawnień nie podlega serwisowi gwarancyjnemu i pogwarancyjnemu !
Zapytaj o możliwość instalacji przez polecaną przez nas osobę/firmę z odpowiednimi uprawnieniami. Szacunkowy koszt usługi montażu to 1100 zł netto.

Gwarancja 5 lat, pod warunkiem instalacji przez uprawnioną osobę /firmę (certyfikaty F-GAZ). Warunkiem 5-letniej gwarancji jest coroczny odpłatny przegląd/serwis urządzenia

Klimatyzacje wysyłamy tylko na paletach dla bezpieczeństwa przesyłki

Opcjonalna usługa montażu:

Standardowa usługa montażu klimatyzacji typu SPLIT o mocy do 8kW.

W cenie tej usługi zawarte są:

1. materiały do montażu tj. rurki miedziane izolowane o długości do 4 metrów (para), stelaż do zawieszenia na ścianie lub gumowe stopy tłumiące, kołki, taśma izolacyjna, kabel elektryczny zasilający o długości do 5 metrów z wtyczką do gniazdka
2. usługa montażu jednostki wewnętrznej na ścianie do wysokości 2,5m
3. usługa montażu jednostki zewnętrznej na ścianie do wysokości 2,5m
4. usługa wykonania otworu w ścianie o grubości do 50cm, średnica otworu 8cm
5. usługa kielichowania rur miedzianych
6. usługa połączenia jednostek zewnętrznej i wewnętrznej rurami miedzianymi, wraz z owinięciem rur wzmocnioną, ochronną taśmą izolacyjną, białą lub srebrną.

-
7. usługa podłączenia rurki do skroplin i wyprowadzenie na zewnątrz (rurka na wyposażeniu urządzenia, bez dodatkowego rozszerzania)
 8. usługa podłączenia elektrycznego obu jednostek i podłączenia kablem do zasilania zakończona wtyczką 230V
 9. usługa kontroli szczelności układu i próżnowanie pompą próżniową
 10. usługa uruchomienia klimatyzacji z kontrolą poprawności pracy.
 11. usługa wypełnienia niezbędnej dokumentacji do urządzeń F-GAZ i dokumentów gwarancyjnych
 12. podstawowe szkolenie w zakresie użytkowania.
 13. Usługa dostarczenia zamówionej klimatyzacji na miejsce wraz z pozostałym wyposażeniem. Usługa dowozu i montażu realizowana jest w promieniu do 30km od siedziby w Markach. na dalsze odległości obowiązuje dopłata ustalana indywidualnie.

UWAGA:

W/w usługi nie obejmują wykonywania bruzd w ścianach, nie obejmują żadnych prac murarskich (np. tynkowanie bruzd), nie obejmują dodatkowych prac elektrycznych (np. wykonanie dodatkowego obwodu elektrycznego w rozdzielni i okablowania stałego), nie obejmują prac na wysokości (np. montaż na kominie, czy na ścianie frontowej zewnętrznej na wysokości 5m). Podane prace mogą być wykonane na podstawie dodatkowych uzgodnień i ustalonego kosztorysu.

8% stawka VAT obowiązuje na montaż dla osoby fizycznej w domu mieszkalnym o powierzchni do 300m². Na pozostałe montaż obowiązuje stawka 23% VAT

W związku z wejściem w życie w dniu 23.09.2017 r. ustawy o zmianie ustawy o SZWO i F-gazach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1567) informujemy że :

Zgodnie z art. 1 pkt 10 ustawy sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń (chodzi tu przede wszystkim, ale nie tylko, o urządzenia klimatyzacyjne typu „split”) napełnionych F-gazem jest zobowiązany :

(a) jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego okazania certyfikatu dla przedsiębiorców tego podmiotu
(b) jeśli sprzedaż nie jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego takie urządzenie okazania umowy o wykonanie usługi instalowania zawierającej dane o urządzeniu, jakie ma być zainstalowane oraz :

- jeśli umowa na usługę instalowania będzie zawarta z osobą prawną - informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców tej osoby prawnej

- jeśli umowa na usługę instalowania będzie zawarta z osobą fizyczną - informację o nazwie i numerze certyfikatu dla personelu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Z usługą montażu czy bez montażu: Bez usługi montażu, sama klimatyzacja , Usługa montażu klimatyzacji, w tym 8% VAT
* (+ 1 500,00 zł)