Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/lacznik-stalowy-ocynkowany-do-trakera-pv-25x80mm-p-5196.html



Łącznik stalowy ocynkowany do trakera PV 25x80mm

Cena brutto	**10,00 zł**
Cena netto	**8,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S63443217**
Producent	**SONET**

Opis produktu

25 x 80 mm

wymiary łącznika

60 mm

rozstaw otworów

9 mm

średnica otworów

0,5 kg

waga

O łączniku do trakera PV 25x80 mm

Łącznik stalowy ocynkowany 25x80 mm to **element montażowy do trakerów słonecznych i innych konstrukcji z ruchomymi panelami PV**. Jest wykonany ze stali ocynkowanej, a otwory o średnicy 9 mm mają rozstaw 60 mm.

Opis sklepu wskazuje zastosowanie w trakerach solarnych i ruchomych systemach PV. Nośność i maksymalne obciążenia nie są podane w karcie, dlatego dobór do konkretnej konstrukcji oprzyj na obliczeniach lub dokumentacji producenta. Łącznik jest pojedynczym elementem, a nie kompletnym trakerem.

Dla kogo jest łącznik do trakera

Konstruktor trakera PV

Idealne dla: Połączenia w konstrukcji

Przykład: Łącznik 25x80 mm z otworami w rozstawie 60 mm.

Użytkownik paneli ruchomych

Idealne dla: Ruchome systemy PV

Przykład: Element do konstrukcji, w których panele zmieniają położenie.

Wykonawca konstrukcji stalowych

Idealne dla: Elementy ocynkowane

Przykład: Stalowy łącznik w ocynku do konstrukcji zewnętrznych.

Użytkownik instalacji na gruncie

Idealne dla: Układy nadążne

Przykład: Zastosowanie w trakerach solarnych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal ocynkowana zwiększa odporność na korozję w montażu zewnętrznym; (2) opisane wymiary, średnica i rozstaw otworów ułatwiają projekt konstrukcji; (3) przeznaczenie do trakerów i ruchomych paneli PV.

Czego trzeba być świadomym: karta nie podaje nośności ani maksymalnego obciążenia łącznika, więc dla większych paneli lub trudnych warunków wiatrowych trzeba to sprawdzić obliczeniowo. Otwory 9 mm muszą pasować do użytych śrub.

Podsumowanie: Łącznik 25x80 mm to element do własnych konstrukcji trakerów PV. Przed zakupem sprawdź, czy rozstaw otworów 60 mm i średnica 9 mm pasują do projektu.

Jak łącznik działa w trakerze PV

Połączenie elementów:

Stal ocynkowana:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna łącznika do trakera PV

Wymiary	
Wymiary łącznika	25 x 80 mm
Rozstaw otworów	60 mm
Średnica otworów	9 mm
Konstrukcja	

Materiał	Stal ocynkowana
Waga	0,5 kg
Typ produktu	Łącznik do trakera
Zastosowanie	
Zastosowanie	Trakery solarne, ruchome systemy PV
Kategoria	Elementy montażowe do instalacji PV
Nośność	Wg dokumentacji producenta

Zastosowania łącznika do trakera PV

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do PV

Dodatkowe elementy do instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz elementy montażowe →

Stelaże i konstrukcje

Zestawy montażowe do paneli.

Zobacz stelaże i konstrukcje →

Jak dobrać łącznik do trakera

1. **Sprawdź wymiary** Łącznik ma wymiary 25 x 80 mm. Porównaj z profilem i miejscem montażu.
2. **Dopasuj otwory** Otwory mają średnicę 9 mm w rozstawie 60 mm. Muszą pasować do Twojej konstrukcji i śrub.
3. **Oceń obciążenia** Karta nie podaje nośności. Oblicz obciążenie od paneli i wiatru dla swojego trakera.
4. **Zaplanuj liczbę łączników** Dobierz liczbę elementów do wielkości i wagi paneli.

Dane techniczne łącznika

- Wymiary: 25 x 80 mm
- Rozstaw otworów: 60 mm
- Średnica otworów: 9 mm
- Materiał: stal ocynkowana — odporność na korozję
- Zastosowanie: trakery solarne, ruchome systemy PV

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie wymiary ma łącznik do trakera PV 25x80 mm?

Łącznik ma wymiary 25 x 80 mm, rozstaw otworów 60 mm i otwory o średnicy 9 mm.

Z jakiego materiału wykonano łącznik do trakera?

Łącznik jest wykonany ze stali ocynkowanej, co zwiększa odporność na korozję.

Do czego służy łącznik 25x80 mm?

Według opisu sklepu do trakerów solarnych i ruchomych systemów fotowoltaicznych.

Czy karta podaje nośność łącznika do trakera?

Nie, nośność nie jest podana w karcie; dobór oprzyj na obliczeniach lub dokumentacji producenta.

Ile waży łącznik stalowy do trakera PV?

Waga podana w karcie produktu to 0,5 kg na sztukę.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemu znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Łącznik do konstrukcji trakera

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta