

Link do produktu: <https://solarne.info/nakretka-kolnierzowa-m10-nierdzewna-a2-pakiet-200-szt-p-3967.html>



Nakrętka kołnierzowa M10 nierdzewna A2 – pakiet 200 szt.

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S57634
Producent	SONET

Opis produktu

M10

gwint nakrętki

A2

stal nierdzewna

200 szt.

w pakiecie

2 kg

waga pakietu

O nakrętce kołnierzowej M10 A2

Nakrętka kołnierzowa M10 A2 to element montażowy do instalacji fotowoltaicznych, pasujący do standardowych profili aluminiowych 40x40 mm. Jest wykonana ze **stali nierdzewnej A2** i ma gwint M10 oraz kołnierz. W pakiecie jest 200 sztuk.

Nakrętki stosuje się przy montażu paneli fotowoltaicznych na dachach i gruncie. Klasę wytrzymałości, wymiar klucza i moment dokręcania sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest ta nakrętka



Instalatorzy PV

Idealne dla: Wykonawcy montujący panele na profilach 40x40

Przykład: Pakiet 200 nakrętek M10.



Zakupy hurtowe

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt w większych ilościach

Przykład: 200 sztuk w pakiecie, waga pakietu 2 kg.



Dach i grunt

Idealne dla: Instalacje dachowe i naziemne

Przykład: Nakrętki do montażu paneli na dachach i gruncie.



Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Instalacje narażone na warunki atmosferyczne

Przykład: Stal nierdzewna A2.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2, (2) gwint M10 do śrub M10, (3) pakiet 200 sztuk dla większych montażu.

Czego trzeba być świadomym: to same nakrętki - śruby i profile kupuje się osobno. Dopasuj je do śrub M10 i profili 40x40 mm. Wymiar klucza, klasę wytrzymałości i moment dokręcania sprawdź w dokumentacji producenta. Nie wybieraj ich do połączeń o innym gwincie niż M10.

Podsumowanie: Nakrętki kołnierzowe M10 ze stali A2 w pakiecie 200 sztuk do profili 40x40 mm. Dobry wybór do większej liczby połączeń z gwintem M10.

Rola nakrętki kołnierzowej w montażu PV

Gwint M10:

Stal nierdzewna A2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna nakrętki kołnierzowej M10 A2

Parametry nakrętki	
Typ	Nakrętka kołnierzowa
Gwint	M10
Materiał	Stal nierdzewna A2
Zastosowanie i pakiet	
Współpraca z profilami	Aluminiowe profile 40x40 mm
Zastosowanie	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach i gruncie

Ilość w pakiecie	200 sztuk
Waga pakietu	2 kg
Dane uzupełniające	
Wymiar klucza, klasa wytrzymałości	wg dokumentacji producenta

Zastosowania nakrętki kołnierzowej M10

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do fotowoltaiki

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Oferta hurtowa

Produkty w pakietach hurtowych.

[Zobacz ofertę hurtową →](#)

Jak dobrać nakrętkę kołnierzową M10

1. **Dopasuj gwint** Nakrętka ma gwint M10 - użyj jej ze śrubami M10.
2. **Sprawdź profil** Nakrętka pasuje do standardowych profili aluminiowych 40x40 mm.
3. **Policz ilość** Przy jednej nakrętce na połączenie pakiet 200 sztuk wystarcza na 200 połączeń.
4. **Sprawdź dokumentację** Wymiar klucza i klasę wytrzymałości potwierdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile nakrętek jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 200 nakrętek kołnierzowych M10 ze stali nierdzewnej A2, a waga całego pakietu to 2 kg.

Z jakiego materiału są nakrętki?

Nakrętki są wykonane ze stali nierdzewnej A2, według opisu produktu.

Jaki gwint mają nakrętki?

Nakrętki mają gwint M10 i kołnierz, więc pasują do śrub M10.

Do jakich profili pasują?

Według opisu sklepu pasują do standardowych profili aluminiowych 40x40 mm.

Czy w pakiecie są śruby?

Nie, pakiet zawiera wyłącznie nakrętki - 200 sztuk. Śruby M10 i profile kupuje się osobno.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Nakrętki kołnierzowe M10 A2, pakiet 200 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta