

Link do produktu: <https://solarne.info/okazja-zbiornik-buforowy-60l-galmet-sgb-do-pompy-ciepla-p-1934.html>



OKAZJA Zbiornik buforowy 60L Galmet SG(B) do pompy ciepła

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	70-067000
Kod EAN	5901224319082
Producent	GALMET

Opis produktu

60-63 l

Pojemność użytkowa

680 mm

Wysokość

30-32 kg

Waga (zweryfikowana)

5 lat

O zbiorniku buforowym Galmet SG(B) 60L

Zbiornik buforowy Galmet SG(B) 60L to kompaktowy, wiszący bufor ciepła zaprojektowany do współpracy z pompą ciepła w instalacjach grzewczych. Model o kodzie producenta 70-067000 ma pojemność użytkową 60-63 litrów, wysokość 680mm i średnicę zewnętrzną 460mm (średnica bez izolacji: 400mm). Zbiornik jest wykonany ze stali czarnej i izolowany pianką poliuretanową (PUR) z metalowym płaszczem zewnętrznym.

Parametry pracy: maksymalne ciśnienie 0,3 MPa i maksymalna temperatura 95°C. Zbiornik ma 4 przyłącza hydrauliczne GW 6/4", dodatkowe przyłącze na opcjonalny komplet grzejny GE (korek 6/4"), przyłącze odpowietrznika oraz osłonę czujnika temperatury. Montaż jest wyłącznie naścienny, w orientacji pionowej. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Dla kogo jest ten zbiornik buforowy



Małe instalacje z pompą ciepła

Idealne dla: Domy jednorodzinne, mieszkania z ograniczoną przestrzenią

Przykład: Montaż naścienny, pojemność 60-63l



Instalacje wymagające stabilizacji temperatury

Idealne dla: Bufor ciepła między pompą a odbiornikami

Przykład: Maks. 95°C, 0,3 MPa



Instalatorzy szukający kompaktowego bufora

Idealne dla: Ograniczona przestrzeń montażowa

Przykład: Wysokość 680mm, średnica 460mm, waga ok. 30-32kg



Rozbudowa o grzałkę elektryczną

Idealne dla: Opcjonalne dogrzewanie elektryczne

Przykład: Dodatkowe przyłącze na pakiet grzejny GE (korek 6/4")

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: kompaktowe wymiary (680mm wysokości) i montaż naścienny ułatwiający instalację w małych kotłowniach, 4 przyłącza hydrauliczne 6/4" plus dodatkowe przyłącze pod grzałkę elektryczną, 5-letnia gwarancja producenta.

Czego trzeba być świadomym: zbiornik jest przeznaczony wyłącznie do montażu naściennego, nie ma wbudowanej wężownicy; grzałka elektryczna (pakiet GE) jest opcją dodatkową, nie wchodzi w standardowe wyposażenie. Uwaga: waga podana na karcie sklepu (60kg) jest niezgodna z 3 niezależnymi źródłami zewnętrznymi wskazującymi ok. 30-32kg - do weryfikacji przez właściciela.

Podsumowanie: to kompaktowy, wiszący bufor ciepła Galmet o dobrze udokumentowanych parametrach, dobry wybór do małych instalacji z pompą ciepła.

Jak działa zbiornik buforowy Galmet SG(B) 60L

Funkcja bufora ciepła:

Przyłącza i rozbudowa:

Montaż naścienny:

Specyfikacja techniczna Galmet SG(B) 60L

Wymiary i konstrukcja

Wysokość	680 mm
Średnica zewnętrzna	460 mm
Średnica wewnętrzna (bez izolacji)	400 mm
Waga (zweryfikowana)	ok. 30-32 kg
Materiał zbiornika	Stal czarna
Izolacja	Pianka poliuretanowa (PUR), płaszcz metalowy
Parametry pracy	
Pojemność użytkowa	60-63 l
Maksymalne ciśnienie pracy	0,3 MPa
Maksymalna temperatura pracy	95°C
Przyłącza i montaż	
Przyłącza hydrauliczne	4 x GW 6/4"
Przyłącze dodatkowe	Na komplet grzejny GE (korek 6/4")
Inne przyłącza	Odpowietrznik + osłona czujnika temperatury
Sposób montażu	Naścienny, orientacja pionowa
Gwarancja producenta	5 lat

Zastosowania zbiornika buforowego Galmet SG(B) 60L

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do pomp ciepła

Zobacz pełną ofertę akcesoriów do pomp ciepła i klimatyzacji

[Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji →](#)

Jak dobrać zbiornik buforowy Galmet SG(B) 60L

- 1. Sprawdź dostępną przestrzeń montażową** Zbiornik montuje się na ścianie - potrzebna jest wysokość min. 680mm i miejsce na średnicę 460mm.
- 2. Zweryfikuj parametry instalacji** Maksymalne ciśnienie pracy to 0,3 MPa, a maksymalna temperatura 95°C - upewnij się, że instalacja nie przekracza tych wartości.
- 3. Zaplanuj przyłącza** Zbiornik ma 4 przyłącza hydrauliczne 6/4" - sprawdź, czy pasują do reszty instalacji.
- 4. Rozważ opcję grzałki elektrycznej** Jeśli planujesz dogrzewanie elektryczne, zbiornik ma dodatkowe przyłącze na pakiet grzejny GE.

Dodatkowa informacja o rozbudowie (od sklepu)

- Dodatkowe przyłącze na komplet grzejny GE (korek 6/4")

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest rzeczywista pojemność zbiornika Galmet SG(B) 60L?

Producent podaje pojemność użytkową 60-63 litrów (nazwa handlowa 60L, dokładna wartość techniczna 63l).

Czy zbiornik Galmet SG(B) 60L można zamontować stojąco?

Nie, ten model jest przeznaczony wyłącznie do montażu naściennego, w orientacji pionowej.

Ile waży zbiornik buforowy Galmet SG(B) 60L?

Zweryfikowane źródła zewnętrzne wskazują wagę ok. 30-32kg - dane te są niezgodne z wagą 60kg podaną na karcie sklepu, co może być błędem wpisu.

Czy zbiornik ma wbudowaną grzałkę elektryczną?

Nie standardowo - zbiornik ma dodatkowe przyłącze (korek 6/4") umożliwiające późniejszy montaż opcjonalnego kompletu grzejnego GE.

Jaka jest maksymalna temperatura i ciśnienie pracy tego zbiornika?

Maksymalna temperatura pracy to 95°C, a maksymalne ciśnienie 0,3 MPa.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz też pozostałe akcesoria do pomp ciepła w sklepie.

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Galmet). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zamontuj zbiornik buforowy Galmet SG(B) 60L

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Galmet