Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:10

Link do produktu: https://solarne.info/oprawka-bezpiecznika-midi-15a-uszczelniona-kabel-5mm-p-1593.html



Oprawka bezpiecznika MIDI 15A uszczelniona, kabel 5mm²

Cena brutto	**10,00 zł**
Cena netto	**8,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**s8431**
Producent	**SONET**

Opis produktu

15 A

bezpiecznik MIDI w zestawie

5 mm²

przekrój kabla

12 V DC

instalacje niskonapięciowe

0,3 kg

waga z karty produktu

O oprawce bezpiecznika MIDI 15A

Oprawka bezpiecznika MIDI z bezpiecznikiem 15A to zabezpieczenie przewodów w instalacjach 12V, np. przy akumulatorach lub systemach fotowoltaicznych. Uszczelniona obudowa chroni przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

W zestawie jest bezpiecznik MIDI 15A oraz kabel 5 mm², więc oprawka jest **gotowa do podłączenia**.

Dla kogo jest oprawka bezpiecznika MIDI 15A

□□

Użytkownik akumulatora

Idealne dla: idealne dla instalacji 12V

Przykład: Zabezpieczenie przewodu przy akumulatorze w instalacji 12V DC.

☀

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla małych systemów

Przykład: Ochrona przewodu w niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej.

□□

Właściciel kampera

Idealne dla: idealne dla pojazdów i łodzi

Przykład: Uszczelniona obudowa ogranicza wpływ wilgoci.

□□

Majsterkowicz

Idealne dla: idealne dla szybkiego montażu

Przykład: Kabel jest w zestawie, więc oprawkę łatwo podłączyć.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) bezpiecznik MIDI 15A w zestawie, (2) kabel 5 mm² gotowy do podłączenia, (3) uszczelniona konstrukcja chroniąca przed wilgocią.

Czego trzeba być świadomym: oprawka jest przeznaczona do instalacji 12V DC, a wartość bezpiecznika 15A trzeba dopasować do przewodu i odbiornika. W razie wątpliwości sprawdź dobór u instalatora.

Podsumowanie: Uszczelniona oprawka MIDI 15A z kablem 5 mm² to gotowe zabezpieczenie przewodu w instalacji 12V DC. Dopasuj ją do prądu swojego obwodu.

Budowa i działanie oprawki bezpiecznika MIDI

Uszczelniona obudowa:

Kabel i bezpiecznik w zestawie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna oprawki bezpiecznika MIDI 15A

Dane ogólne	
Typ	Oprawka bezpiecznika MIDI
Wykonanie	Uszczelnione
Kolor i materiał obudowy	wg dokumentacji producenta
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne
Parametry	
Bezpiecznik w zestawie	MIDI 15A

Kabel	5 mm²
Przeznaczenie	Instalacje 12V DC
Napięcie znamionowe	wg dokumentacji producenta
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	0,3 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania oprawki bezpiecznika MIDI 15A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Bezpieczniki, kable i wtyki.

Zobacz akcesoria do ładowarek →

Jak dobrać oprawkę bezpiecznika MIDI

1. **Sprawdź napięcie** Oprawka jest przeznaczona do instalacji 12V DC. Nie stosuj jej w obwodach o innym napięciu bez potwierdzenia.
2. **Dobierz bezpiecznik** W zestawie jest bezpiecznik 15A. Upewnij się, że pasuje do przewodu i odbiornika.
3. **Sprawdź kabel** Kabel ma przekrój 5 mm². Sprawdź, czy odpowiada długości i prądowi obwodu.
4. **Sprawdź miejsce montażu** Obudowa jest uszczelniona, ale zadbaj o stabilny montaż i dostęp do bezpiecznika.

Najważniejsze cechy

- Bezpiecznik MIDI 15A w zestawie
- Kabel 5mm² – gotowy do podłączenia
- Uszczelniona konstrukcja – ochrona przed wilgocią
- Dedykowana do instalacji 12V DC

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki bezpiecznik jest w oprawce MIDI 15A?

W zestawie jest bezpiecznik MIDI o wartości 15A, więc oprawka jest gotowa do użycia.

Jaki kabel ma oprawka bezpiecznika MIDI 15A?

Oprawka ma kabel o przekroju 5 mm², gotowy do podłączenia do instalacji.

Do jakich instalacji jest oprawka MIDI 15A?

Jest przeznaczona do instalacji 12V DC, np. przy akumulatorach lub w systemach fotowoltaicznych.

Czy oprawka bezpiecznika MIDI 15A jest uszczelniona?

Tak, uszczelniona obudowa chroni przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Ile waży oprawka bezpiecznika MIDI 15A według karty?

Według karty produktu waga wynosi 0,3 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz instalację 12V bezpiecznikiem MIDI 15A

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta