

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 14:41

Link do produktu: <https://solarne.info/otulina-izolacyjna-szara-pex-3520-1-metr-20mm-p-3795.html>



Otulina izolacyjna szara PEX 35/20 – 1 metr (20mm)

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S555522244
Producent	SONET

Opis produktu

35/20

oznaczenie otuliny

20 mm

grubość ścianki

do 35 mm

średnica zewnętrzna rury

1 m

jednostka sprzedaży

O otulinie izolacyjnej PEX 35/20

Otulina izolacyjna PEX 35/20 to szara pianka polietylenowa o grubości ścianki 20 mm, przeznaczona do rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm. Ogranicza utratę ciepła z rur w instalacjach pomp ciepła, także tych prowadzonych na zewnątrz.

Otulina jest sprzedawana na metry bieżące. Zalecana jest dodatkowa ochrona taśmą aluminiową zbrojącą, która chroni przed promieniowaniem UV i deszczem. Waga jednego metra w karcie sklepu to 1 kg.

Dla kogo jest ta otulina



Dom z pompą ciepła

Idealne dla: Rury na zewnątrz

Przykład: Izolacja rur wody między pompą ciepła a budynkiem, z ochroną taśmą aluminiową.



Instalator pomp ciepła

Idealne dla: Montaż rur

Przykład: Otulina na metry, którą docina się do długości odcinka rury.



Instalacja zewnętrzna

Idealne dla: Ochrona przed utratą ciepła

Przykład: Pianka polietylenowa 20 mm na rurach prowadzonych poza budynkiem.



Rury do 35 mm

Idealne dla: Dobór średnicy

Przykład: Otulina dla rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) pianka polietylenowa 20 mm ogranicza straty ciepła z rur, (2) sprzedaż na metry pozwala kupić dokładną długość, (3) kompatybilność z rurami do 35 mm.

Czego trzeba być świadomym: karta sklepu nie podaje współczynnika przewodzenia ciepła ani odporności temperaturowej, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. Pianka polietylenowa w instalacjach zewnętrznych wymaga ochrony przed UV i deszczem, np. taśmą aluminiową. Otulina musi pasować do średnicy rury, a łączenia trzeba starannie zakleić, aby nie powstały mostki cieplne.

Podsumowanie: Szara otulina PEX 35/20 z pianki polietylenowej o ściance 20 mm, na metry, do rur pomp ciepła. Na zewnątrz zabezpiecz ją taśmą aluminiową.

Jak działa otulina izolacyjna

- Pianka polietylenowa:
- Ochrona taśmą aluminiową:
- Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna otuliny PEX 35/20

Parametry otuliny	
Typ produktu	Otulina izolacyjna do rur
Oznaczenie	PEX 35/20
Materiał	Pianka polietylenowa

Kolor	Szary
Wymiary	
Grubość ścianki izolacji	20 mm
Średnica zewnętrzna rury	do 35 mm
Jednostka sprzedaży	1 metr bieżący
Waga (karta sklepu)	1 kg
Zastosowanie	
Przeznaczenie	Izolacja rur z wodą dla pomp ciepła, także na zewnątrz
Zalecana ochrona	Taśma aluminiowa zbrojąca (UV, deszcz)
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania otuliny PEX 35/20

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do pomp ciepła

Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji.

[Elementy montażowe do pomp ciepła →](#)

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła i klimatyzacja w ofercie sklepu.

[Pompy ciepła i klimatyzacja →](#)

Pompy ciepła

Pompy ciepła Samsung, Haier, LG, Sevra, SPRSUN.

[Pompy ciepła →](#)

Jak dobrać otulinę do rur pompy ciepła

1. **Zmierz średnicę rury** Otulina PEX 35/20 jest przeznaczona do rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm. Zmierz rurę przed zakupem.
2. **Policz metry** Otulina jest sprzedawana na metry bieżące. Dolicz zapas na narożniki i łączenia.
3. **Zadbaj o ochronę zewnętrzną** Na zewnątrz zalecana jest taśma aluminiowa zbrojąca chroniąca przed UV i deszczem.
4. **Sprawdź parametry** Współczynnik przewodzenia ciepła i zakres temperatur potwierdź w dokumentacji producenta.

Zalecenie z opisu sklepu

- Zalecana ochrona taśmą aluminiową zbrojącą (UV, deszcz)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich rur jest otulina PEX 35/20?

Do rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm, np. rur z wodą w instalacjach pomp ciepła.

Jaką grubość ma izolacja?

Grubość ścianki izolacji wynosi 20 mm, a materiałem jest pianka polietylenowa.

Jak jest sprzedawana otulina?

Na metry bieżące. Jedna sztuka w ofercie to 1 metr.

Czy potrzebna jest dodatkowa ochrona na zewnątrz?

Zalecana jest ochrona taśmą aluminiową zbrojącą, która chroni przed UV i deszczem.

Ile waży 1 metr otuliny?

Według karty sklepu waga wynosi 1 kg dla pozycji sprzedawanej jako 1 metr.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Otulina PEX 35/20 na metry

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta