

Link do produktu: <https://solarne.info/otulina-izolacyjna-szara-pex-359-1-metr-pianka-pe-p-3796.html>



Otulina izolacyjna szara PEX 35/9 – 1 metr (pianka PE)

Cena brutto	3,00 zł
Cena netto	2,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S555522248
Producent	SONET

Opis produktu

35/9

oznaczenie otuliny

9 mm

grubość ścianki

do 35 mm

średnica zewnętrzna rury

1 m

jednostka sprzedaży

O otulinie izolacyjnej PEX 35/9

Otulina izolacyjna PEX 35/9 to szara pianka polietylenowa (PE) o grubości ścianki 9 mm, przeznaczona do rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm. Ogranicza utratę ciepła z rur wewnątrz budynku, w instalacjach pomp ciepła i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Otulina jest sprzedawana na metry: 5 sztuk to 5 metrów. Zalecane jest uszczelnienie połączeń taśmą aluminiową zbrojącą. Waga jednego metra w karcie sklepu wynosi 0,5 kg.

Dla kogo jest ta otulina



Dom z pompą ciepła

Idealne dla: Rury wewnątrz budynku

Przykład: Izolacja rur w kotłowni i pomieszczeniach technicznych.



Instalator pomp ciepła

Idealne dla: Montaż rur

Przykład: Otulina na metry, którą docina się do długości odcinka rury.



Instalacja c.w.u.

Idealne dla: Ograniczenie strat ciepła

Przykład: Pianka PE 9 mm na rurach ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynku.



Rury do 35 mm

Idealne dla: Dobór średnicy

Przykład: Otulina dla rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) pianka PE ogranicza straty ciepła z rur wewnątrz budynku, (2) sprzedaż na metry pozwala kupić dokładną długość, (3) kompatybilność z rurami do 35 mm.

Czego trzeba być świadomym: otulina o ściance 9 mm jest przeznaczona do montażu wewnątrz budynku, a do rur prowadzonych na zewnątrz sklep oferuje też grubszą wersję 20 mm. Karta sklepu nie podaje współczynnika przewodzenia ciepła ani odporności temperaturowej, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. Otulina musi pasować do średnicy rury, a połączenia trzeba uszczelnić.

Podsumowanie: Szara otulina PEX 35/9 z pianki PE o ściance 9 mm, na metry, do rur pomp ciepła i c.w.u. wewnątrz budynku. Połączenia uszczelnij taśmą aluminiową.

Jak działa otulina izolacyjna

Pianka polietylenowa:

Uszczelnienie taśmą aluminiową:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna otuliny PEX 35/9

Parametry otuliny	
Typ produktu	Otulina izolacyjna do rur
Oznaczenie	PEX 35/9
Materiał	Pianka polietylenowa (PE)
Kolor	Szary

Wymiary

Grubość ścianki izolacji	9 mm
Średnica zewnętrzna rury	do 35 mm
Jednostka sprzedaży	metr bieżący (5 szt. = 5 m)
Waga (karta sklepu)	0,5 kg

Zastosowanie

Przeznaczenie	Izolacja rur pomp ciepła i c.w.u. wewnątrz budynku
Zalecane uszczelnienie	Taśma aluminiowa zbrojąca
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania otuliny PEX 35/9

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do pomp ciepła

Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji.

[Elementy montażowe do pomp ciepła →](#)

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła i klimatyzacja w ofercie sklepu.

[Pompy ciepła i klimatyzacja →](#)

Pompy ciepła

Pompy ciepła Samsung, Haier, LG, Severa, SPRSUN.

[Pompy ciepła →](#)

Jak dobrać otulinę do rur

1. **Zmierz średnicę rury** Otulina PEX 35/9 jest przeznaczona do rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm. Zmierz rurę przed zakupem.
2. **Policz metry** Otulina jest sprzedawana na metry: 5 sztuk to 5 metrów. Dolicz zapas na narożniki i łączenia.
3. **Wybierz miejsce montażu** Wersja 9 mm jest przeznaczona do wnętrza budynku. Na zewnątrz wybierz grubszą izolację.
4. **Sprawdź parametry** Współczynnik przewodzenia ciepła i zakres temperatur potwierdź w dokumentacji producenta.

Sprzedaż i montaż z opisu sklepu

- Sprzedaż w metrach – 5 szt. = 5 metrów
- Zalecane uszczelnienie taśmą aluminiową zbrojącą

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich rur jest otulina PEX 35/9?

Do rur o średnicy zewnętrznej do 35 mm, w instalacjach pomp ciepła i c.w.u. wewnątrz budynku.

Jaką grubość ma izolacja?

Grubość ścianki izolacji wynosi 9 mm, a materiałem jest pianka polietylenowa (PE) w kolorze szarym.

Jak jest sprzedawana otulina?

Na metry: 5 sztuk w zamówieniu to 5 metrów bieżących otuliny.

Czy otulina nadaje się na zewnątrz?

Według opisu sklepu przeznaczona jest do izolacji wewnątrz budynku. Na zewnątrz potrzebna jest dodatkowa ochrona i zwykle

grubsza izolacja.

Ile waży 1 metr otuliny?

Według karty sklepu waga wynosi 0,5 kg dla pozycji sprzedawanej jako 1 metr.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Otulina PEX 35/9 na metry

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta