Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:12

Link do produktu: https://solarne.info/peszel-karbowany-uv-16mm-rura-ochronna-pvc-25m-z-pilotem-p-620.html



Peszel karbowany UV 16mm – rura ochronna PVC 25m z pilotem

Cena brutto	**49,00 zł**
Cena netto	**39,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S922734534**
Producent	**SONET**

Opis produktu

16 mm

średnica

25 m

długość rolki

320 N/5 cm

wytrzymałość

1,5 kg

waga

O peszlu karbowanym UV 16 mm z pilotem

Peszel karbowany UV 16 mm to rura ochronna z PVC o długości 25 m, z pilotem do wciągania przewodów. Służy do osłony kabli instalacji solarnych, elektrycznych i alarmowych poza budynkiem.

Według opisu materiał ma stabilizację wapienno-cynkową chroniącą przed UV, jest samogasnący, a wytrzymałość wynosi 320 N/5 cm. Temperatura pracy to od –25 °C do +60 °C. Szczegółowe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest peszel karbowany 16 mm

Instalator PV

Idealne dla: Osłona przewodów DC na zewnątrz

Przykład: Rolka 25 m z pilotem

Właściciel domu

Idealne dla: Przewody na elewacji i w ogrodzie

Przykład: Odporny na UV

Elektryk

Idealne dla: Prowadzenie kabli zasilania i oświetlenia

Przykład: Samogasnący PVC

Firma

Idealne dla: Instalacje alarmowe i niskonapięciowe

Przykład: Średnica 16 mm

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stabilizacja wapienno-cynkowa chroniąca przed UV, (2) pilot ułatwiający wciąganie przewodów, (3) samogasny materiał PVC w rolce 25 m.

Czego trzeba być świadomym: średnica 16 mm ogranicza liczbę i grubość przewodów, które da się wciągnąć. Sprawdź przekrój kabli przed zakupem i zachowaj parametry z dokumentacji producenta, a instalację elektryczną wykonuje uprawniony elektryk.

Podsumowanie: to peszel karbowany UV 16 mm z PVC, 25 m z pilotem, do osłony przewodów na zewnątrz. Przed zakupem dopasuj średnicę do kabli.

Jak działa peszel karbowany z pilotem

Odporność na UV:

Pilot w rolce:

Materiał samogasny:

Specyfikacja techniczna peszla karbowanego UV 16 mm

Wymiary i wytrzymałość	
Średnica nominalna	16 mm
Długość	25 m
Wytrzymałość	320 N/5 cm
Temperatura pracy	–25 °C do +60 °C
Materiał i cechy	
Materiał	PVC stabilizowany wapienno-cynkowo
Odporność na UV	tak
Cechy palne	samogasnący
Pilot	wbudowany
Dane z karty	

Waga	1,5 kg
Kategoria	akcesoria elektryczne
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania peszla karbowanego 16 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Jak dobrać peszel karbowany do przewodów

1. **Sprawdź średnicę** Peszel ma średnicę 16 mm, więc dobierz ją do przekroju kabli.
2. **Sprawdź długość** Rolka ma 25 m, więc zmierz trasę przewodów.
3. **Sprawdź warunki** Peszel jest odporny na UV i nadaje się do pracy na zewnątrz.
4. **Użyj pilota** Pilot w rolce ułatwia wciąganie przewodów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką średnicę i długość ma peszel?

Peszel ma średnicę nominalną 16 mm i jest dostępny w rolce 25 m.

Czy peszel jest odporny na UV?

Tak, według opisu stabilizacja wapienno-cynkowa chroni go przed promieniowaniem UV.

Czy peszel jest samogasnący?

Tak, według opisu jest wykonany z PVC o cechach samogasnących.

Jaką wytrzymałość ma peszel karbowany?

Według opisu jego wytrzymałość wynosi 320 N/5 cm.

Czy w rolce jest pilot do wciągania przewodów?

Tak, peszel ma pilot, który ułatwia wciąganie przewodów do rury ochronnej.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Osłoń przewody na zewnątrz

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta