Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:21

Link do produktu: https://solarne.info/pompa-ciepla-12kw-sevra-sev-hpm03-12-monoblok-mitsubishi-p-2343.html



Pompa ciepła 12kW Sevra SEV-HPM03-12 monoblok Mitsubishi

Cena brutto	**13 399,00 zł**
Cena netto	**10 893,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**HVAC95**
Kod producenta	**SEV-HPM03-12**
Producent	**SEVRA**

Opis produktu

12 kW

moc pompy ciepła

do 5,00

COP (A7/W35)

-25°C

dolna granica pracy

65°C

podgrzew CWU

O pompie ciepła Sevra SEV-HPM03-12

Pompa ciepła monoblok Sevra 12kW SEV-HPM03-12 to rozwiązanie powietrze-woda z podzespołami Mitsubishi. W jednym urządzeniu zapewnia ogrzewanie (CO), ciepłą wodę użytkową (CWU) i chłodzenie.

Producent podaje COP do 5,00 (A7/W35), czynnik chłodniczy R32, pracę do -25°C oraz podgrzew CWU do 65°C. Zasilanie jest 3-fazowe, a urządzenie ma **wbudowane grzałki elektryczne**.

Dla kogo jest pompa ciepła Sevra 12kW

Właściciel domu

Idealne dla: idealne dla ogrzewania budynku

Przykład: Źródło ciepła dla CO i CWU z jednego urządzenia, bez kotła.

Instalator

Idealne dla: idealne dla montażu monoblokowego

Przykład: Urządzenie w układzie monoblok z zasilaniem 3-fazowym.

Inwestor

Idealne dla: idealne dla chłodzenia latem

Przykład: Funkcja chłodzenia obok ogrzewania i podgrzewu wody.

Użytkownik PV

Idealne dla: idealne dla własnej energii

Przykład: Zasilanie elektryczne można łączyć z instalacją fotowoltaiczną.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) COP do 5,00 w warunkach A7/W35, (2) czynnik R32, (3) praca do -25°C, (4) CO, CWU i chłodzenie w jednym urządzeniu.

Czego trzeba być świadomym: COP 5,00 dotyczy warunków A7/W35, a w innych warunkach wartość będzie inna. Urządzenie waży 250 kg i wymaga zasilania 3-fazowego, więc dobór mocy i montaż warto uzgodnić z instalatorem.

Podsumowanie: Sevra SEV-HPM03-12 to monoblokowa pompa ciepła 12kW do CO, CWU i chłodzenia. Przed zakupem potwierdź dobór mocy do budynku.

Budowa i działanie pompy ciepła monoblok 12kW

Monoblok powietrze-woda:

Podzespoły Mitsubishi:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna pompy ciepła Sevra SEV-HPM03-12

Dane ogólne	
Model	Sevra SEV-HPM03-12
Typ	Monoblok powietrze-woda
Moc	12 kW
Podzespoły	Mitsubishi

Funkcje	CO, CWU, chłodzenie
Parametry pracy	
COP (A7/W35)	do 5,00
Czynnik chłodniczy	R32
Temperatura pracy	do -25°C
Podgrzew CWU	do 65°C
Zasilanie	3-fazowe
Grzałki elektryczne	Wbudowane
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	250 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania pompy ciepła Sevra 12kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Pompy ciepła Samsung, Haier, LG, Sevra, SPRSUN

Pompy ciepła różnych producentów.

Zobacz pompy ciepła →

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła i klimatyzacja do domu.

Zobacz pompy ciepła i klimatyzację →

Jak dobrać pompę ciepła Sevra SEV-HPM03-12

1. **Sprawdź zapotrzebowanie** Moc 12 kW dobierz do zapotrzebowania budynku na ciepło. Najlepiej potwierdzić je obliczeniem u projektanta.
2. **Sprawdź zasilanie** Pompa jest zasilana 3-fazowo, więc instalacja elektryczna musi to umożliwiać.
3. **Sprawdź miejsce montażu** Urządzenie waży 250 kg. Zaplanuj stabilne posadowienie jednostki zewnętrznej.
4. **Sprawdź funkcje** Pompa obsługuje CO, CWU i chłodzenie. Szczegóły podłączenia podaje dokumentacja producenta.

Najważniejsze cechy

- Wysoki COP 5,00 (A7/W35) – niskie rachunki za energię
- Czynnik chłodniczy R32 – ekologiczny i efektywny
- Praca do -25°C – niezawodność w polskim klimacie
- Podgrzew wody do 65°C – komfort i bezpieczeństwo

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma pompa ciepła Sevra SEV-HPM03-12?

To monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda o mocy 12 kW z podzespołami Mitsubishi.

Jaki COP ma pompa ciepła Sevra 12kW?

Producent podaje COP do 5,00 w warunkach A7/W35. W innych warunkach wartość będzie inna.

Do jakiej temperatury pracuje pompa ciepła Sevra 12kW?

Pompa pracuje do -25°C, a podgrzew ciepłej wody użytkowej sięga 65°C.

Czy pompa ciepła Sevra 12kW zapewnia chłodzenie?

Tak, urządzenie zapewnia CO, CWU i chłodzenie w jednym urządzeniu.

Jakie zasilanie ma pompa ciepła Sevra SEV-HPM03-12?

Zasilanie jest 3-fazowe, a urządzenie ma wbudowane grzałki elektryczne.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Pompa ciepła monoblok 12kW na CO, CWU i chłodzenie

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta