

Link do produktu: <https://solarne.info/pompa-ciepla-immergas-8kw-monoblok-magis-m8-1-faz-p-3457.html>



Pompa ciepła Immergas 8kW monoblok Magis M8 1-faz

Cena brutto	12 199,00 zł
Cena netto	9 917,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	M6
Producent	Immergas

Opis produktu

POMPA CIEPŁA IMMERGAS MOC GRZANIA MAKSYMALNA 8kW MODEL M8 1-fazowa

- Seria Magis M to pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok z hermetycznie zamkniętym układem chłodniczym. Kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Najwyższa klasa efektywności energetycznej: A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C (zwiększone finansowanie w programie „Czyste Powietrze”).
- Wysoki współczynnik COP w warunkach A7/W35 na poziomie 5,15.
- Maksymalna temperatura zasilania instalacji do 65°C.
- Praca pompy ciepła do temperatury zewnętrznej nawet -25°C.
- Modułacja mocy od 30 do 100% zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepła do aktualnych potrzeb budynku, dzięki sprężarce wykonanej w technologii Twin Rotary DC Inverter.
- Stabilna praca systemu przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.
- Automatyka przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem. Rozwiązanie to gwarantuje komfort oraz efektywne zarządzanie energią.
- Możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia w oparciu o pracę pogodową.
- Wysoka wydajność grzewcza urządzenia w ekstremalnie niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. • Cicha praca urządzenia - Magis M należy do najcichszych pomp na rynku.
- Współpraca z instalacją PV przekłada się na wymierne korzyści finansowe.
- Sterownik w standardzie - kontrola parametrów urządzenia w czasie rzeczywistym.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy o obniżonym oddziaływaniu na środowisko: R32 (GWP=675, ODP=0), zapewniający wysoką wydajność przy niskich temperaturach zewnętrznych.
- Kompletny moduł hydrauliczny do pracy w trybie c.o.: płytowy wymiennik ciepła, pompa obiegowa, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, czujnik przepływu - w standardzie)
- Możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 5 lat.

Do tej pompy zalecamy zbiornik buforowy o pojemności 60L lub większy 200L np. BIAWAR lub GALMET.