

Link do produktu: <https://solarne.info/pompa-ciepla-monoblok-lg-7kw-hm073hfs-3-fazowa-r290-p-6293.html>



Pompa ciepła monoblok LG 7kW HM073HFS 3-fazowa R290

Cena brutto	19 999,00 zł
Cena netto	16 259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	HM073HFS
Producent	LG

Opis produktu

7 kW

Moc grzewcza

3-fazowa

Zasilanie

R290

Czynnik chłodniczy

do -15°C

O pompie ciepła LG HM073HFS 7 kW

Pompa ciepła monoblok LG 7 kW HM073HFS to trójfazowe urządzenie typu powietrze-woda, przeznaczone do centralnego ogrzewania (CO) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Czynnikiem chłodniczym jest R290.

Według opisu sklepu pompa pracuje bez grzałek elektrycznych do temperatury zewnętrznej -15°C i podgrzewa wodę do 65°C . Karta produktu podaje wagę 200 kg, dlatego montaż jednostki zewnętrznej wymaga solidnego fundamentu i odpowiedniego transportu. Parametry, COP i warunki pracy sprawdź w dokumentacji producenta LG.

Dla kogo jest pompa ciepła LG 7 kW



Dom jednorodzinny

Idealne dla: Właściciele domów z instalacją trójfazową

Przykład: Pompa 7 kW obsługuje CO i CWU w domu, po doborze mocy do zapotrzebowania na ciepło.



Wymiana kotła

Idealne dla: Użytkownicy kotłów na paliwo stałe lub gaz

Przykład: Zakres temperatury wody do 65°C wg opisu sklepu ułatwia współpracę z różnymi instalacjami, po weryfikacji projektu.



Dom z fotowoltaiką

Idealne dla: Posiadacze instalacji PV

Przykład: Zasilanie elektryczne pompy można częściowo pokryć energią z paneli.



Instalator

Idealne dla: Firmy instalacyjne

Przykład: Monoblokowa budowa upraszczają montaż bez prac z czynnikiem w instalacji wewnętrznej.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Moc grzewcza 7 kW i zasilanie 3-fazowe. (2) Zakres temperatury wody grzewczej do 65°C wg opisu sklepu. (3) Monoblok z naturalnym czynnikiem R290.

Czego trzeba być świadomym: moc pompy trzeba dobrać do zapotrzebowania budynku na ciepło, bo zbyt duża lub zbyt mała jednostka obniża efektywność. Jednostka waży 200 kg i wymaga stabilnego miejsca. Pompa potrzebuje przyłącza 3-fazowego. Efektywność zależy od temperatury zasilania instalacji, dlatego zalecamy wcześniejszy projekt lub audyt.

Podsumowanie: to pompa ciepła LG 7 kW do domów z zasilaniem trójfazowym. Przed zakupem dobierz moc do zapotrzebowania na ciepło i sprawdź warunki montażu.

Jak działa pompa ciepła monoblok powietrze-woda

Monoblok powietrze-woda:

Czynnik R290 i zakres temperatur:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna pompy ciepła LG HM073HFS

Dane ogólne	
Producent	LG
Model / kod producenta	HM073HFS
Typ	Pompa ciepła powietrze-woda, monoblok

Waga wg karty produktu	200 kg
Parametry użytkowe	
Moc grzewcza	7 kW
Zasilanie	3-fazowe
Czynnik chłodniczy	R290
Funkcje	CO i CWU
Dodatkowe informacje (wg opisu sklepu)	
Praca bez grzałek	Do -15°C
Podgrzewanie wody	Do 65°C
Pozostałe parametry (COP, wymiary, hałas)	Wg dokumentacji producenta

Zastosowania pompy ciepła LG HM073HFS

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Pompy ciepła

Zobacz inne pompy ciepła w ofercie.

[Przejdź do kategorii →](#)

Jak dobrać pompę ciepła LG 7 kW

- 1. Oblicz zapotrzebowanie na ciepło.** Dobierz moc do strat ciepła budynku; 7 kW to wartość nominalna, a nie gwarancja dopasowania.
- 2. Sprawdź zasilanie.** Pompa jest 3-fazowa, więc instalacja elektryczna musi to umożliwiać.
- 3. Zaplanuj miejsce montażu.** Jednostka zewnętrzna waży 200 kg i wymaga stabilnego, odpowiednio wentylowanego miejsca.
- 4. Zadbaj o uruchomienie.** Montaż i pierwsze uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany instalator zgodnie z dokumentacją LG.

Sterownik i warunki pomiaru wydajności (uwagi sklepu)

Sterownik przewodowy jest dostarczany razem z produktem. Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C. - chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C Urządzenia zawierają: naturalny czynnik chłodniczy z GWP=3 (R290).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma pompa ciepła LG HM073HFS?

Moc grzewcza wynosi 7 kW, a pompa jest zasilana trójfazowo.

Do czego służy ta pompa ciepła?

Do centralnego ogrzewania (CO) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) w systemie powietrze-woda.

Jaki czynnik chłodniczy stosuje pompa?

Czynnikiem chłodniczym jest R290, zgodnie z nazwą produktu.

Do jakiej temperatury pompa pracuje bez grzałek?

Według opisu sklepu pompa pracuje bez grzałek elektrycznych do -15°C. Dane potwierdza dokumentacja LG.

Ile waży pompa ciepła?

Karta produktu podaje wagę 200 kg, więc zaplanuj odpowiedni transport i fundament.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Porównanie rozwiązań energetycznych znajdziesz w artykule o systemach on-grid i off-grid.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (LG). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Pompa ciepła LG 7 kW do CO i CWU

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

LG