

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:07

Link do produktu: <https://solarne.info/pompa-ciepla-monoblok-sevra-16kw-sev-hpm03-16-mitsubishi-p-2345.html>



Pompa ciepła monoblok SEVRA 16kW SEV-HPM03-16 Mitsubishi

Cena brutto	14 499,00 zł
Cena netto	11 787,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	HVAC95
Producent	SEVRA

Opis produktu

16 kW

moc grzewcza

COP 5,00

wg danych sklepu

-25°C

praca przy niskiej temp. zewnętrznej

65°C

O pompie ciepła SEVRA SEV-HPM03-16

Pompa ciepła SEVRA SEV-HPM03-16 to powietrzna pompa ciepła w układzie monoblok o mocy grzewczej 16 kW (A7/W35), zbudowana z podzespołami Mitsubishi. Obsługuje centralne ogrzewanie (CO), ciepłą wodę użytkową (CWU) oraz chłodzenie.

Według danych sklepu pompa osiąga COP do 5,00, pracuje przy temperaturze zewnętrznej do -25°C i podgrzewa CWU do 65°C. Czynnik chłodniczy to R32, a w urządzeniu są **wbudowane grzałki elektryczne**.

Dla kogo jest pompa ciepła SEVRA 16 kW



Właściciel dużego domu

Idealne dla: idealne dla budynku o większym zapotrzebowaniu na ciepło

Przykład: Pompa o mocy grzewczej 16 kW (A7/W35) do centralnego ogrzewania i CWU.



Użytkownik chcący chłodzić

Idealne dla: idealne dla ogrzewania i chłodzenia

Przykład: Jedno urządzenie obsługuje CO, CWU i chłodzenie.



Właściciel PV

Idealne dla: idealne dla domu z fotowoltaiką

Przykład: Pompa ciepła może wykorzystywać prąd z własnej instalacji PV.



Instalator

Idealne dla: idealne dla projektów z pompą monoblok

Przykład: Układ monoblok z podzespołami Mitsubishi o wadze 300 kg.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc grzewcza 16 kW i COP do 5,00, (2) praca do -25°C, (3) CO, CWU i chłodzenie w jednym urządzeniu.

Czego trzeba być świadomym: COP 5,00 dotyczy określonych warunków pracy, a rzeczywista efektywność zależy od temperatury zewnętrznej, temperatury zasilania i instalacji grzewczej. Pompa o wadze 300 kg wymaga solidnego posadowienia i montażu przez uprawnionego instalatora. Dobór mocy powinien wynikać z bilansu cieplnego budynku.

Podsumowanie: SEVRA SEV-HPM03-16 to monoblokowa pompa ciepła 16 kW do CO, CWU i chłodzenia. Dobór mocy i montaż powinny opierać się na projekcie instalacji.

Jak działa pompa ciepła monoblok powietrze-woda

Układ monoblok:

CO, CWU i chłodzenie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna pompy ciepła SEV-HPM03-16

Ogólne

Model	SEV-HPM03-16
Marka	SEVRA
Typ	Monoblok powietrze-woda
Podzespoły	Mitsubishi

Parametry

Moc grzewcza	16 kW (A7/W35)
COP	do 5,00
Czynnik chłodniczy	R32
Minimalna temperatura zewnętrzna pracy	-25°C
Podgrzewanie CWU	do 65°C
Funkcje i dostawa	
Funkcje	CO, CWU, chłodzenie
Grzałki elektryczne	Wbudowane
Waga (z karty produktu)	300 kg

Zastosowania pompy ciepła SEVRA 16 kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do pomp ciepła

Wsporniki, podstawy i akcesoria montażowe.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i zabezpieczenia.

[Zobacz akcesoria →](#)

Jak dobrać pompę ciepła SEVRA 16 kW

1. **Zrób bilans cieplny** Moc 16 kW (A7/W35) dobieraj do strat ciepła budynku, a nie do metrażu. Warto zlecić projekt instalacji.
2. **Sprawdź instalację grzewczą** COP zależy od temperatury zasilania. Dla niskich temperatur najlepiej sprawdzą się ogrzewanie podłogowe lub grzejniki niskotemperaturowe.
3. **Zaplanuj posadowienie** Pompa waży 300 kg. Zaplanuj stabilne, utwardzone miejsce oraz dostęp do serwisu.
4. **Sprawdź zasilanie** Przyłącze elektryczne i zabezpieczenia dobierz według dokumentacji producenta.

Dane pompy ciepła

- Moc grzewcza: 16 kW (A7/W35)
- Praca do -25°C temperatura zewnętrzna
- Podgrzewanie CWU do 65°C
- Funkcje: CO, CWU, chłodzenie
- Wbudowane grzałki elektryczne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc grzewczą ma pompa ciepła SEVRA SEV-HPM03-16?

Moc grzewcza wynosi 16 kW w warunkach A7/W35, a pompa działa w układzie monoblok powietrze-woda.

Jaki COP ma pompa ciepła SEVRA 16 kW?

Według danych sklepu COP wynosi do 5,00. Rzeczywista wartość zależy od warunków pracy.

Do jakiej temperatury pracuje pompa SEV-HPM03-16?

Pompa pracuje przy temperaturze zewnętrznej do -25°C i podgrzewa CWU do 65°C.

Jakie funkcje ma pompa ciepła SEVRA 16 kW?

Obsługuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i chłodzenie, a w urządzeniu są wbudowane grzałki elektryczne.

Ile waży pompa ciepła SEVRA SEV-HPM03-16?

Według karty produktu waga pompy ciepła wynosi 300 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (SEVRA). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Pompa ciepła 16 kW do CO, CWU i chłodzenia

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

SEVRA