Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:17

Link do produktu: https://solarne.info/pret-gwintowany-m8-ocynkowany-1m-montaz-kotwy-chemicznej-p-2187.html



Pręt gwintowany M8 ocynkowany 1m – montaż kotwy chemicznej

Cena brutto	**12,00 zł**
Cena netto	**9,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S63442**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M8

gwint

1 m

długość pręta

Ocynk

ochrona antykorozyjna

3 kg

waga z karty produktu

O pręcie gwintowanym M8 – 1 m

Pręt gwintowany M8 ocynkowany o długości 1 m służy do montażu na kotwy chemiczne w betonie, cegle i fundamentach. Stosuje się go z klejem dwuskładnikowym, a ocynkowanie zapewnia odporność na korozję.

Pręt nadaje się do mocowania elementów na ścianach i fundamentach oraz konstrukcji fotowoltaicznych. Długość 1 m pozwala **przyciąć pręt do potrzebnej długości** na miejscu montażu.

Dla kogo jest pręt gwintowany M8 – 1 m

☀

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla konstrukcji na betonie

Przykład: Kotwienie elementów konstrukcji fotowoltaicznej w fundamencie za pomocą kleju chemicznego.

□□

Wykonawca

Idealne dla: idealne dla fundamentów i ścian

Przykład: Montaż w betonie, cegle i fundamentach na kotwę chemiczną.

□□

Majsterkowicz

Idealne dla: idealne dla mocowań w murze

Przykład: Pręt M8 o długości 1 m do przycięcia na wymiar.

□□

Serwis

Idealne dla: idealne dla napraw

Przykład: Zamiennik pręta w istniejącym mocowaniu chemicznym.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) gwint M8 i długość 1 m, (2) ocynkowanie chroniące przed korozją, (3) zastosowanie z kotwą chemiczną w betonie i cegle.

Czego trzeba być świadomym: pręt wymaga kleju dwuskładnikowego (kotwy chemicznej), który kupuje się osobno. Nośność mocowania zależy od podłoża, kleju i głębokości zakotwienia – przy obciążeniach konstrukcyjnych potwierdź ją obliczeniami i danymi producenta kleju.

Podsumowanie: Pręt gwintowany M8 ocynkowany to element do mocowań na kotwę chemiczną w betonie i cegle. Wymaga kleju oraz doboru długości zakotwienia do obciążeń.

Jak działa mocowanie na kotwę chemiczną

Pręt i klej dwuskładnikowy:

Ocynk i podłoże:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna pręta gwintowanego M8

Wymiary	
Gwint	M8
Długość	1 m (1000 mm)
Wykonanie	
Powłoka	Cynk (odporność na korozję)
Stosowanie	Z klejem dwuskładnikowym (kotwa chemiczna)
Montaż i dostawa	
Otwór montażowy	fi 12, głębokość min. 8 cm
Podłoże	Beton, cegła, fundamenty
Waga (z karty produktu)	3 kg

Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zastosowania pręta gwintowanego M8

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Klemy, profile i uchwyty do paneli.

Zobacz elementy montażowe →

Konstrukcje

Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe.

Zobacz konstrukcje →

Jak dobrać pręt gwintowany M8 do kotwy chemicznej

1. **Dobierz średnicę i długość** Pręt ma gwint M8 i długość 1 m. Potrzebną długość zakotwienia oraz wystawania dobierz do mocowanego elementu.
2. **Przygotuj klej** Do montażu potrzebny jest klej dwuskładnikowy (kotwa chemiczna), kupowany osobno.
3. **Sprawdź podłoże** Beton, cegła i fundamenty mają różną nośność. Dla pustaków i cegły dziurawej zastosuj zalecane tuleje.
4. **Zaplanuj otwór** Podany otwór montażowy to fi 12 i głębokość min. 8 cm. Dobierz go do obciążeń i instrukcji kleju.

Dane i montaż pręta

- Gwint: M8, długość: 1000 mm
- Powłoka: cynk elektrolityczny – odporność na korozję
- Do stosowania z klejem dwuskładnikowym (kotwa chemiczna)
- Otwór montażowy: fi 12, głębokość min. 8 cm
- Zastosowanie: ściany, fundamenty, konstrukcje fotowoltaiczne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki gwint i długość ma pręt gwintowany w zestawie?

Pręt ma gwint M8 i długość 1 m (1000 mm), a powierzchnia jest ocynkowana.

Do czego służy pręt gwintowany M8 ocynkowany?

Służy do montażu na kotwy chemiczne w betonie, cegle i fundamentach, także w konstrukcjach fotowoltaicznych.

Czy do pręta potrzebny jest klej?

Tak, pręt stosuje się z klejem dwuskładnikowym (kotwa chemiczna), który kupuje się osobno.

Jaki otwór wiercić pod pręt M8?

Opis podaje otwór fi 12 i głębokość min. 8 cm. Dla obciążeń konstrukcyjnych stosuj się do danych producenta kleju.

Ile waży pręt gwintowany M8 z karty produktu?

Według karty produktu waga pręta gwintowanego M8 wynosi 3 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o montażu znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Pręt M8 ocynkowany do kotwy chemicznej

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta