


Link do produktu: <https://solarne.info/promocja-element-systemu-montazowego-balastowego-na-dach-plaski-p-4292.html>



PROMOCJA Element systemu montażowego balastowego na dach płaski

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S64543231

Opis produktu

ELEMENT DO SYSTEMU MONTAŻOWEGO NA DACH PŁASKI

- Długość: 1200 mm
- Wysokość: 280 mm
- Szerokość: 150 mm
- Odległość między otworami M8: 900 mm
- Kąt nachylenia: 15°
- Materiał: stal nierdzewna
- Podklejona taśmą EPDM

Układ paneli tylko poziomy.

Na 1 rząd paneli potrzeba tyle samo tych elementów co paneli + 1
np. na 1 rząd 5 paneli, potrzeba 6 takich elementów.
np. na 2 rzędy po 8 paneli potrzeba 18 szt. tych elementów

UWAGA: szerokość paneli minimum 95cm, szerokość maksymalna to 115cm, dowolna wysokość paneli.

Ten system wymaga zastosowania balastu w postaci bloczków betonowych, fundamentowych. 2 bloczki na każdy element.

Dlaczego ten system montażowy jest wyjątkowy ?

1. Atrakcyjna cena, najtańszy system montażu balastowego na rynku
2. Najszybszy montaż - nie musisz skręcać i kompletować elementów
3. Niezwykła prostota systemu. Składa się z jednego elementu ! Nie musisz obliczać ilości różnych elementów gdzie łatwo o pomyłkę.
4. Najwyższa trwałość - wykonane ze stali nierdzewnej
5. Niewielka waga elementu, co ułatwia transport, montaż i ewentualny demontaż.
6. Możliwość opcjonalnego przymocowania do dachu. Element ma 2 otwory fi 10. Śruby mocujące należy wyposażyć w duże podkładki.
7. Podstawa wyposażona jest w gumową podkładkę EPDM, która chroni pokrycie dachu np. papę przed uszkodzeniem, ale także zmniejsza poślizg elementu na dachu.

Istotne uwagi:

1. Montaż paneli tylko w układzie poziomym.
2. Uzyskany jest kąt pochylenia 15 stopni.
3. Dodatkowe elementy montażowe to typowe klemy dociskowe. Należy je dobrać ze śrubami w zależności od grubości panela.

-
4. Balast w postaci bloczków betonowych jest niezwykle istotny. 2 bloczki na każdy element. Przed montażem uzgodnij to dodatkowe obciążenie z architektem lub projektantem budynku. czy konstrukcja dachu wytrzyma to duże dodatkowe obciążenie.
 5. W przypadku montażu na dachu powyżej drugiego piętra lub w miejscach o silnych wiatrach należy zamontować od tyłu dodatkowe wiatrownice tj osłony z blachy, które ograniczają wiatr od tyłu podnoszący panele.
 6. Element ten można stosować w instalacjach na grunt, ale musi mieć podstawę.