

Link do produktu: <https://solarne.info/promocja-hybrydowy-inwerter-solarny-off-grid-srne-6kw3-3kw-24-mppt-500v-hf2430s80-h-p-3144.html>



PROMOCJA Hybrydowy inwerter solarny off-grid SRNE 6kW/3,3kW-24 MPPT 500V HF2430S80-H

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	S9833266
Producent	SRNE

Opis produktu

INWERTER OFF-GRID SRNE HF2430S80-H
500V otwartego obwodu z paneli.
Max moc paneli PV 3500W
1-fazowy

Zalety w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji:

1. Możliwość podpięcia do sieci domowej poprzez wydzieloną sieć (u konkurencji tylko poprzez przedłużacz)
2. Krótki czas przełączania na baterie - tylko 10ms
3. Wysokie napięcie z paneli - możliwość przełączania stringów z inwertera on-grid (MPPT pracuje od 120V do 450V)
4. Możliwość podłączenia karty WiFi do zdalnego monitorowania
5. Wysoka jakość wykonania i niezawodność działania

Inwertery solarne **SRNE** przeznaczone są do budowy niezależnych systemów zasilania Off-grid 230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora. Dzięki modułowej konstrukcji i elastycznej konfiguracji inwertery SRNE mogą pracować w trybie UPS z ładowaniem akumulatora z paneli PV i/lub sieci energetycznej, mogą również pracować w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub **wspomaganych energią z sieci**.

Wyjściowe stabilne sinusoidalne napięcie zasilania 230V (220V,240V) doskonale nadaje się do zasilania wszelkich odbiorników energii elektrycznej, a wbudowany układ wspomagania przeciążeń rozruchowych pozwala na zasilanie odbiorników o dużym prądzie rozruchowym takich jak sprężarki w lodówkach i agregatach.

Najważniejszą cechą inwerterów jest możliwość budowy hybrydowych systemów zasilania **bez zewnętrznego akumulatora**, który ma znaczący wpływ na koszt i opłacalność inwestycji. Praca bez akumulatorów ogranicza pewne funkcjonalności.

-
- **W zestawie**
 - Inwerter solarny Off-Grid **SRNE HF2430S80-H 1-fazowy**
 - Moc maksymalna wyjściowa ciągła 3,3kW (chwilowa 6kW)
 - Instrukcja obsługi
 - Regulacja ładowania MPPT
 - Maksymalna moc paneli 3500W
 - **Gwarancja 2 lata**

W zestawie NIE ma dongle WiFi do monitorowania pracy, ale można dokupić osobno w naszym sklepie. Ten falownik może pracować podłączony do sieci energetycznej w domu tj poprzez gniazdko w ścianie. Większość rozwiązań konkurencyjnych nie pozwala na to - muszą być podłączane poprzez przedłużacze i rozgałęziacze. To jedna z większych zalet tego produktu. Oczywiście ten inwerter nie potrafi "wpychać" nadwyżki do sieci (może jednak dobierać z sieci).

Dane techniczne w zakładce o nazwie "Do pobrania"