

Link do produktu: <https://solarne.info/przedluzacz-solarny-mc4-5m-kabel-4mm-czarny-lub-czerwony-p-196.html>



Przedłużacz solarny MC4 5m – kabel 4mm² czarny lub czerwony

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S229
Producent	SONET

Opis produktu

Przedłużacz solarny MC4 5 m — pewne połączenie w każdej instalacji PV

Potrzebujesz wydłużyć kabel między panelem fotowoltaicznym a regulatorem lub inwerterem? Przedłużacz solarny MC4 5 m z przekrojem 4 mm² to gotowe, natychmiastowe rozwiązanie. Jeden kabel — jeden problem mniej. Dostępny w kolorze czarnym (biegun minus) lub czerwonym (biegun plus), pozwala utrzymać czytelność okablowania i uniknąć błędów przy podłączaniu.

Budowa i materiały — trwałość na lata

Jakość kabla solarne to nie tylko wygoda — to bezpieczeństwo całej instalacji. Ten przedłużacz zbudowany jest z:

- **Rdzenia z miedzi cynowanej** — wielodrutowego, giętkiego, odpornego na korozję.
- **Podwójnej izolacji** — z sieciowanego tworzywa bezhalogenowego, odpornego na UV i warunki atmosferyczne.
- **Konektorów MC4** — standardowy wtyk MC4 z jednej strony i gniazdo MC4 z drugiej, umożliwiające szybkie i pewne łączenie szeregowo lub równoległe paneli.

Kluczowe zalety produktu

- **Długość 5 m** — wystarczająca do większości instalacji dachowych, mobilnych i ogrodowych.
- **Przekrój 4 mm²** — optymalny dla typowych instalacji PV; minimalizuje straty napięcia na przewodzie.
- **Dwa kolory do wyboru** — czarny (–) i czerwony (+) ułatwiają identyfikację biegunów i eliminują ryzyko pomyłki.
- **Odporność na UV i atmosferę** — izolacja zachowuje właściwości przez wiele lat nawet przy stałej ekspozycji na słońce i deszcz.
- **Bezhalogenowa powłoka** — bezpieczna dla środowiska i zdrowia.
- **Wtyk + gniazdo MC4** — gotowy do bezpośredniego wpięcia w instalację bez konieczności zaciskania nowych złączy.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Długość kabla	5 m
Przekrój żyły	4 mm ²
Kolor	Czarny (–) lub czerwony (+)
Typ złącza	MC4 (wtyk po jednej stronie, gniazdo po drugiej)
Budowa żyły	Miedź cynowana, wielodrutowa, giętka
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa, odporna na UV
Napięcie pracy DC	1000 V DC
Temperatura pracy	–40°C do +90°C

Uwaga: zawsze kontroluj prawidłowe podłączenie biegunów — czerwony kabel to plus (+), czarny to minus (–).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kabla: CZARNY , CZERWONY