

Link do produktu: <https://solarne.info/przejsciowka-dachowa-2-przewody-solarne-kamper-lodka-biala-p-52.html>



# Przejściówka dachowa 2 przewody solarne kamper łódka biała

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 39,99 zł  |
| Cena netto       | 32,51 zł  |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Czas wysyłki     | 48 godzin |
| Numer katalogowy | S47       |
| Producent        | SONET     |

## Opis produktu

Wodoszczelna IP68 Montaż na klej – bez wiercenia Komplet uszczelek w zestawie 2 kanały na kabel solarny

## O produkcie

Biała przejściówka dachowa na 2 przewody solarne to niezastąpiony element każdej instalacji fotowoltaicznej w pojazdach kempingowych i jednostkach pływających. Dzięki dwóm niezależnym kanałom umożliwia szczelne i profesjonalne przeprowadzenie kabli PV z dachu do wnętrza – bez ryzyka przecieków wody, wilgoci czy uszkodzeń mechanicznych przewodów. Produkt wykonany jest z trwałego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, a stopień ochrony IP68 gwarantuje pełną wodoszczelność nawet podczas intensywnych opadów deszczu.

Przejściówka jest przeznaczona do montażu na przyczepach kempingowych, kamperach, łódkach i innych pojazdach, w których instalacja solarna wymaga estetycznego i szczelnego przepustu przez dach. Kolor biały doskonale komponuje się z jasnym poszytem dachowym popularnych kampingtrailerów i motorhome'ów.

## Główne zalety



Pełna wodoszczelność IP68

Stopień ochrony IP68 zapewnia skuteczną barierę przed deszczem, wilgocią i wodą – kable solarne są chronione przez cały rok, niezależnie od pogody.



**Montaż bez wiercenia**

Prześciółkę mocuje się wyłącznie klejem montażowym – nie trzeba nawiercać dodatkowych otworów, co eliminuje ryzyko uszkodzenia dachu i skraca czas instalacji do minimum.



**2 niezależne kanały**

Dwa kanały umożliwiają jednoczesne przeprowadzenie przewodu "+" i "-" instalacji solarnej – czysto, schludnie i zgodnie ze sztuką elektryczną.



**Kompletny zestaw**

W opakowaniu znajdziesz uszczelki, dławiki kablowe oraz zaślepki na nieużywane otwory – wszystko, czego potrzebujesz do natychmiastowego montażu.

Dane techniczne

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Liczba kanałów       | 2                            |
| Wymiary podstawy     | 9 × 11 cm                    |
| Kolor                | Biały                        |
| Stopień ochrony      | IP68                         |
| Kompatybilność kabla | 4-12 mm                      |
| Sposób montażu       | Klej montażowy               |
| Zawartość zestawu    | Uszczelki, dławiki, zaślepki |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Kamper / motorhome                 | ✓ |
| Przyczepa kempingowa               | ✓ |
| Łódka / jacht                      | ✓ |
| Instalacja fotowoltaiczną off-grid | ✓ |

