

Link do produktu: <https://solarne.info/przetwornica-12v24v-230v-volt-ips-duo-300600w-modyfikowana-sinusoida-p-62.html>



Przetwornica 12V/24V 230V VOLT IPS DUO 300/600W modyfikowana sinusoida

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S8293345
Kod producenta	IPS DUO 300/600W
Producent	VOLT

Opis produktu

↗ 12V i 24V DC Gniazdo USB Wtyk zapalniczki Polska marka VOLT

O produkcie

Przetwornica VOLT IPS DUO 600 to elektroniczne urządzenie zamieniające napięcie stałe 12 V lub 24 V DC (z akumulatora lub instalacji samochodowej) na napięcie przemienne 230 V AC w postaci modyfikowanej sinusoidy. Zapewnia moc ciągłą 300 W oraz moc impulsową (szczytową) 600 W, co wystarczy do zasilania laptopów, ładowarek, telewizorów, sprzętu RTV i audio-video czy czajnika elektrycznego. Model DUO wyróżnia się dualną obsługą napięcia wejściowego – jedno urządzenie pracuje zarówno w instalacjach 12 V (samochody osobowe), jak i 24 V (pojazdy ciężarowe, kampery z instalacją 24 V).

Przetwornica sprawdzi się wszędzie tam, gdzie brak dostępu do sieci energetycznej: w samochodzie, kamperze, domku letniskowym, na budowie czy w terenie. Dzięki kablowi z wtykiem do gniazda zapalniczki i portowi USB, urządzenie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka – bez konieczności dodatkowego okablowania.

Główne zalety



Dualna obsługa napięcia

Jedno urządzenie obsługuje zarówno instalację 12 V, jak i 24 V DC – idealne do różnych pojazdów i systemów akumulatorowych bez potrzeby zakupu osobnych przetwornic.



Moc ciągła 300 W / szczytowa 600 W

Solidną moc roboczą pozwala jednocześnie zasilać laptopa, ładowarkę i inne urządzenia RTV, a chwilowy zapas mocy 600 W radzi sobie z prądami rozruchowymi.



Port USB i wtyk zapalniczki

Wbudowany port USB umożliwia ładowanie smartfonów, tabletów i czytników e-booków, a kabel z wtykiem do zapalniczki zapewnia błyskawiczne podłączenie w samochodzie.



Wielostopniowe zabezpieczenia

Przetwornica chroni siebie i podłączony sprzęt przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem oraz głębokim rozładowaniem akumulatora, przedłużając żywotność całej instalacji.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe DC	12 V / 24 V
Napięcie wyjściowe AC	230 V / 50 Hz
Moc ciągła	300 W
Moc szczytowa (impulsowa)	600 W
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida modyfikowaną

Gniazdo wyjściowe AC	Europejskie (z uziemieniem)
Port USB	Tak
Podłączenie DC	Wtyk zapalniczki samochodowej
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Zabezpieczenie zwarciove	Tak
Ochrona przed rozładowaniem akumulatora	Tak

