

Link do produktu: <https://solarne.info/przetwornica-zasilacz-ups-12-230v-azo-sinus-ups-2000sr-p-2743.html>



Przetwornica, zasilacz UPS 12->230V AZO SINUS UPS-2000SR

Cena brutto	890,00 zł
Cena netto	723,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S8732
Producent	AZO Digital Polskie Przetwornice

Opis produktu

Przetwornica napięcia, UPS i ładowarka - pełna sinusoida z 12V na 230V Polska marka AZO Sinus UPS-2000SR stabilizacja napięcia AVR

Charakterystyka urządzenia:

1. W jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS oraz automatycznej ładowarki do akumulatorów
2. Zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i niski prąd jałowy. Urządzenie jest dużo bardziej energooszczędne, niż starsze konstrukcje wykorzystujące transformatory z rdzeniami typu E
3. Szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę
4. Intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
5. Przetwornica wytwarza na wyjściu czyste napięcie sinusoidalne, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
6. Wysoki prąd ładowania akumulatorów (dokładne wartości w tabeli ze specyfikacjami technicznymi)
7. Możliwość zmiany prądu ładowania za pomocą przycisku i wyłączenia ładowarki
8. Szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako UPS umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń
9. Inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy

UWAGA: w zestawie nie ma akumulatora. Zalecamy podłączenie akumulatora o pojemności minimum 100Ah

Parametry / Nazwa produktu:		UPS-2000SR Sinus 12V
Zasilanie:		Akumulator 12V lub sieć 230V
Napięcie wejściowe [VDC]:		11÷15 VDC
Napięcie wejściowe [VAC]:		230 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]:		230 VAC
Moc maksymalna:		2000 VA
Moc ciągła:		1000 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:		Sinusoidalny
Prąd ładowania akumulatora:		10 A
Typ akumulatora:		Kwasowy, Żelowy
Funkcja AVR:		TAK od 170VAC (opóźnienie 17s.)

Port USB:	2 porty (2.1A)
Pilot sterujący:	TAK (kabel – 5 metrów)
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie zwarciovie:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	15 VDC
Pobór prądu bez obciążenia:	0.45A
Czas przełączenia:	poniżej 15ms
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	TAK
Temperatura pracy:	-25°C ~ +55°C
Sprawność:	powyżej 92%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M8
Gniazdo wyjściowe 230V:	2 x E (z bolcem)
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	335x230x107
Waga [kg]:	3.6 kg