

Link do produktu: <https://solarne.info/przetwornica-zasilacz-ups-12-230v-sinus-pro-800va-500w-marki-tech-p-3867.html>



Przetwornica, zasilacz UPS 12->230V SINUS PRO 800VA 500W marki Tech

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S87821
Producent	SONET

Opis produktu

Zasilacz UPS i ładowarka - pełna sinusoida z 12V na 230V Marki Tech

model HB-0812

Urządzenie w opcji wolnostojącej

Charakterystyka urządzenia:

1. W jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS oraz automatycznej ładowarki do akumulatorów
2. Zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i niski prąd jałowy. Urządzenie jest nieużywane przechodzi w tryb ECO i pobiera bardzo mało energii
3. Szybki mikroprocesor zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę
4. Intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia (napiecie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
5. Przetwornica wytwarza na wyjściu czyste napięcie sinusoidalne, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
6. Wysoki prąd ładowania akumulatorów (dokładne wartości w tabeli ze specyfikacjami technicznymi)
7. Możliwość zmiany prądu ładowania na 50% za pomocą przycisku z tyłu obudowy
8. Szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako UPS umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń
9. Inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy
10. Porównaj parametry z urządzeniami marki VOLT bp sinus pro 800E. Te mają lepsze parametry i są tańsze !

UWAGA: w zestawie nie ma akumulatora. Zalecamy podłączenie akumulatora o pojemności minimum 100Ah

Model		HB0512	HB0812	HB1012	HB1524	HB2024	HB3024	HB3048	HB5024	HB5048	HB6048	H8048	H10048
Moc w VA		500VA	800VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	3000VA	5000VA	5000VA	6000VA	8000VA	10000VA
Moc w W		350W	500W	800W	1200W	1600W	2400W	2400W	4000W	4000W	4800W	6400W	8000W
Napięcie wejściowe		220VAC(Standard) /110VAC (custom)											
napięcie wyjściowe		The output voltage under AC is the same as the input voltage											
Częstotliwość		The output voltage frequency under AC is the same as the input frequency											
Wejście	Voltage range	220V: 154-264VAC±3V 110V: 77-132VAC±3V				220V: 154-264VAC±3V (Normal mode) 185-264VAC±3V (UPS mode) 110V: 77-132VAC±3V (Normal mode) 92-132VAC±3V (UPS mode)							
	Frequency	50/60Hz±5%											
Wyjście	Voltage	220VAC±10%(110VAC±10%)											
	Frequency	50HZor60HZ±1%											
	Wave Form												
Przebieżenie		(MAX)3:1											
Pobór energii statyczny		6W	8W	9W	11W	15W	16W	16W	20W	23W	24W	26W	32W
Zabezpieczenia		overload/high temperature/output high voltage /output low voltage/ battery low voltage shortcircuit/over-charge/over-discharge/reversed polarity(optional)											
Wyświetlacz LCD		AC input voltage, AC input frequency, PV voltage, PV current , Output Voltage, Output Frequency, Battery voltage, Load current etc.											
Czas przełączania		≤10ms											
Typ baterii		Kwasowe, GEL, AGM, LiFePo4, LiOn											
Napięcie naterii		12VDC	12VDC	12VDC	24DC	24VDC	24VDC	48VDC	24VDC	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC
Napięcie ładowania		13.75DC	13.75DC	13.75DC	27DC	27DC	27DC	54DC	27DC	54DC	54DC	54DC	54DC
Prąd ładowania		8A	13A	18A	15A	20A	30A	15A	43A	22A	28A	46A	56A
Napięcie sieci do ładowania		150-280VAC											
ALARM		Low battery protection-continuous beeping											
		Low battery protection-1 second beeping											
		Overload-continuous beeping											
		Overload less than 130%-1 second beeping and shutdown the output after 30 seconds; Overload more than 150%,shutdown the output after 300ms											
		Malfunction-continuous beeping											
Temperatury otoczenia	Praca	0~40°C											
	Maksymalne	—10°C~90 no condensation											
	Magazynowanie	-15-45°C											
Pakowanie	Wymiary	300*144*213				385*190*382				552*190*382			
	Wymiary opak	392*227*318				458*265*382				625*265*382			
	Wagā netto	7.5	7.9	8.5	9.5	14.6	17.2		21.3	22	24	32.5	36.1
	Waga brutto	8.5	9	9.45	10.5	16.9	19.5		23.6	25	27	35.1	39.5