

Link do produktu: <https://solarne.info/qoltec-przetwornica-napiecia-monolith-ups-300600w-12v230v-sinus-p-4083.html>



Qoltec przetwornica napięcia Monolith UPS 300/600W 12V/230V Sinus

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S85323855
Producent	Qoltec

Opis produktu

Przetwornica marki Qoltec **to połączenie funkcji** :

- **Przetwornicy napięcia 12 V na 230 V**, po podłączeniu akumulatora przetwornica pobiera potrzebną energię do zasilenia podłączonego urządzenia,
- **Ładowarki akumulatorów**, po podłączeniu do sieci, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ładowania akumulatora,
- **Zasilacza UPS**, w momencie wykrycia zaniku zasilania z sieci urządzenie przechodzi w tryb zasilania awaryjnego, korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorze do momentu pojawienia się napięcia w sieci.

Przetwornica może jednocześnie ładować akumulator i zasilать podłączone urządzenia.

Przetwornica marki Qoltec to **czysty sinus**, wytwarza prąd taki sam **jak w gniazdku 230V**, zapewniając bezpieczeństwo dla wszystkich podłączonych urządzeń . Świetnie sprawdzi się zarówno **podczas przerw w dostawach prądu** , jak i **podczas podróży**, gdy nie mamy dostępu do gniazdka.

Wybierając odpowiednią przetwornicę warto zwrócić uwagę na **napięcie akumulatora, które musi być zgodne z podanym na przetwornicy** by zapewnić naszym sprzętom odpowiednie warunki do pracy. Istotna jest również **ilość podłączonych urządzeń** np. podłączając laptop i drukarkę, moc obu urządzeń należy **zsumować**. Pamiętajmy, że pobierana moc jaką potrzebuje podłączone urządzenie nie powinna przekraczać wartości **85% mocy znamionowej przetwornicy**.

Specyfikacja	
Producent	Qoltec
Moc znamionowa	300 W
Moc całkowita (chwilowa)	600 W (5 sekund)
Napięcie wejściowe	12 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ± 0.5HZ
Przebieg napięcia na wyjściu	Czysta fala sinusoidalna
Zniekształcenia fali	THD<3%
Ładowanie stałym napięciem	14.6 VDC
Ładowanie stałym prądem	15 A
Prąd wejściowy	10 A
Prąd wyjściowy	15 A
Ładowanie buforowe	13.8 VDC
Zakres napięcia wejściowego	190 ~260 VAC

Prąd jałowy	>0.6A
Sprawność	90%
System chłodzenia	Inteligentne chłodzenie
Porty USB	5V/1A
Zabezpieczenia	LVP/OVP/OCP/OTP/SCP
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Bezpiecznik
Zastosowanie	Nie więcej niż 300W . Przed podłączeniem sprawdź moc urządzenia ! Sprzęt kuchenny : lodówka, zamrażarka Sprzęt biurowy: laptop, komputer, drukarka Inne: elektronarzędzia, TV, konsola do gier, radio, sprzęt muzyczny, piec do CO
Materiał	Aluminium
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +70°C
Informacje dodatkowe	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu przewodów i polaryzacji napięcia zasilającego ! Funkcja miękkiego startu
Zawartość zestawu	1 x Przetwornica 2 x Bezpiecznik 1 x Zestaw przewodów 1 x Klucz do montażu przewodów 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Wymiary (G/D x Sz x W)	135 x 290 x 80 mm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	180
Szerokość opakowania [mm]	355
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	1.758
Waga brutto [kg]	2.130
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące