

Link do produktu: <https://solarne.info/regulowana-nogawspornik-do-panelu-pv-na-grunt-i-dach-p-4970.html>



Regulowana noga/wspornik do panelu PV na grunt i dach

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S6752134998
Producent	SONET

Opis produktu

41-71 cm

zakres regulacji długości

40-46°

kąt nachylenia panelu

do 430 W

zalecana moc panelu

1 szt.

w zestawie

O regulowanej nodze do paneli PV

Regulowana noga do panelu PV to element wykonany z **lekkiego aluminium**, który pozwala podeprzeć panel pod wybranym kątem na gruncie lub dachu. Długość reguluje się w zakresie 41–71 cm, a uzyskany kąt nachylenia wynosi 40–46° dla paneli o szerokości 100–114 cm.

Noga jest przeznaczona do instalacji mobilnych, wystawianych na jeden lub kilka dni. Montuje się ją do dłuższej krawędzi panelu. W zestawie znajduje się 1 sztuka, więc do podparcia panelu zwykle potrzeba kilku nóg. Producent zaleca panele o mocy do 430 W.

Dla kogo jest regulowana noga



Użytkownik instalacji mobilnej

Idealne dla: Kamper, działka, biwak

Przykład: Czasowe ustawienie panelu na kilka dni pod kątem 40–46°.



Instalator PV

Idealne dla: Podparcie panelu

Przykład: Lekka aluminiowa noga o regulowanej długości 41–71 cm.



Właściciel dachu lub gruntu

Idealne dla: Tymczasowe ustawienie

Przykład: Regulacja 41–71 cm pozwala dopasować podparcie do podłoża.



Małe zestawy off-grid

Idealne dla: Panele do 430 W

Przykład: Zalecana moc panelu do 430 W, dla modułów o szerokości 100–114 cm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) regulacja długości w szerokim zakresie 41–71 cm; (2) lekka aluminiowa konstrukcja ułatwia przenoszenie; (3) przydatna do instalacji mobilnych i czasowych.

Czego trzeba być świadomym: noga jest przeznaczona do instalacji mobilnych na jeden lub kilka dni, a nie do trwałego montażu. Zalecana moc panelu to do 430 W, a kąt 40–46° dotyczy paneli o szerokości 100–114 cm. Przy mocnym wietrze panel wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Podsumowanie: Regulowana noga to prosty element do czasowego ustawienia panelu PV na gruncie lub dachu. Do stałych instalacji wybierz pełne konstrukcje montażowe.

Jak działa regulowana noga

Regulacja długości:

Montaż do dłuższej krawędzi:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna regulowanej nogi do paneli PV

Konstrukcja	
Typ produktu	Regulowana noga/wspornik do panelu PV
Materiał	Aluminium
Waga	ok. 1 kg (waga w karcie sklepu: 1,3 kg)

Regulacja

Zakres długości	41–71 cm
Kąt nachylenia	40–46° (panel 100–114 cm szerokości)
Miejsce mocowania	Dłuższa krawędź panelu

Zastosowanie

Zalecana moc panelu	do 430 W
Ilość w zestawie	1 sztuka
Miejsce montażu	Grunt lub dach, instalacje mobilne

Zastosowania regulowanej nogi do paneli PV

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do PV

Dodatkowe elementy do instalacji fotowoltaicznych.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Mini zestawy zasilania

Zestawy do zasilania urządzeń autonomicznych.

[Zobacz mini zestawy →](#)

Jak dobrać regulowaną nogę do panelu

1. **Sprawdź szerokość panelu** Podany kąt 40–46° dotyczy paneli o szerokości 100–114 cm. Dla innych wymiarów kąt będzie inny.
2. **Sprawdź moc panelu** Zalecana moc panelu to do 430 W. Dla mocniejszych modułów skonsultuj dobór.
3. **Policz liczbę nóg** W zestawie jest 1 sztuka. Do podparcia panelu zaplanuj odpowiednią liczbę sztuk.
4. **Określ charakter instalacji** Noga jest do montażu czasowego, na jeden lub kilka dni. Do instalacji stałej wybierz pełną konstrukcję.

Dane praktyczne nogi regulowanej

Regulowana noga do panelu PV wykonana z lekkiego aluminium (1 kg). Idealna do instalacji mobilnych – wystawianych na jeden lub kilka dni.

- Regulacja długości: 41–71 cm
- Kąt nachylenia: 40–46° (panel 100–114 cm szerokości)
- Zalecana moc panelu: do 430 W
- Materiał: aluminium, waga 1 kg
- 1 sztuka w zestawie

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki zakres regulacji ma noga do panelu PV?

Długość nogi reguluje się w zakresie 41–71 cm, co pozwala dopasować podparcie panelu do podłoża.

Jaki kąt nachylenia daje noga?

Kąt nachylenia wynosi 40–46° dla paneli o szerokości 100–114 cm; dla innych wymiarów kąt będzie inny.

Do jakiej mocy panelu jest przeznaczona noga?

Zalecana moc panelu podana w opisie produktu to do 430 W. Dla mocniejszych modułów skonsultuj dobór.

Ile sztuk jest w zestawie?

W zestawie znajduje się 1 sztuka nogi, więc do podparcia panelu zaplanuj odpowiednią liczbę sztuk.

Czy noga nadaje się do stałego montażu?

Noga jest opisana jako element do instalacji mobilnych, wystawianych na jeden lub kilka dni. Do montażu stałego wybierz pełną konstrukcję montażową.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemu znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Regulowana noga 41–71 cm do paneli PV

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta